

[illegible]

**«Οι καινοτομίες, η τεχνολογία
και η ποιότητα των προϊόντων
μας ενισχύουν τη θέση μας
στην αγορά»**



Πρόλογος

Αγαπητοί συνεργάτες,

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη βιομηχανία υλικών στερέωσης: ο αυξανόμενος αριθμός δομικών υλικών, οι αυξανόμενες απαιτήσεις σχεδιασμού και εκτέλεσης και η ψηφιοποίηση. Ως ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως στα συστήματα στερέωσης, κατευθύνουμε και διαμορφώνουμε την αγορά. Σας παρέχουμε τις καλύτερες και τις πιο οικονομικές λύσεις στερέωσης, γρήγορα και ευέλικτα.

Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει χημικά αγκύρια, μεταλλικά αγκύρια και πλαστικά βύσματα. Παρέχουμε επίσης μια μεγάλη ποικιλία βιδών, τρυπανιών, συγκολλητικών, στεγανωτικών, αφρών και ειδικών προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως αγκύρια μόνωσης και προϊόντα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα, την ασφάλεια και την εύκολη εγκατάσταση.

Στόχος μας είναι να είμαστε οι καλύτεροι στον τομέα μας, όσον αφορά τόσο τα προϊόντα μας όσο και τις υπηρεσίες μας. Με τις θυγατρικές εταιρίες, τους αντιπροσώπους, τους εξειδικευμένους επιθεωρητές πωλήσεων και τους μηχανικούς μας, που παρέχουν τεχνικές συμβουλές, έχουμε ένα ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο για την υποστήριξή σας σε όλο τον κόσμο. Είμαστε επίσης πρωτοπόροι στον ψηφιακό κόσμο παρέχοντας σύγχρονα εργαλεία λογισμικού, όπως το λογισμικό διαστασιολόγησης αγκυρώσεων FIXperience και άλλες εφαρμογές.

Το πλήρες πρόγραμμα των σεμιναρίων μας, σας επιτρέπει να ενημερώνεστε διαρκώς για τις λύσεις και τους ισχύοντες κανονισμούς στερέωσης, στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ fischer, στο χώρο σας ή στο εργοτάξιο.

Ελπίζουμε να απολαμβάνετε τη χρήση των προϊόντων μας.

Με εκτίμηση,



Marc-Sven Mengis



Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιριών fischer



fischer Professional

Εφαρμογή για επαγγελματίες

www.fischer.gr/professional



Περιεχόμενα

Βασικές γνώσεις	6	1
Προϊόντα αγκυρώσεων	8	2
Προϊόντα θερμοπρόσοψης	25	3
Εργαλεία μπαταρίας - καρφωτικά εργαλεία αερίου	28	4
Προϊόντα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων	30	5
Προϊόντα ηλεκτρολογικών εφαρμογών	46	6
Βίδες	48	7
Χημικά οικοδομών	52	8
Προϊόντα παθητικής πυροπροστασίας	57	9
Αναλώσιμα κοπής - βιδώματος - διάτρησης	59	10
Συσκευασίες ιδιοκατασκευών (DIY)	66	11



Σας υποστηρίζουμε


Είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας υπεύθυνα και γρήγορα με:

- Ευρύτατη γκάμα προϊόντων και λύσεων. Από χημικά και μεταλλικά αγκύρια, μέχρι νάιλον βύσματα και βάσεις φωτοβολταϊκών.
- Καινοτομία μέσω της δικής μας έρευνας και ανάπτυξης.
- Παρουσία σχεδόν σε όλο τον κόσμο, με πωλήσεις σε πάνω από 100 χώρες.
- Εξειδικευμένες τεχνικές συμβουλές για ασφαλείς και οικονομικές λύσεις για κάθε εφαρμογή στερέωσης και στο εργοτάξιο.
- Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο χώρο σας ή στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ fischer.
- Σχεδιαστικά και κατασκευαστικά λογισμικά απαιτητικές εφαρμογές.


Μηχανισμοί αγκύρωσης

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι μεταφοράς των δυνάμεων στο δομικό υλικό.

■ Με τριβή




Αγκύριο βαρέως τύπου (π.χ. FH)




Πλαστικό βύσμα (π.χ. SX)

■ Με κλειδωμα – προσαρμογή σχήματος




Αγκύριο υποσκαφής (π.χ. FZA-D)




Χημικό αγκύριο (π.χ. FIS V) σε πορομετόν

■ Με χημική ένωση



Χημικό αγκύριο (π.χ. R)



Αναμονή οπλισμού (π.χ. FIS EM)



Είδη αστοχίας

Σε περίπτωση μεγαλύτερων φορτίων από τα επιτρεπτά, κακής τοποθέτησης ή ανεπαρκούς δομικού υλικού, μπορούν να προκύψουν οι εξής αστοχίες:

Αστοχία από κώνο

Αιτίες:



- Πολύ μεγάλα εφελκυστικά ή διατμητικά φορτία
- Κακή ποιότητα δομικού υλικού
- Μικρό βάθος τοποθέτησης



Αστοχία από ρωγμή - άντυγα

Αιτίες:



- Μικρές αποστάσεις από ακμή και μεταξύ αγκυρίων
- Αποκλίσεις από τις ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται
- Μεγάλες τάσεις από την εκτόνωση μηχανικών αγκυρίων



Αστοχία από ολίσθηση

Αιτίες:



- Αστοχία της τριβής ή χημικής ένωσης από μεγάλα φορτία ή κακή τοποθέτηση



Αστοχία μετάλλου

Αιτία:


- Χαμηλή ποιότητα μετάλλου για τα απαιτούμενα φορτία



Ρωγμές σε δομικά υλικά

Ρωγμές μπορούν να εμφανιστούν παντού και σε κάθε στιγμή. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως: ίδιο βάρος, κινητά και σταθερά φορτία, ερπυσμός και χαλάρωση του σκυροδέματος, εξωτερικές επιρροές, σεισμός, ταλαντώσεις κλπ.

Παράδειγμα: Μια φόρτιση σε μία γέφυρα (π.χ. από ένα φορτηγό) δημιουργεί στο επάνω μέρος του σκυροδέματος θλιπτικές τάσεις ενώ στην κάτω πλευρά εφελκυστικές τάσεις οι οποίες δημιουργούν τις ρωγμές. Το σκυρόδεμα έχει περιορισμένες δυνατότητες ανάληψης εφελκυσμού σε αντίθεση με τον οπλισμό. Έτσι, ενώ ο οπλισμός λειτουργεί ικανοποιητικά, στο σκυρόδεμα δημιουργούνται ρωγμές. Τότε μιλάμε για εφελκυστική ζώνη.



Πιστοποιητικά, σημάνσεις και η σημασία τους



Δώδεκα κατηγοριοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Πιστοποιητικού ETA


Option (Κεφάλαιο)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Σκυρόδεμα	Πιστοποιημένο για ρηγματωμένο ή μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα	•	•	•	•	•	•						
	Πιστοποιημένο για μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα							•	•	•	•	•	•
Ποιότητα σκυροδέματος	Καλύτερη ποιότητα σκυροδέματος αυξάνει τα φορτία	C 20/25 έως C 50/60		C 20/25 έως C 50/60		C 20/25 έως C 50/60		C 20/25 έως C 50/60		C 20/25 έως C 50/60		C 20/25 έως C 50/60	
	Χωρίς αύξηση φορτίων σε καλύτερη ποιότητα σκυροδέματος		μόνο C 20/25		μόνο C 20/25		μόνο C 20/25		μόνο C 20/25		μόνο C 20/25		μόνο C 20/25
Φόρτιση	Διαφορετικά είδη φορτίσεων	•	•					•	•				
	Ένα φορτίο μόνο ανά κατεύθυνση			•	•	•	•			•	•	•	•
Απόσταση αγκυριών	Δυνατότητα μείωσης απόστασης	•	•					•	•				
	Δυνατότητα μείωσης απόστασης με παράλληλη μείωση φορτίων			•	•					•	•		
	Σταθερά μεγάλες αποστάσεις					•	•					•	•
Απόσταση από ακμή	Δυνατότητα μείωσης απόστασης	•	•					•	•				
	Δυνατότητα μείωσης απόστασης με παράλληλη μείωση φορτίων			•	•					•	•		
	Σταθερά μεγάλες αποστάσεις					•	•					•	•

**ETA: Ευρωπαϊκή Τεχνική Πιστοποίηση**

Δίνεται από Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες με βάση τις Ευρωπαϊκές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές (ETAG) κεφάλαια (options) 1-12
 CE: Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης που επιβεβαιώνει τη συμφωνία του προϊόντος με τις ευρωπαϊκές τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες και πιστοποιήσεις.
 Προϊόντα με σήμανση CE μπορούν ελεύθερα να διακινήθουν στον ευρωπαϊκό χώρο.

**Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση**

Γερμανική πιστοποίηση που δίνεται από το Ινστιτούτο DiBt (Βερολίνο) για την αγκύρωση σε σκυρόδεμα με βάση την διαδικασία A (CC Κανονική).
 Βεβαίωση συμμόρφωσης προϊόντος με τις σχετικές κατασκευαστικές πιστοποιήσεις και τις υπηρεσίες ελέγχου υλικών.

**VDS CEA: Κατευθυντήριες οδηγίες για εγκαταστάσεις σπρίνκλερ (πυρόσβεση) - σχεδιασμός και κατασκευή.**

Σήμανση για αγκύρια για τη στήριξη σωληνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκατάσταση πυρόσβεσης.

**Γενική Κατασκευαστική Πιστοποίηση**

Γερμανική πιστοποίηση που δίνεται από το Ινστιτούτο DiBt (Βερολίνο). Βεβαίωση συμμόρφωσης του προϊόντος με τις σχετικές κατασκευαστικές πιστοποιήσεις και της υπηρεσίας ελέγχου υλικών.

**Βεβαίωση FM**

Αναγνωρισμένο για χρήση σε συστήματα πυρόσβεσης (από την FM, ασφαλιστική εταιρία των ΗΠΑ)

**Αγκύριο με πυροαντίσταση**

Το αγκύριο έχει δοκιμαστεί σε φωτιά. Υπάρχει τεχνική έκθεση της συμπεριφοράς του σε συνθήκες πυρκαγιάς (κατηγορία F).

**Αγκύριο για δυναμική καταπόνηση**

Το αγκύριο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μη στατικά (δυναμικά) φορτία.



Στήριξη με υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη γήρανση, **νάιλον** (πολυαμίδιο)

FIS HB - Χημικό αγκύριο υψηλής απόδοσης σε δυναμική καταπόνηση (ταχείας σκλήρυνσης)

FIS HB 345 S



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/668foxYlNc>



FIS MR Plus



FHB II-A S



FHB II-A L*

* Κωδικοί κατόπιν ζήτησης

- Γρήγορη και αυτόματη ανάμιξη δύο συστατικών
- Ιδανικό για έντονα δυναμική καταπόνηση
- Ειδικός κοχλίας για εξαιρετικές επιδόσεις σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα

Χρόνος εφαρμογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS HB 345 S

Χρόνος εφαρμογής	Θερμοκρασία υλικού βάσης	Χρόνος σκλήρυνσης
	-5 °C – ±0 °C	6 ώρες
	±0 °C – +5 °C	3 ώρες
15 λεπτά	+5 °C – +20 °C	90 λεπτά
6 λεπτά	+20 °C – +30 °C	35 λεπτά
4 λεπτά	+30 °C – +40 °C	20 λεπτά
2 λεπτά	> +40 °C	12 λεπτά

Τα αναλυτικά φορτία για κάθε κοχλίο FHB II-A S ή FHB II-A L περιγράφονται στα αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια fischer και στο στατικό πρόγραμμα FIXperience. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr)

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο	συσκ./κουτί
FIS HB 345 S	33211	1 φύσιγγα 345 ml + 2 αναμίκτες	6
FIS MR Plus	545853	10 αναμίκτες	1
FIS AM	58000	Πιστόλι έκχυσης για φύσιγγες S	1
FIS DM S	511118	Πιστόλι έκχυσης για φύσιγγες S	1



Για ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60.

Τύπος	Γαλβ.	Ανοξ. A4	Διάμετρος τρύπας [mm]	Ονομ. βάθος αγκύρωσης [mm]	τεμ./συσκ.
FHB II-A S M10x60/10	97072	97630	10	60	10
FHB II-A S M10x60/20	97073	97631	10	60	10
FHB II-A S M10x60/40	—	97632	10	60	10
FHB II-A S M10x60/60	97074	97633	10	60	10
FHB II-A S M10x60/100	97206	97634	10	60	10
FHB II-A S M10x75/10	506884	506888	10	75	10
FHB II-A S M10x75/20	506885	506889	10	75	10
FHB II-A S M10x75/40	—	506890	10	75	10
FHB II-A S M10x75/60	506886	506891	10	75	10
FHB II-A S M10x75/100	506887	506892	10	75	10
FHB II-A S M12x75/10	97257	97635	12	75	10
FHB II-A S M12x75/25	97268	97636	12	75	10
FHB II-A S M12x75/40	—	97637	12	75	10
FHB II-A S M12x75/60	97274	97638	12	75	10
FHB II-A S M12x75/100	97275	97639	12	75	10
FHB II-A S M12x75/165	97280	97640	12	75	10
FHB II-A S M16x95/30	97281	97641	16	95	10
FHB II-A S M16x95/60	97286	97642	16	95	10
FHB II-A S M16x95/100	97295	97643	16	95	10
FHB II-A S M16x95/165	97296	97644	16	95	10
FHB II-A S M20x170/50	506917	506919	25	170	4
FHB II-A S M24x170/50	97297	97645	25	170	4

FIS SB - Χημικό αγκύριο για στερεώσεις βαρέως τύπου (ταχείας σκλήρυνσης)



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/vSMxLu3xHWI>



FIS SB 390 S



FIS MR Plus

- Γρήγορη και αυτόματη ανάμιξη δύο συστατικών
- Κατάλληλο και για υποβρύχιες εφαρμογές
- Πιστοποιημένο και για θερμοκρασίες -20°C

Χρόνος εφαρμογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS SB

Χρόνος εφαρμογής	Θερμοκρασία υλικού βάσης	Χρόνος σκλήρυνσης
1 ώρα	-15 °C – -10 °C	36 ώρες
30 λεπτά	-10 °C – -5 °C	24 ώρες
20 λεπτά	-5 °C – ±0 °C	8 ώρες
13 λεπτά	±0 °C – +5 °C	4 ώρες
9 λεπτά	+5 °C – +10 °C	2 ώρες
5 λεπτά	+10 °C – +20 °C	1 ώρα
4 λεπτά	+20 °C – +30 °C	45 λεπτά
2 λεπτά	+30 °C – +40 °C	30 λεπτά



Για ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα και εφαρμογές σεισμικής κατηγορίας C1 και C2

Πίνακας φορτίων

	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27
εφελκυσμός (KN)	9,0	13,8	20,5	33,6	53,3	73,2*	95,1*
διάτμηση (KN)	5,1	8,6	12,0	22,3	34,9	50,9*	105,1*

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 * σε ποιότητα χάλυβα S8. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr)

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο	συσκ./κουτί
FIS SB 390 S	518831	1 φύσιγγα 390 ml + 2 αναμίκτες	6
FIS MR Plus	545853	10 αναμίκτες	1
FIS AM	58000	Πιστόλι έκχυσης για φύσιγγες S	1
FIS DM S	511118	Πιστόλι έκχυσης για φύσιγγες S	1

FIS EM Plus - Χημικό αγκύριο για στερεώσεις βαρέως τύπου και μεγάλου βάθους σε σκυρόδεμα (αργής σκλήρυνσης)

FIS EM Plus 390 S



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/kVJk-l9rINE>



FIS MR Plus

- Γρήγορη και αυτόματη ανάμιξη δύο συστατικών
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για υποβρύχιες εφαρμογές
- Ιδανικό για σπές ανοιγμένες με δράπανο ή αδαμαντοφόρο εργαλείο
- Πολύ υψηλά φορτία για οπλισμούς και αγκυρώσεις από Φ8 έως Φ40 (έως και το όριο διαρροής αυτών)
- Ιδανικό για στερέωση αναμονών (μπετόβεργες)

Χρόνος εφαρμογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS EM 390 S

Χρόνος εφαρμογής	Θερμοκρασία υλικού βάσης	Χρόνος σκλήρυνσης
4 ώρες	-5 °C – +5 °C	80 ώρες
2 ώρες	+5 °C – +10 °C	40 ώρες
30 λεπτά	+10 °C – +20 °C	18 ώρες
14 λεπτά	+20 °C – +30 °C	10 ώρες
7 λεπτά	+30 °C – +40 °C	5 ώρες



Για ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60

Πίνακας φορτίων

	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27
εφελκυσμός (KN)	9	13,8	20,5	33,6	53,3	73,2*	95,1*
διάτμηση (KN)	5,1	8,6	12	23	34,9	80,6*	105,1*

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 * σε ποιότητα χάλυβα 8.8

Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr)

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο	συσκ. /κουτί
FIS EM Plus 390 S	544155	1 φύσιγγα 390 ml + 2 αναμίκτες	6
FIS MR Plus	545853	10 αναμίκτες	1
FIS AM	58000	Πιστόλι έκχυσης για φύσιγγες S	1
FIS DM S	511118	Πιστόλι έκχυσης για φύσιγγες S	1

FIS EB - Χημικό αγκύριο γενικής χρήσης και μεγάλου βάθους σε σκυρόδεμα (αργής σκλήρυνσης)



FIS EB 390 S

FIS MR Plus

- Γρήγορη και αυτόματη ανάμιξη δύο συστατικών
- Κατάλληλο και για υγρές σπές, αλλά και σπές ανοιγμένες με αδαμαντοφόρο εργαλείο
- Οικονομική λύση για μεγάλο βάθος αγκυρώσεων

Χρόνος εφαρμογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS EB

Χρόνος εφαρμογής	Θερμοκρασία υλικού βάσης	Χρόνος σκλήρυνσης
2 ώρες	+5 °C – +10 °C	45 ώρες
30 λεπτά	+10 °C – +20 °C	22 ώρες
14 λεπτά	+20 °C – +30 °C	12 ώρες
7 λεπτά	+30 °C – +40 °C	6 ώρες



Για ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 μέχρι C50/60 (με χρήση FIS A και RGM κοχλία αγκύρωσης)

Πίνακας φορτίων

	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27
εφελκυσμός (KN)	9	13,5	19,7	26,9	40,7	50,3	63,1*
διάτμηση (KN)	5,1	8,6	12	22,3	34,9	50,9	105,1*

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 * σε ποιότητα χάλυβα 8.8

Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr)

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο	συσκ. /κουτί
FIS EB 390 S	534984	1 φύσιγγα 390 ml + 2 αναμίκτες	6
FIS MR Plus	545853	10 αναμίκτες	1
FIS AM	58000	Πιστόλι έκχυσης για φύσιγγες S	1
FIS DM S	511118	Πιστόλι έκχυσης για φύσιγγες S	1

FIS V Plus - Χημικό αγκύριο γενικής χρήσης (ταχείας σκλήρυνσης)



FIS V Plus 360 S

FIS VS 300 T
πιο αργής σκλήρυνσης

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/knXMBrdi5N4>



FIS MR Plus



- Υψηλές αντοχές (με πιστοποίηση) σε σκυρόδεμα, σκληρή φυσική πέτρα, τούβλο και πορομοπετόν.
- Πιστοποιημένο για αναμονές (μπετόβερρες) έως M30/Φ30.
- Στερέωση χωρίς μηχανική εκτόνωση που επιτρέπει μικρές αξονικές και ακμής αποστάσεις.
- Με πιστοποιητικό για εφελκούμενη ζώνη.
- FIS VS: Τοποθέτηση με απλό πιστόλι έγχυσης σιλικόνης.

Χρόνος εφαρμογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS V Plus

Χρόνος εφαρμογής	Θερμοκρασία υλικού βάσης	Χρόνος σκλήρυνσης
	-5 °C – +0 °C	24 ώρες
	±0 °C – +5 °C	3 ώρες
13 λεπτά	+5 °C – +10 °C	90 λεπτά
5 λεπτά	+10 °C – +20 °C	60 λεπτά
4 λεπτά	+20 °C – +30 °C	45 λεπτά
2 λεπτά	+30 °C – +40 °C	35 λεπτά

Χρόνος εφαρμογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS VS

Χρόνος εφαρμογής	Θερμοκρασία υλικού βάσης	Χρόνος σκλήρυνσης
	±0 °C – +5 °C	6 ώρες
13 λεπτά	+5 °C – +10 °C	3 ώρες
5 λεπτά	+10 °C – +20 °C	2 ώρες
4 λεπτά	+20 °C – +30 °C	60 λεπτά
2 λεπτά	+30 °C – +40 °C	30 λεπτά



Για ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 μέχρι C50/60 (με χρήση FIS A και RG M κοχλία αγκύρωσης)

Πίνακας φορτίων FIS V Plus

	M8	M10	M12	M16	M20	M24
εφελκυσμός(KN)	9	13,8	20,5	32,7	51,9	71,3
διάτμηση (KN)	6,3	9,7	14,3	26,9	42,3	60,6

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr).

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο	συσκ./κουτί
FIS V Plus 360 S	558754	1 φύσιγγα 360 ml + 2 αναμίκτες	6
FIS MR Plus	545853	10 αναμίκτες	1
FIS AM	58000	Πιστόλι έγχυσης για φύσιγγες S	1
FIS DM S	511118	Πιστόλι έγχυσης για φύσιγγες S	1

Πίνακας φορτίων FIS VS

	M8	M10	M12	M16	M20	M24
εφελκυσμός(KN)	9	13,8	20,5	29,9	48,3	67,9
διάτμηση (KN)	5,1	8,6	12	22,3	34,9	50,9

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr).

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο	συσκ./κουτί
FIS VS 300 T	44102	1 φύσιγγα 300 ml + 2 αναμίκτες	12
FIS MR Plus	545853	10 αναμίκτες	1
KP M3	541441	Πιστόλι έγχυσης για φύσιγγες T	1

FIS VL - Χημικό αγκύριο γενικής χρήσης (ταχείας σκλήρυνσης)



FIS VL 410 C



FIS MR Plus

FIS VL 360 S

- Ιδανικό για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.
- Κατάλληλο για σκυρόδεμα και φυσική πέτρα.
- Κατάλληλο και για τούβλο.
- Για σπειρώματα και αναμονές (μπετόβερρες) έως M30/Φ30.
- Με πιστοποιητικό για εφελκούμενη ζώνη.

Χρόνος εφαρμογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS VL

Χρόνος εφαρμογής	Θερμοκρασία υλικού βάσης	Χρόνος σκλήρυνσης
	-5 °C – +0 °C	24 ώρες
	±0 °C – +5 °C	3 ώρες
13 λεπτά	+5 °C – +10 °C	90 λεπτά
5 λεπτά	+10 °C – +20 °C	60 λεπτά
4 λεπτά	+20 °C – +30 °C	45 λεπτά
2 λεπτά	+30 °C – +40 °C	35 λεπτά



Για μη ρηγματωμένο και ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 μέχρι C50/60

Πίνακας φορτίων

	M8	M10	M12	M16	M20	M24
μέγιστο βάθος τοποθέτησης (mm)	160	200	240	320	400	480
εφελκυσμός(KN)	8,7	13,8	20,1	37,4	58,3	84,0
διάτμηση (KN)	5,1	8,6	12	22,3	34,9	50,9

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια ανά μέγιστο βάθος έμπτυξης που αναγράφεται παραπάνω, με κοχλία χάλυβα 5.8, σε σκυρόδεμα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr).

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο	συσκ./κουτί
FIS VL 410 C	539463	1 φύσιγγα 410 ml + 2 αναμίκτες	12
FIS AC	96497	Πιστόλι έγχυσης για φύσιγγες C	1
FIS VL 360 S	538892	1 φύσιγγα 410 ml + 2 αναμίκτες	6
FIS AM	58000	Πιστόλι έγχυσης για φύσιγγες S	1
FIS MR Plus	545853	10 αναμίκτες	1

FIS P Plus - Χημικό αγκύριο για εφαρμογές μεσαίας καταπόνησης (ταχείας σκλήρυνσης)



FIS P Plus 300 T

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/uRAwZP6p9GI>



FIS MR Plus

- Αγκύρωση χωρίς μηχανική εκτόνωση που επιτρέπει στερέωση κοντά σε ακμές και με μικρές αξονικές αποστάσεις.
- Εφαρμόζεται με κοινό πιστόλι έκχυσης σιλικόνης.

Χρόνος εφαρμογής και σκλήρυνσης της ρητίνης fischer FIS P Plus 300 T

Χρόνος εφαρμογής	Θερμοκρασία υλικού βάσης	Χρόνος σκλήρυνσης
20 λεπτά	±0 °C – +5 °C	6 ώρες
10 λεπτά	+5 °C – +10 °C	3 ώρες
6 λεπτά	+10 °C – +20 °C	120 λεπτά
6 λεπτά	+20 °C – +30 °C	60 λεπτά
4 λεπτά	+30 °C – +40 °C	30 λεπτά



Για μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 και για τοιχοποιία (τούβλο)

Πίνακας φορτίων

	M8	M10	M12	M16
εφελκυσμός(KN)	6,2	8,8	12,8	19,4
διάτμηση (KN)	5,1	8,6	12	22,3

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια. με κοχλία χάλυβα 5.8, σε σκυρόδεμα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr).

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο	ουσκ./κουτί
FIS P Plus 300 T	537551	1 φύσιγγα 300 ml + 2 αναμίκτες	10
FIS MR Plus	545853	10 αναμίκτες	1
KP M3	541441	Πιστόλι έκχυσης για φύσιγγες T	1

FIS A - Κοχλίας αγκύρωσης (ντίζα)



FIS A



Τύπος	Γαλβ. σε ποιότητα 5.8 Κωδικός	Γαλβαν. σε ποιότητα 8.8 Κωδικός	Ανοξείδ. R Κωδικός	Διάμετρος τρύπας d ₀ (mm)	Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης (mm)	τεμ./ουσκ. [τεμ.]
FIS A M8x90	90274	519390	90440	10	80	10
FIS A M8x110	90275	519391	90441	10	80	10
FIS A M8x130	90276	519392	90442	10	80	10
FIS A M8x175	90277	519393	90443	10	80	10
FIS A M8x1000	509214	509222	509230	10	80	10
FIS A M10x110	90278	-	90444	12	90	10
FIS A M10x130	90279	-	90447	12	90	10
FIS A M10x150	90281	517935	90448	12	90	10
FIS A M10x170	44969	519395	44973	12	90	10
FIS A M10x190	-	517936	-	12	90	10
FIS A M10x200	90282	519396	90449	12	90	10
FIS A M10x1000*	509215	509223	509231	12	90	10
FIS A M12x120	44971	519397	44974	14	110	10
FIS A M12x140	90283	519398	90450	14	110	10
FIS A M12x160	90284	517937	90451	14	110	10
FIS A M12x180	90285	519399	90452	14	110	10
FIS A M12x200	-	517938	519421	14	110	10
FIS A M12x210	90286	-	90453	14	110	10
FIS A M12x260	90287	-	90454	14	110	10
FIS A M12x1000*	509216	509224	509232	14	110	10

Τύπος	Γαλβ. σε ποιότητα 5.8 Κωδικός	Γαλβαν. σε ποιότητα 8.8 Κωδικός	Ανοξείδ. R Κωδικός	Διάμετρος τρύπας d ₀ (mm)	Ονομαστικό βάθος αγκύρωσης (mm)	τεμ./ουσκ. [τεμ.]
FIS A M16x130	44972	519400	44975	18	125	10
FIS A M16x175	90288	519401	90455	18	125	10
FIS A M16x200	90289	517939	90456	18	125	10
FIS A M16x250	90290	517940	90457	18	125	10
FIS A M16x300	90291	519402	90458	18	125	10
FIS A M16x1000*	509217	509225	509233	18	125	10
FIS A M20x245	90292	519404	90459	24	170	10
FIS A M20x290	90293	519406	90460	24	170	10
FIS A M20x1000*	-	519410	519427	24	170	10
FIS A M20x1000*	-	999124	-	24	170	1
FIS A M24x290	90294	999185	90461	28	210	5
FIS A M24x380	90295	999186	90462	28	210	5
FIS A M24x1000*	-	999095	-	28	210	1
FIS A M27x1000*	-	999210	-	30	245	1
FIS A M30x430	90297	999187	90464	35	280	5
FIS A M30x1000*	-	999211	-	35	280	1

* χωρίς περικόχλια και ροδέλες

Περικόχλιο & ροδέλα



Τύπος	Γαλβ. σε ποιότητα 8.8 Κωδικός	Ανοξ. A4 Κωδικός	Κλειδί	Εξωτ. διάμετρος ροδέλας & πάχος [mm]	τεμ./ουσκ. [τεμ.]
Περικόχλιο & ροδέλα M8	510509	510513	SW13	16x1,6	50
Περικόχλιο & ροδέλα M10	510510	510514	SW17	20x2	50
Περικόχλιο & ροδέλα M12	510511	510515	SW19	24x2,5	25
Περικόχλιο & ροδέλα M16	510512	510516	SW24	30x3	20
Περικόχλιο & ροδέλα M20	519737	519738	SW30	37x3	10

Περικόχλιο

Τύπος	Γαλβ. σε ποιότητα 8.8 Κωδικός	τεμ./ουσκ. [τεμ.]
M20	999123	1
M24	999096	1
M27	999214	1
M30	999215	1

Ροδέλα

Τύπος	Γαλβ. σε ποιότητα 8.8 Κωδικός	Εξωτερική διάμετρος ροδέλας [mm]	τεμ./ουσκ. [τεμ.]
M20	999125	37	1
M24	999097	33	1
M27	999218	50	1
M30	999219	56	1

Πιστόλι εφαρμογής



Τύπος	Κωδικός	Κατάλληλο για	τεμ./συσκ.
FIS DM S	511118	FIS V 360 S, FIS HB, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C	1
FIS AM	58000	FIS V 360 S, FIS HB, FIS EM 390 S, FIS VS 150 C	1
FIS AC	96497	FIS VL 410 C, FIS V 410 C	1
KP M3	541441	FIS VS 300 T, FIS P 300 T και φύσιγγες σιλικόνης	1

AB - Φυσητήρας



Τύπος	Κωδικός	Μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
ABG Φυσητήρας	89300	370	1
AB-K E Φυσητήρας	530881	-	1

FIS - Βουρτσάκι




Τύπος	Κωδικός	τεμ./συσκ.
FIS Σετ βουρτσάκια 14-20 mm	48980	2
FIS Σετ βουρτσάκια 20-30 mm	48981	2

FIS MR Plus - Αναμίκτης



Τύπος	Κωδικός	Μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
FIS MR Plus	545853	-	10
FIS Προέκταση αναμίκτη	48983	1000	10

FHB - Σφήνα αγκύρωσης




Τύπος	Κωδικός	τεμ./συσκ.
FHB-A Σφήνα αγκύρωσης	93076	10

FIS - Δικτυωτό χιτώνιο για τοιχοποιία (τούβλο)



Πιστοποιημένο σε συνδυασμό με χημική ρητίνη FIS V



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Ενεργό βάθος αγκύρωσης [mm]	Κατάλληλο για	τεμ./συσκ.
FIS H 12x50 K	41900	12	55	50	M6-M8	50
FIS H 12x85 K	41901	12	90	85	M6-M8	50
FIS H 16x85 K	41902	16	90	85	M8-M10	50
FIS H 16x130 K	41903	16	135	110	M8-M10	20
FIS H 20x85 K	41904	20	90	85	M12-M16	20
FIS H 20x130 K	46703	20	135	110	M12-M16	20
FIS H 20x200 K	46704	20	205	180	M12-M16	20

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	Κατάλληλο για	τεμ./συσκ.
FIS H 12x1000 L	50598	12	1000	Ø6/M6-Ø8/M8	10
FIS H 16x1000 L	50599	16	1000	Ø10/M10-Ø12/M12	10
FIS H 22x1000 L	45301	22	1000	Ø12/M12-Ø16/M16	6
FIS H 30x1000 L	645	30	1000	Ø16/M16-Ø22/M22	4

- Μέγιστη ασφάλεια σε αγκυρώσεις τοιχοποιίας.
- Ευρύ φάσμα για διάφορες ασφαλείς εφαρμογές.

Πίνακας εύρεσης χημικής αγκύρωσης και κοχλιών

			 FIS HB	 FIS SB	 FIS EM plus	 FIS EB	 FIS V Plus	 FIS VL	 FIS P Plus	 RM II
	FHB II-A S	Χάλυβας γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος M10-M24	■							
	FHB II-A L	Χάλυβας γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος M10-M24	■							
	FIS A	Χάλυβας γαλβανισμένος (5.8/8.8) ή ανοξείδωτος (A4) M8-M30		■	■	■	■	■	■	
	RG M	Χάλυβας γαλβανισμένος (5.8/8.8) ή ανοξείδωτος (A4) M8-M30		■	■	■	■	■	■	■
	RG MI	Εσωτερικό σπείρωμα Χάλυβας γαλβανισμένος ή ανοξείδωτος M8-M20		■	■	■	■	■	■	■
	FIS E	Εσωτερικό σπείρωμα Χάλυβας γαλβανισμένος M6-M12		■	■	■	■	■	■	
	FIS HK	Δικτυωτό χιτώνιο μεταβλητού βάθους					■	■	■	
	FIS HL	Μεταλλικό δικτυωτό χιτώνιο μεγάλου μήκους					■	■	■	
		Αναμονή οπλισμού		■	■	■	■	■	■	

Σύστημα στερέωσης σε πορομπετόν



Με ρητίνη (χωρίς μηχανική εκτόνωση) και τεχνική υποσκαφής

- Τεχνολογία υποσκαφής χωρίς μηχανική εκτόνωση που εγγυάται υψηλά φορτία σε πορώδεις μπετόν.
- Δύο προσφερόμενα βάθη τοποθέτησης που εξασφαλίζουν ευελιξία στη στήριξη (π.χ. μεγαλύτερα φορτία, σοβάτισμα).
- Μικρή διάμετρος διάνηξης που επιτρέπει την οικονομική χρήση της ρητίνης.

Τύπος	Κωδικός	Κατάλληλο για	τεμ./συσκ.
Κωνικό τρυπάνι PBB	90634	–	1
Χιτώνιο κεντραρίσματος PBZ	90671	M8-M12	10



Πιστοποίηση για συνδυασμό ρητίνης FIS V ή FIS VS, με εργαλείο υποσκαφής PBB, χιτώνιο κεντραρίσματος PBZ και ντίζες FIS A.

Συνιστώμενα φορτία σε πορώδεις μπετόν P2 για M8/M10/M12

Βάθη αγκύρωσης σε mm	75	95
Συνιστούμενα φορτία σε kN	0,9	1,3

UltraCut FBS II - Μπετόβιδα υψηλών επιδόσεων



UltraCut FBS II - US 8-14



UltraCut FBS II A4 - US 8-14



UltraCut FBS II - SK

UltraCut FBS II A4 - SK

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/No-mBYIGW4E>



- Γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Δεν χρειάζεται καθαρισμός (στις κάθετες τρύπες)
- Επαναχρησιμοποιείται μετά από έλεγχο με ειδικό χιτώνιο

Τύπος	Γαλβ. ΖΡ Κωδικός	Θερμογαλβ. CP Κωδικός	Ανοξείδ. A4 Κωδικός	Διάμ. τρύπας (mm)	Ελάχ. βάθ. τρύπας (mm)	Μήκος βίδας (mm)	Κλειδί/μύτη	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FBS II 8x55 5/- US TX ¹⁾	536851	557781	—	8	65	55	SW13/TX40	50
FBS II 8x60 10/- US	—	—	543565	8	70	60	SW13	50
FBS II 8x70 20/5 US TX ¹⁾	536852	557782	543566	8	80	70	SW13/TX40	50
FBS II 8x80 US TX ¹⁾	536853	557783	543567	8	90	80	SW13/TX40	50
FBS II 8x90 US TX ¹⁾	536854	557784	543568	8	100	90	SW13/TX40	50
FBS II 8x100 US TX ¹⁾	536855	557785	558239	8	110	100	SW13/TX40	50
FBS II 8x110 US TX	536856	—	—	8	120	110	SW13/TX40	50
FBS II 8x120 US	—	—	558240	8	130	120	SW13	50
FBS II 8x130 US TX	536857	—	—	8	140	130	SW13/TX40	50
FBS II 8x140 US	—	—	558241	8	150	140	SW13	50
FBS II 8x150 US TX	558219	—	—	8	160	150	SW13/TX40	50
FBS II 8x160 US	—	—	558242	8	170	160	SW13	50
FBS II 8x170 US TX	558220	—	—	8	180	170	SW13/TX40	50
FBS II 8x190 US TX	558221	—	—	8	200	190	SW13/TX40	20
FBS II 10x60 5/- US	536858	557786	543569	10	70	60	SW15	50
FBS II 10x70 15/5/- US	536859	557787	543570	10	80	70	SW15	50
FBS II 10x80 US	536860	557788	543571	10	90	80	SW15	50
FBS II 10x90 US	536861	557789	543572	10	100	90	SW15	50
FBS II 10x100 US	536862	557790	543573	10	110	100	SW15	50
FBS II 10x120 US	536863	557791	543574	10	130	120	SW15	50
FBS II 10x140 US	536864	557792	558243	10	150	140	SW15	50
FBS II 10x160 US	536865	557793	558244	10	170	160	SW15	50
FBS II 10x200 US	536866	—	—	10	210	200	SW15	20
FBS II 10x230 US	536867	—	—	10	240	230	SW15	20
FBS II 10x260 US	536868	—	—	10	270	260	SW15	20
FBS II 10x280 US	558222	—	—	10	290	280	SW15	20
FBS II 12x70 10/- US	536869	—	543575	12	80	70	SW17	20
FBS II 12x85 US	536870	—	543576	12	95	85	SW17	20
FBS II 12x110 US	536871	—	543577	12	120	110	SW17	20
FBS II 12x130 US	536872	—	543578	12	140	130	SW17	20
FBS II 12x150 US	536873	—	—	12	160	150	SW17	20
FBS II 12x170 US	558223	—	—	12	180	170	SW17	20

¹⁾ Το κεφάλι των ανοξείδωτων FBS II US R δεν έχει υποδοχή για αστέρι (τοπκ TX).



UltraCut FBS II 6 US

UltraCut FBS II 6 M8/M10
- εξωτερικό σπείρωμαUltraCut FBS II 6 M8/M10 I
- εσωτερικό σπείρωμαUltraCut FBS II 6 P
- κεφάλι ψωμάκιUltraCut FBS II 6 SK
- φρεζάτο κεφάλιUltraCut FBS II 6 US
- εξαγώνιο κεφάλι με ροδέλα

Τύπος	Γαλβ. Κωδικός	Διάμ. τρύπας (mm)	Ελάχ. βάθ. τρύπας (mm)	Ύψος κεφαλιού (mm)	Μήκος βίδας (mm)	Κλειδί/μύτη	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FBS II 6x25 M8/19	546395	6	35	4	25	SW10	100
FBS II 6x35 M8/19	546396	6	65	4	35	SW10	100
FBS II 6x55 M8/19	546397	6	45	37	55	SW10	100
FBS II 6x35 M10/21	546398	6	45	4	35	SW13	100
FBS II 6x55 M10/21	546399	6	65	5	55	SW13	100
FBS II 6x35 M8/M10 I	546400	6	45	5	35	SW13	100
FBS II 6x55 M8/M10 I	546401	6	65	37	55	SW13	100

Τύπος	Γαλβ. Κωδικός	Διάμ. τρύπας (mm)	Ελάχ. βάθ. τρύπας (mm)	Ύψος κεφαλιού (mm)	Μήκος βίδας (mm)	Κλειδί/μύτη	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FBS II 6x30/5 P	546377	6	40	30	14.4	T30	100
FBS II 6x40/5 P	546378	6	50	40	14.4	T30	100
FBS II 6x40/5 LP	546379	6	50	40	17.5	T30	100
FBS II 6x60/5 P	546380	6	70	60	14.4	T30	100
FBS II 6x80/25 P	546381	6	90	80	14.4	T30	100
FBS II 6x30/5 SK	546382	6	40	30	13.5	T30	100
FBS II 6x40/5 SK	546383	6	50	40	13.5	T30	100
FBS II 6x60/5 SK	546384	6	70	60	13.5	T30	100
FBS II 6x80/25 SK	546385	6	90	80	13.5	T30	100
FBS II 6x100/45 SK	546386	6	110	100	13.5	T30	100
FBS II 6x120/65 SK	546387	6	130	120	13.5	T30	100
FBS II 6x140/85 SK	546388	6	150	140	13.5	T30	100
FBS II 6x160/105 SK	546389	6	170	160	13.5	T30	100
FBS II 6x40/5 US	546390	6	50	40	17	SW10	100
FBS II 6x60/5 US	546391	6	70	60	17	SW10	100
FBS II 6x80/25 US	546392	6	90	80	17	SW10	100
FBS II 6x100/45 US	546393	6	110	100	17	SW10	100
FBS II 6x120/65 US	546394	6	130	120	17	SW10	100

FH II - Αγκύριο για στερεώσεις βαριάς καταπόνησης



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/3-PM1ye95IU>



FH II-S* FH II-B* FH II-H* FH II-SK * Κωδικοί κατόπιν ζήτησης

■ Κατάλληλο για δυναμικές καταπονήσεις

Τύπος	Γαλβ. Κωδικός	Ανοξείδωτο A4 Κωδικός	Μ	Διάμετρος τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Μέγ. πάχ. υλικού στερ. [mm]	Μέγ. πάχ. τεμ./συσκ. [τεμ.]
FH II 10/10 S	503133	510923	M6	10	65	70/69	10	50
FH II 10/25 S	503134	510924	M6	10	80	85/84	25	50
FH II 10/50 S	503135	—	M6	10	105	110	50	50
FH II 12/10 S	44884	510925	M8	12	90	90	10	50
FH II 12/25 S	44885	510926	M8	12	105	105	25	50
FH II 12/50 S	44886	—	M8	12	130	130	50	25
FH II 15/10 S	44887	510927	M10	15	100	106/107	10	25/50
FH II 15/25 S	44888	510928	M10	15	115	121/122	25	25/20
FH II 15/50 S	44889	—	M10	15	140	146	50	25
FH II 18/10 S	46847	—	M12	18	115	118	10	20
FH II 18/25 S	44894	510929	M12	18	130	132/133	25	20/10
FH II 18/50 S	44896	—	M12	18	155	157	50	20
FH II 24/25 S	44898	502711	M16	24	150	160	25	10/8
FH II 24/50 S	44900	—	M16	24	175	185	50	10
FH II 28/30 S	44901	—	M20	28	185	192	30	4
FH II 28/60 S	44902	—	M20	28	215	222	60	4
FH II 32/30 S	44903	—	M24	32	210	215	30	4
FH II 32/60 S	44904	—	M24	32	210	245	60	4



Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 μέχρι C50/60.

Πίνακας φορτίων

	M8	M10	M12	M16	M20	M24
εφελκυσμός (KN)	12,3	15,5	18,9	26,5	37	48,6
διάτμηση (KN)	18,9	31	37,9	52,9	73,9	97,2

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25.

Τύπος	Γαλβ. Κωδικός	Ανοξείδωτο A4 Κωδικός	Μ	Διάμετρος τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Μέγ. πάχ. υλικού στερ. [mm]	Μέγ. πάχ. τεμ./συσκ. [τεμ.]
FH II 10/15 SK	503136	—	M6	10	70	65	15	50
FH II 10/25 SK	503137	—	M6	10	80	75	25	50
FH II 10/50 SK	503138	—	M6	10	105	100	50	50
FH II 12/15 SK	44917	510931	M8	12	95	90	15	25
FH II 12/25 SK	44918	—	M8	12	105	100	25	25
FH II 12/30 SK	—	510932	M8	12	110	105	30	25
FH II 12/50 SK	44919	510933	M8	12	130	125	50	25
FH II 15/15 SK	44920	510934	M10	15	105	100	15	25
FH II 15/25 SK	44921	—	M10	15	115	110	25	25
FH II 15/50 SK	44922	—	M10	15	140	135	50	25
FH II 18/15 SK	44923	—	M12	18	120	115	15	20
FH II 18/25 SK	44924	—	M12	18	130	125	25	20
FH II 18/30 SK	—	510935	M12	18	135	130	30	20
FH II 18/50 SK	44925	—	M12	18	155	150	50	20

FAZ II - Εκτονούμενο αγκύριο



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/b5xkRG3xJYE>



* Κωδικοί κατόπιν ζήτησης

■ Πολύ μεγάλα φορτία εφελκυσμού και θλίψης

■ Στερέωση κοντά σε ακμές και με μικρές αξονικές αποστάσεις

Τύπος	Γαλβανισμένο Κωδικός	Ανοξείδωτο R Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Μέγιστο πάχ. υλικ. στερέωσης [mm]	Σπείρωμα M	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FAZ II 8/10	94871	501396	8	65	75	10	M8	50
FAZ II 8/30	94877	501399	8	85	95	30	M8	50
FAZ II 8/50	94878	501401	8	105	115	50	M8	50
FAZ II 8/100	94879	—	8	155	165	100	M8	25
FAZ II 8/160	503251	—	8	215	225	160	M8	20
FAZ II 10/10	94981	501403	10	85	95	10	M10	50
FAZ II 10/20	94982	501406	10	95	105	20	M10	25/50
FAZ II 10/30	94983	501407	10	105	115	30	M10	25/50
FAZ II 10/50	94984	501409	10	125	135	50	M10	20
FAZ II 10/100	94986	—	10	175	185	100	M10	20
FAZ II 10/160	503252	501412	10	235	245	150	M10	20
FAZ II 12/10	95419	501413	12	100	110	10	M12	20
FAZ II 12/20	95420	501415	12	110	120	20	M12	20
FAZ II 12/30	95421	501416	12	120	130	30	M12	20
FAZ II 12/50	95446	501419	12	140	150	50	M12	20
FAZ II 12/80	95454	—	12	170	180	80	M12	20
FAZ II 12/100	95470	501421	12	190	200	100	M12	20
FAZ II 12/160	503253	503180	12	250	260	160	M12	10/20
FAZ II 12/200	95605	—	12	290	300	200	M12	10



Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 μέχρι C50/60.

Πίνακας φορτίων

	M8	M10	M12	M16	M20	M24
εφελκυσμός (KN)	5,1	8,4	12,7	20,7	26,5	37
διάτμηση (KN)	6,9	11,4	16,9	31,4	40	49,1

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25.

Τύπος	Γαλβανισμένο Κωδικός	Ανοξείδωτο R Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Μέγιστο πάχ. υλικ. στερέωσης [mm]	Σπείρωμα M	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FAZ II 16/5	522124	522125	16	115	128	5	M16	10/20
FAZ II 16/25	95836	501423	16	135	148	25	M16	10/20
FAZ II 16/50	95864	501424	16	160	173	50	M16	10/20
FAZ II 16/100	95865	501425	16	210	223	100	M16	10
FAZ II 16/160	503254	—	16	270	283	150	M16	10
FAZ II 16/200	95967	—	16	310	323	200	M16	10
FAZ II 16/250	95968	—	16	360	373	250	M16	10
FAZ II 16/300	96188	—	16	410	423	300	M16	10
FAZ II 20/30	46632	—	20	155	172	30	M20	5
FAZ II 20/60	46633	503183	20	185	202	60	M20	5/4
FAZ II 20/160	503255	—	20	285	302	150	M20	5
FAZ II 24/30	46635	501427	24	185	205	30	M24	5/4
FAZ II 24/60	46636	503184	24	215	235	60	M24	5/4

FBN II - Εκτονούμενο αγκύριο γενικής χρήσης




FBN II

Το αγκύριο για όλες τις χρήσεις

- Διατίθενται επίσης με μεγάλη ροδέλα
- Το μεγάλου μήκους σπειρώμα επιτρέπει επίσης τοποθέτηση με διάφορα ωφέλιμα πάχη

Τύπος	Κωδικός	Γαλβανισμένο	Γαλβανισμένο εν θερμώ	Ανοξείδωτο R	Διάμ. τρύπας (mm)	Μέγιστο πάχος υλικ. στερέωσης (mm)	Ενεργό βάθος αγκύρωσης (mm)	Ελάχιστο βάθος τρύπας δομ. υλικού (mm)	Μήκος αγκυρίου (mm)	τεμ./συσ.
FBN II 6/5	505526	—	—	—	6	5	30	45	40	100
FBN II 6/10	505527	—	—	505532	6	10	30	50	55	100
FBN II 6/30	505528	—	—	505535	6	30	30	70	75	100
FBN II 8/5	40662	—	—	—	8	5	40	61	66	50
FBN II 8/10	40664	507575	507555	—	8	10	40	66	71	50
FBN II 8/20	40669	—	—	—	8	20	40	76	81	50
FBN II 8/30	40700	507576	507556	—	8	30	40	86	91	50
FBN II 8/50	40771	507577	507557	—	8	50	40	106	111	50
FBN II 8/70	40777	507578	—	—	8	70	40	126	131	20
FBN II 8/100	40783	—	—	—	8	100	40	156	161	20
FBN II 10/10	40827	507579	507558	—	10	10	50	78	86	50
FBN II 10/20	40851	—	507559	—	10	20	50	88	96	50
FBN II 10/30	40854	507580	507560	—	10	30	50	98	106	50
FBN II 10/50	40855	507582	507561	—	10	50	50	118	126	20
FBN II 10/70	40931	—	—	—	10	70	50	138	146	20
FBN II 10/100	40943	507583	507562	—	10	100	50	168	176	20
FBN II 10/140	40944	—	—	—	10	140	50	208	216	20
FBN II 10/160	40945	—	—	—	10	160	50	228	236	20
FBN II 12/10	40950	507589	507563	—	12	10	65	95	106	20
FBN II 12/20	44558	—	507564	—	12	20	65	105	116	20
FBN II 12/30	45263	507591	507565	—	12	30	65	115	126	20
FBN II 12/50	45264	507592	507566	—	12	50	65	135	146	20



Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 μέχρι C50/60.



Πίνακας φορτίων					
	M8	M10	M12	M16	M20
εφελκυσμός (KN)	6,1	8,5	12,6	17,2	25,9
διάτμηση (KN)	6,1	8,5	14,3	26,9	38,3

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr).

Τύπος	Κωδικός	Γαλβανισμένο	Γαλβανισμένο εν θερμώ	Ανοξείδωτο R	Διάμ. τρύπας (mm)	Μέγιστο πάχος υλικ. στερέωσης (mm)	Ενεργό βάθος αγκύρωσης (mm)	Ελάχιστο βάθος τρύπας δομ. υλικού (mm)	Μήκος αγκυρίου (mm)	τεμ./συσ.
FBN II 12/80	45265	—	—	—	12	80	65	165	176	20
FBN II 12/100	45266	507596	507567	—	12	100	65	185	196	20
FBN II 12/120	45267	—	—	—	12	120	65	205	216	20
FBN II 12/140	45268	—	—	—	12	140	65	225	236	20
FBN II 12/160	45269	—	—	—	12	160	65	245	256	20
FBN II 16/10	—	—	507568	—	16	10	80	114	130	10
FBN II 16/25	45564	507598	507569	—	16	25	80	129	145	10
FBN II 16/50	45565	507553	507570	—	16	50	80	154	170	10
FBN II 16/80	45566	—	—	—	16	80	80	184	200	10
FBN II 16/100	45567	507554	—	—	16	100	80	204	220	10
FBN II 16/140	45568	—	—	—	16	140	80	244	260	10
FBN II 16/160	45569	—	—	—	16	160	80	264	280	10
FBN II 16/200	45570	—	—	—	16	200	80	304	320	10
FBN II 20/30	45573	508015	507571	—	20	30	105	165	184	10
FBN II 20/60	45574	—	507572	—	20	60	105	195	214	10
FBN II 20/80	45575	—	—	—	20	80	105	215	234	10
FBN II 20/120	45576	—	—	—	20	120	105	255	274	10

FWA - Εκτονούμενο αγκύριο μεσαίας καταπόνησης



FWA

- Για απλές εφαρμογές χωρίς πιστοποιητικά
- Κατάλληλο για μεσαίας καταπόνησης εφαρμογές

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας (mm)	Μέγιστο πάχος υλικού που στερεώνεται (mm)	Ενεργό βάθος αγκύρωσης (mm)	Ελάχ. βάθος τρύπας δομικού υλικού (mm)	Μήκος αγκυρίου (mm)	τεμ./συσ.
FWA 6x45	45536	6	8	25	45	45	100
FWA 6x55	45582	6	15	25	55	55	100
FWA 6x70	45598	6	30	25	70	70	100
FWA 8x50	45644	8	5	25	50	50	50
FWA 8x65	45788	8	20	25	65	65	50
FWA 8x80	45789	8	35	25	80	80	50
FWA 8x95	45790	8	50	25	95	95	50
FWA 8x120	45791	8	75	25	120	120	50
FWA 10x65	45645	10	10	30	65	65	50
FWA 10x80	45792	10	25	30	80	80	50
FWA 10x95	45793	10	40	30	95	95	50
FWA 10x115	45794	10	60	30	115	115	25
FWA 10x130	45646	10	75	30	130	130	25



Πίνακας φορτίων						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20
εφελκυσμός (KN)	1,3	1,8	2,8	4,4	6,2	9,7
διάτμηση (KN)	1,3	1,8	2,8	4,4	6,2	9,7

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας (mm)	Μέγιστο πάχος υλικού που στερεώνεται (mm)	Ενεργό βάθος αγκύρωσης (mm)	Ελάχ. βάθος τρύπας δομικού υλικού (mm)	Μήκος αγκυρίου (mm)	τεμ./συσ.
FWA 12x80	45647	12	10	40	80	80	25
FWA 12x100	45648	12	30	40	100	100	25
FWA 12x120	45795	12	50	40	120	120	25
FWA 12x150	45796	12	80	40	150	150	25
FWA 16x105	45649	16	15	50	105	105	20
FWA 16x125	502921	16	35	50	125	125	10
FWA 16x140	45798	16	50	50	140	140	10
FWA 16x180	45799	16	90	50	180	180	10
FWA 20x160	45800	20	20	80	160	160	10

FZA - Αγκύριο υποσκαφής ΖΥΚΟΝ



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/VaTh2n5EEA8>



* Κωδικοί κατόπιν ζήτησης

Τύπος	Γαλβαν. Κωδικός	Ανοξείδωτο R Κωδικός	Μήκος απειρώμ. [mm]	Μέγ. πάχος υλικού στερ. [mm]	Σπείρωμα M	Κλειδί [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FZA 10x40 M6/10	60712	60772	60	10	M6	SW10	25
FZA 12x40 M8/15	60715	60775	69	15	M8	SW13	25
FZA 12x50 M8/15	60716	60776	79	15	M8	SW13	20
FZA 12x50 M8/50	—	60774	114	50	M8	SW13	20
FZA 14x40 M10/25	60718	—	79	25	M10	SW17	25
FZA 14x40 M10/25	—	60778	79	25	M10	SW17	20
FZA 14x60 M10/25	60719	60779	102	25	M10	SW17	10
FZA 14x60 M10/50	—	60766	126	50	M10	SW17	10
FZA 18x80 M12/25	60721	60781	126	25	M12	SW19	10
FZA 18x80 M12/55	—	60767	156	55	M12	SW19	10
FZA 22x100 M16/60	60724	60782	184	60	M16	SW24	10
FZA 22x125 M16/60	60725	60768	209	60	M16	SW24	6



FZUB
τρυπάνι
υποσκαφής

Τύπος	Κωδικός	Για αγκύριο	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FZUB 10x40	60622	FZA 10x40 M6	1
FZUB 12x40	60623	FZA 12x40 M8	1
FZUB 12x50	60627	FZA 12x50 M8	1
FZUB 14x40	60624	FZA 14x40 M10	1
FZUB 14x60	60628	FZA 14x60 M10	1
FZUB 18x80	60634	FZA 18x80 M12	1
FZUB 22x100	60636	FZA 22x100 M16	1
FZUB 22x125	60638	FZA 22x125 M16	1



Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 μέχρι C50/60.

- Με μηχανισμό υποσκαφής για μέγιστη ασφάλεια.
- Ιδανικό για στερέωση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε σήραγγες.

Πίνακας φορτίων

	M10x40	M12x50	M14x60	M18x80	M22x125
εφελκυσμός (KN)	6,7	9,3	12,3	18,9	36,9
διάτμηση (KN)	4,6	8,4	13,3	19,3	35,9

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr).




FZE plus
εργαλείο
τοποθέτησης

Τύπος	Κωδικός	Για αγκύριο	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FZE 10 plus ¹⁾	44637	FZA 10x... M6	1
FZE 12 plus	44638	FZA 12x... M8	1
FZE 14 plus	44639	FZA 14x... M10	1
FZE 18 plus	44640	FZA 18x... M12	1
FZE 22 plus	44641	FZA 22x... M16	1

¹⁾ Χωρίς κεντροδότη

FFS / FFSZ - Τσιμεντόβιδα κουφωμάτων



FFS - με κεφάλι



Πιστοποίηση
IFT Rosenheim

FFSZ - ακέφαλη

- Απευθείας βίδωμα χωρίς επιπλέον βύσμα.
- Κατάλληλο για στερεώσεις κουφωμάτων, παραθύρων ξύλινων πηχών (όχι εξωτερική χρήση - κάγκελα)

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Μύτη	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FFS 7,5x42	532922	6	42	TX30	11,5	100
FFS 7,5x52	532923	6	52	TX30	11,5	100
FFS 7,5x62	532925	6	62	TX30	11,5	100
FFS 7,5x72	532927	6	72	TX30	11,5	100
FFS 7,5x82	532928	6	82	TX30	11,5	100
FFS 7,5x92	532930	6	92	TX30	11,5	100
FFS 7,5x102	532931	6	102	TX30	11,5	100
FFS 7,5x112	532932	6	112	TX30	11,5	100
FFS 7,5x122	532934	6	122	TX30	11,5	100
FFS 7,5x132	532935	6	132	TX30	11,5	100
FFS 7,5x152	532941	6	152	TX30	11,5	100
FFS 7,5x182	532942	6	182	TX30	11,5	100
FFS 7,5x202	532943	6	202	TX30	11,5	100
FFS 7,5x212	532944	6	212	TX30	11,5	100
FFS 7,5x252	532945	6	252	TX30	11,5	100
FFS 7,5x302	532946	6	302	TX30	11,5	100



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Μύτη	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FFSZ 7,5x52	532906	6	52	TX30	8	100
FFSZ 7,5x62	532907	6	62	TX30	8	100
FFSZ 7,5x72	532908	6	72	TX30	8	100
FFSZ 7,5x82	532909	6	82	TX30	8	100
FFSZ 7,5x92	532910	6	92	TX30	8	100
FFSZ 7,5x102	532911	6	102	TX30	8	100
FFSZ 7,5x112	532912	6	112	TX30	8	100
FFSZ 7,5x122	532913	6	122	TX30	8	100
FFSZ 7,5x132	532914	6	132	TX30	8	100
FFSZ 7,5x152	532915	6	152	TX30	8	100
FFSZ 7,5x182	532916	6	182	TX30	8	100
FFSZ 7,5x202	532917	6	202	TX30	8	100
FFSZ 7,5x212	532919	6	212	TX30	8	100
FFSZ 7,5x252	532920	6	252	TX30	8	100
FFSZ 7,5x302	532921	6	302	TX30	8	100

EA II - Χωνευτό αγκύριο εσωτερικού σπειρώματος



EA II

Το απλό αγκύριο μέγιστης ασφάλειας


- Κατάλληλο για στερέωση Η/Μ εγκαταστάσεων στην οροφή των κτιρίων.
- Κατάλληλο για βίδες και ντίζες μετρικών σπειρωμάτων.
- Δυνατότητα για λύσιμο και σφίξιμο των εξαρτημάτων σε διάφορες περιπτώσεις.

Τύπος	Κωδικός	Κωδικός	Γαλβανισμένο Ανοξείδωτο A4	Διάμ. τρύπας [mm]	Ελάχ. βάθος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Σπειρώμα υλικού στερέωσης [mm]	τεμ./ συσκ.
EA II M6x30	48264	48410		8	32	30	M6	100
EA II M8x30	48284	48411		10	33	30	M8	100
EA II M8x40	48323	48412		10	43	40	M8	50
EA II M10x30	48332	-		12	33	30	M10	50
EA II M10x40	48339	48414		12	43	40	M10	50
EA II M12x50	48406	48415		15	54	50	M12	25
EA II M16x65	48408	48416		20	70	65	M16	20
EA II M20x80	48409	48417		26	85	80	M20	10



EA II M12 D

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Μέγ. πάχος υλικού στερέωσης [mm]	τεμ./ συσκ.
EA II M 12x50 D	48407	16	54	50	M12	25



Πίνακας φορτίων

	M8	M10	M12	M16	M20
εφελκυσμός (KN)	6,1	6,1	8,5	12,6	17,2
διάτμηση (KN)	4,9	6,1	8,5	18,3	29,1

Συνιστώμενα φορτία για μεμονωμένα αγκύρια σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25. Περισσότερα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (Technical Handbook) fischer (θα το βρείτε στο www.fischer.gr).



EHS Plus Εργαλείο τοποθέτησης χωνευτών αγκυρίων (ζουμπάς)

Τύπος	Κωδικός	Για χωνευτό αγκύριο	τεμ./συσκ. [τεμ.]
EHS M6x25/30 Plus	44630	EA II M6x25, EA II M6x30	1
EHS M8x25/30 Plus	44631	EA II M8x25, EA II M8x30	1
EHS M8x40 Plus	44632	EA II M8x40	1
EHS M10x40 Plus	44633	EA II M10x40	1
EHS M12x50 Plus	44634	EA II M12x50, EA II M 12x50 D	1
EHS M16x65 Plus	44635	EA II M 16x65	1
EHS M20x80 Plus	44636	EA II M 20x80	1

EA N - Χωνευτό αγκύριο εσωτερικού σπειρώματος



EA-N

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Σπειρώμα υλικού στερέωσης [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
EA M6 N	90159	8	25	25	M6	100
EA M8 N	90160	10	30	30	M8	100
EA M10 N	90161	12	40	40	M10	50

Τύπος	Κωδικός	Γαλβανισμένο Διάμετρος τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Σπειρώμα υλικού στερέωσης [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
EA M12 N	90162	15	50	50	M12	50
EA M12 N D	500872	16	50	50	M12	50
EA M16 N	90163	20	65	65	M16	25
EA M20 N	90164	25	80	80	M20	25

FNA II - Μεταλλικό καρφωτό αγκύριο



FNA II με κεφαλή

FNA II με κρίκο *



FNA II με σπείρωμα *

FNA II με γάντζο *

* Κωδικοί διαθέσιμοι κατόπιν ζήτησης

- Ευκολία τοποθέτησης: 2-4 κτυπήματα με το σφυρί και το αγκύριο FNA II έτοιμο!
- Μικρές αξονικές και ακμών αποστάσεις για εφαρμογές ακόμη και σε εξαρτήματα μικρών διαστάσεων.

Τύπος	Κωδικός	Κωδικός	Γαλβ. Ανοξ. A4	Διάμ. τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Μέγ. πάχος υλικού στερ. [mm]	Συνιστ. φορτία εφελκυσμού*	τεμ./ συσκ.
FNA II 6x25/5	44121	-		6	40	35	5	1,2	100
FNA II 6x30/5	44115	44122		6	45	40	5	1,6	100
FNA II 6x30/30	44116	44123		6	70	65	30	1,6	50
FNA II 6x30/50	44117	46024		6	90	85	50	1,6	50



Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 μέχρι C50/60.

Τύπος	Κωδικός	Κωδικός	Γαλβ. Ανοξ. A4	Διάμ. τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	Μέγ. πάχος υλικού στερ. [mm]	Συνιστ. φορτία εφελκυσμού*	τεμ./ συσκ.
FNA II 6x30/75	44118	-		6	115	110	75	1,6	50
FNA II 6x30/100	44119	-		6	140	135	100	1,6	50
FNA II 6x30/120	44120	-		6	160	155	120	1,6	50

* Φορτία για μονό αγκύριο με μεγάλες αξονικές και ακμών αποστάσεις σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25.

DuoPower - Νάιλον βύσμα για όλα τα δομικά υλικά

DuoPower



μακριά έκδοση

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/3x4exD2hOkq>

Δίδυμο δύναμης και ευφυΐας!

- Με υλικό δύο συστατικών για κορυφαία φορτία και έξυπνη λειτουργία.
- Το πρόσθετο συστατικό εξασφαλίζει μεγάλη εκτόνωση παρέχοντας στήριξη σε μεγαλύτερα φορτία.
- Το κυρίως σώμα είναι πολυαμίδιο για να εξασφαλίζει μακρόχρονη στήριξη με το καλύτερο κράτημα.
- Η συνδυαστική λειτουργία εκτόνωσης-κράτηματος και η δημιουργία κόμπου διευρύνουν το φάσμα εφαρμογών.
- Η ενσωματωμένη ροδέλα αποτρέπει το γλίστρημα μέσα στην τρύπα.
- Τα ειδικά αντιολισθητικά πτερύγια αποτρέπουν την περιστροφή μέσα στην τρύπα όταν γίνεται το βίδωμα.

SX - Νάιλον βύσμα για μπετόν και τούβλο



SX



μακριά έκδοση

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Μέγ. πάχος υλικού στερεώσεως [mm]	Μήκος βύσματος [mm]	Διάμετρος βίδας [mm]	Συνιστ. φορτία σε ακμ. [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
SX 4x20	70004	4	25	20	2-3	0,16	200
SX 5x25	70005	5	35	25	3-4	0,30	100
SX 6x30	70006	6	40	30	4-5	0,65	100
SX 6x30 S/10 ¹⁾	70021	6	40	30	4,5x40	0,20	50
SX 6x50 ²⁾	24827	6	60	50	4-5	0,65	100
SX 6x50	78185	6	60	50	4-5	0,65	100
SX 8x40	70008	8	50	40	4,5-6	0,70	100
SX 8x40 S/20 ¹⁾	70022	8	50	40	5x60	0,30	50
SX 8x65 ²⁾	24828	8	75	65	4,5-6	0,70	50
SX 10x50	70010	10	70	50	6-8	1,20	50
SX 10x80 ²⁾	24829	10	95	80	6-8	1,20	25
SX 12x60	70012	12	80	60	8-10	1,70	25
SX 14x70	70014	14	90	70	10-12	2,00	20
SX 16x80	70016	16	100	80	12 (1/2")	2,60	10

1) Περιέχεται και βίδα. 2) Χωρίς ροδέλα, με μεγαλύτερο βάθος αγκύρωσης.



Για δυνατές στερεώσεις!

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια με ένα ευρύ φάσμα τύπων και διαμέτρων βίδας. Ενδεικνύονται επίσης ιδιαίτερα για νοβοπανόβιδες.
- Η εκτόνωση σε 4 κατευθύνσεις εξασφαλίζει υψηλά φορτία αγκύρωσης.
- Οι ανθεκτικές προεξοχές το συγκρατούν σταθερά στη θέση του μέσα στην τρύπα κατά το βίδωμα.
- Η ενσωματωμένη ροδέλα το εμποδίζει να γλιστρήσει μέσα στην τρύπα.

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
https://youtu.be/BW4UC8_s-LI

S - Νάιλον βύσμα γενικής χρήσης



S



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Μήκος βύσματος [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας [mm]	Διάμετρος βίδας [mm]	Συνιστ. φορτία σε ακμ. [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
S 4	50104	4	20	25	2-3	0,16	200
S 5	50105	5	25	35	3-4	0,28	100
S 6	50106	6	30	40	4-5	0,40	100
S 8	50108	8	40	55	4,5-6	0,60	100
S 10	50110	10	50	70	6-8	1,10	50
S 12	50112	12	60	80	8-10	1,50	25
S 14	50114	14	75	90	10-12	1,85	20
S 16	50116	16	80	100	12 (1/2")	2,26	10
S 20	50120	20	90	120	16	3,88	5



Το πρώτο βύσμα που εφευρέθηκε!

- Δεν έχει ενσωματωμένη ροδέλα επιτρέποντας έτσι την εισαγωγή του όσο βαθιά χρειάζεται στην τρύπα για τα επιτευχθεί το μέγιστο συνιστώμενο φορτίο.
- Το βύσμα εκτονώνεται σε δύο κατευθύνσεις, κάνοντας δυνατή την οδήγηση της εκτόνωσης παράλληλα με τη ακμή του δομικού υλικού στρίβοντας το βύσμα. Αυτό επιτρέπει μικρότερες αποστάσεις από την ακμή.
- Για μπετόν και τούβλο.

N - Καρφωτό νάιλον βύσμα



Τύπος	Γαλβ. Κωδικός	Ανοξείδ. A2 Κωδικός	Διάμ. τρύπας (mm)	Ενεργό βάθος αγκύρ. (mm)	Μήκος αγκυρίου (mm)	Ελάχ. βάθος τρύπας (mm)	Μέγ. πάχος υλικού στερέωσης (mm)	τεμ./συσκ.
N 5x40/15 S (100)	50351	—	5	25	40	55	15	100
N 5x50/25 S (100)	50352	—	5	25	50	65	25	100
N 6x40/10 S (50)	50354	50372	6	30	40	55	10	50
N 6x40/10 S (100)	48788	—	6	30	40	55	10	100
N 6x40/10 S (200)	513834	—	6	30	40	55	10	200
N 6x60/30 S (50)	50355	50373	6	30	60	75	30	50
N 6x60/30 S (100)	48789	—	6	30	60	75	30	100
N 6x60/30 S (200)	513835	—	6	30	60	75	30	200
N 6x80/50 S (50)	50353	—	6	30	80	95	50	50
N 6x80/50 S (100)	48790	—	6	30	80	95	50	100
N 6x80/50 S (200)	513836	—	6	30	80	95	50	200
N 8x60/20 S (50)	50356	50374	8	40	60	75	20	50
N 8x60/20 S (100)	48791	—	8	40	60	75	20	100
N 8x80/40 S (50)	50358	50375	8	40	80	95	40	50
N 8x80/40 S (100)	48792	—	8	40	80	95	40	100
N 8x100/60 S (50)	50357	50376	8	40	100	115	60	50
N 8x100/60 S (100)	48793	—	8	40	100	115	60	100
N 8x120/80 S (50)	50359	—	8	40	120	135	80	50
N 8x120/80 S (100)	48794	—	8	40	120	135	80	100
N 10x100/50 S (50) ¹⁾	50346	—	10	50	100	115	50	50



■ Κατάλληλο για σκυρόδεμα, τούβλο, φυσική πέτρα

Τύπος	Γαλβ. Κωδικός	Ανοξείδ. A2 Κωδικός	Διάμ. τρύπας (mm)	Ενεργό βάθος αγκύρ. (mm)	Μήκος αγκυρίου (mm)	Ελάχ. βάθος τρύπας (mm)	Μέγ. πάχος υλικού στερέωσης (mm)	τεμ./συσκ.
N 10x135/85 S (50) ¹⁾	50347	—	10	50	135	150	85	50
N 10x160/110 S (50) ¹⁾	50348	—	10	50	160	175	110	50
N 10x230/180 S (50) ¹⁾	50335	—	10	50	230	245	180	50
N 5x40/15 F (100)	513737	—	5	25	40	55	15	100
N 5x50/25 F (100)	513738	—	5	25	50	65	25	100
N 6x40/10 F (100)	513840	—	6	30	40	55	10	100
N 6x40/10 F (200)	513843	—	6	30	40	55	10	200
N 6x60/30 F (100)	513841	—	6	30	60	75	30	100
N 6x60/30 F (200)	513844	—	6	30	60	75	30	200
N 6x80/50 F (100)	513842	—	6	30	80	95	50	100
N 6x80/50 F (200)	513845	—	6	30	80	95	50	200
N 8x60/20 F (100)	513701	—	8	40	60	75	20	200
N 8x80/40 F (100)	513702	—	8	40	80	95	40	200
N 6x30/1 P (100)	50338	—	6	30	30	45	1	100
N 5x30/5 P (100)	514869	—	5	25	30	45	5	100
N 6x40/7 P (50)	50339	50369	6	30	40	55	7	50
N 6x40/7 P (100)	48795	—	6	30	40	55	7	100
N 6x40/7 P (200)	514871	—	6	30	40	55	7	200
N 8x40/1 P (100)	514870	—	8	40	40	55	1	100

¹⁾ Μη προσαρμολογημένο

SXRL - Στήριγμα πλαισίων



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/ZBHIRKyLrBY>



SXRL-FUS

■ Για εφαρμογές σε συμπαγή ή διάτρητα υλικά

■ Μπετόν, τούβλο, πορομπετόν.

Τύπος	Γαλβανισμένο Κωδικός	Ανοξείδωτο A4 Κωδικός	Διάμετρος τρύπας (mm)	Μέγ. πάχος υλ. στερέωσης με βάθος αγκύρ. 70mm (mm)	Μέγ. πάχος υλ. στερέωσης με βάθος αγκύρ. 90mm (mm)	Μήκος αγκυρίου (mm)	τεμ./συσκ.
SXRL 8x60 T	540113	540119	8	—	—	60	50
SXRL 8x80 T	540114	540121	8	10	—	80	50
SXRL 8x100 T	540115	540123	8	30	10	100	50
SXRL 8x120 T	540116	540124	8	50	30	120	50
SXRL 8x140 T	540117	540125	8	70	50	140	50
SXRL 8x160 T	540118	540126	8	90	70	160	50
SXRL 10x80 T	522698	522709	10	10	—	80	50
SXRL 10x100 T	522699	522710	10	30	10	100	50
SXRL 10x120 T	522700	522711	10	50	30	120	50
SXRL 10x140 T	522701	522712	10	70	50	140	50
SXRL 10x160 T	522703	522713	10	90	70	160	50
SXRL 10x180 T	522704	522714	10	110	90	180	50
SXRL 10x200 T	522705	522715	10	130	110	200	50
SXRL 10x230 T	522706	522716	10	160	140	230	50
SXRL 10x260 T ¹⁾	522707	522717	10	190	170	260	50
SXRL 10x290 T ¹⁾	522708	522718	10	220	200	290	50
SXRL 14x80 T	530920	530932	14	10	—	80	50
SXRL 14x100 T	530921	530933	14	30	10	100	50
SXRL 14x120 T	530922	530934	14	50	30	120	50
SXRL 14x140 T	530923	530935	14	70	50	140	50
SXRL 14x160 T	530924	530936	14	90	70	160	50
SXRL 14x180 T	530925	530937	14	110	90	180	50

¹⁾ Μη προσαρμολογημένο



Τύπος	Γαλβανισμένο Κωδικός	Ανοξείδωτο A4 Κωδικός	Διάμετρος τρύπας (mm)	Μέγ. πάχος υλ. στερέωσης με βάθος αγκύρ. 70mm (mm)	Μέγ. πάχος υλ. στερέωσης με βάθος αγκύρ. 90mm (mm)	Μήκος αγκυρίου (mm)	τεμ./συσκ.
SXRL 8x60 FUS	540127	540135	8	—	—	60	50
SXRL 8x80 FUS	540129	540136	8	10	—	80	50
SXRL 8x100 FUS	540130	540137	8	30	10	100	50
SXRL 8x120 FUS	540131	—	8	50	30	120	50
SXRL 8x140 FUS	540133	—	8	70	50	140	50
SXRL 8x160 FUS	540134	—	8	90	70	160	50
SXRL 10x80 FUS	522719	522730	10	10	—	80	50
SXRL 10x100 FUS	522720	522731	10	30	10	100	50
SXRL 10x120 FUS	522721	522732	10	50	30	120	50
SXRL 10x140 FUS	522723	522733	10	70	50	140	50
SXRL 10x160 FUS	522724	522734	10	90	70	160	50
SXRL 10x180 FUS	522725	522735	10	110	90	180	50
SXRL 10x200 FUS	522726	522736	10	130	110	200	50
SXRL 10x230 FUS	522727	522737	10	160	140	230	50
SXRL 10x260 FUS ¹⁾	522728	522738	10	190	170	260	50
SXRL 10x290 FUS ¹⁾	522729	522739	10	220	200	290	50
SXRL 14x80 FUS	530946	530955	14	10	—	80	50
SXRL 14x100 FUS	530947	530956	14	30	10	100	50
SXRL 14x120 FUS	530948	530957	14	50	30	120	50
SXRL 14x140 FUS	530949	530958	14	70	50	140	50
SXRL 14x160 FUS	530950	530959	14	90	70	160	50
SXRL 14x180 FUS	530951	530960	14	110	90	180	50

¹⁾ Μη προσαρμολογημένο

DuoSeal - Στεγανό βύσμα για χώρους με υγρασία



DuoSeal

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/EdOGGocJAU>




Τύπος	Κωδικός	Με ανοξείδωτη βίδα A2	Διάμ. τρύπας (mm)	Ανοχή διαμέτρου τρύπας (mm)	Ελάχιστο βάθος τρύπας (mm)	Ελάχ. πάχος δομ. υλικού (mm)	Μήκη (mm)	Μέγιστο πάχος υλικού στερεώσης (mm)	τεμ./συσκ.
DuoSeal 6x38 S A2	557727		6	6,0-6,40	65-t _{fix}	22	TX20	12	50
DuoSeal 8x48 S A2	557728		8	8,0-8,45	75-t _{fix}	25	TX30	16	25



- Περιλαμβάνει ανοξείδωτη νοβοπανόβίδα που δεν οξειδώνεται σε περιβάλλον με υγρασία.
- Ο λαίμος του βύσματος σφραγίζει τέλεια στην τρύπα, ακόμα και αν δεν είναι επίπεδη, ώστε να μην εισχωρεί υγρασία.
- Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο να εφαρμόζει στη βίδα για στεγανές στερεώσεις.

fischer DuoTec - Βύσμα για λεπτότοιχα υλικά




Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/CildqheMSHQ>




Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας (mm)	Ελάχιστο βάθος κοιλότητας (mm)	Διάμετρος βίδας (mm)	Ελάχιστο μήκος βίδας (mm)	Μήκος αγκυρίου (mm)	Μέγιστο πάχος υλικού στερεώσης (mm)	τεμ./συσκ.
DuoTec 10	537258	10	l _s -t _{fix} +10	4,5-5	t _{fix} +55	50	l _s -55	50
DuoTec 10 S ¹⁾	537259	10	65	5	70	50	15	25
DuoTec 12	542796	12	l _s -t _{fix} +10	5,0-6,0	t _{fix} +65	60	l _s -65	10
DuoTec 12 RH ²⁾	542798	12	75	5,5	55	60	—	10

¹⁾ Περιέχεται και βίδα. ²⁾ Περιέχεται και γάντζος



- Μικρή διάμετρος τρύπας και κοντό βύσμα για εύκολη εφαρμογή σε στενές και μονωμένες κοιλότητες.
- Το υαλοενισχυμένο νάιλον 2 συστατικών παρέχει αντοχή υψηλά φορτία εφελκυσμού και διάτμησης
- Λειτουργεί τόσο με ξυλόβιδες ή νοβοπανόβιδες όσο και με βίδες ή ντιζάκια μετρικού σπειρώματος
- Κατάλληλο για γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξυλοσανίδα, λαμαρίνα, πλαστική πλάκα.
- Λειτουργεί και σε συμπαγή δομικά υλικά, όπως μπετόν και ξύλο, σαν πλαστικό βύσμα.

HM - Μεταλλικό αγκύριο για λεπτότοιχα υλικά



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/MeMUc6biH80>



- Για εφαρμογές σε τοιχοποιία, γυψοσανίδα κ.λπ.
- Με εγκοπές για την αποφυγή περιστροφής στην τρύπα.

Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας d ₀ (mm)	Μήκος αγκυρίου l (mm)	Βίδα d _s x l _s (mm)	Πάχος υλικού βάσης d ₀ (mm)	Πάχος υλικού στήριξης t _{fix} (mm)	τεμ./συσκ.
HM 4x32 S	519769	8	32	M4x40	3-13	15-25	50
HM 4x45 S	519770	8	45	M4x52	16-23	16-23	50
HM 4x60 S	519771	8	60	M4x65	31-40	12-21	50
HM 5x37 S	519772	10	37	M5x45	6-15	8-17	50
HM 5x52 S	519774	10	52	M5x58	7-21	10-24	50
HM 5x65 S	519775	10	65	M5x71	20-34	12-26	50
HM 6x37 S	519777	12	37	M6x45	6-15	12-21	50
HM 6x52 S	519778	12	52	M6x58	7-21	14-28	50



HM Z - Εργαλείο εκτόνωσης



Τύπος	Κωδικός	τεμ./συσκ.
HM Z 1	62320	1
HM Z 2	62321	1

Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας d ₀ (mm)	Μήκος αγκυρίου l (mm)	Βίδα d _s x l _s (mm)	Πάχος υλικού βάσης d ₀ (mm)	Πάχος υλικού στήριξης t _{fix} (mm)	τεμ./συσκ.
HM 6x65 S	519782	12	65	M6x71	1734	13-30	50
HM 6x80 S	519779	12	80	M6x88	32-50	16-34	50
HM 8x54 SS ¹⁾	519783	12	54	M6x60	7-21	16-30	50
HM 4x32 H	519780	8	32	—	3-13	—	50
HM 5x65 H	519781	10	65	—	20-34	—	50

¹⁾ Με βίδα με εξάγωνο κεφάλι

DuoBlade - Αυτοδιάτρητο βύσμα γυψοσανίδας



DuoBlade

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/bMqAXbFWMQw>



Τύπος	Κωδικός	Μήκος βύσματος l ¹⁾ [mm]	Ελάχιστο πάχος πρώτης στρώσης t [mm]	Βάθος αγκύρωσης h _{ef} [mm]	Βίδα d _s x l _s [mm]	τεμ./ συσκ.
DuoBlade	545675	29	50	9,5	4 - 5	50
DuoBlade S ²⁾	545676	29	50	9,5	4,5x40	25

¹⁾ Μήκος χωρίς μύτη τρυπήματος (μήκος με μύτη τρυπήματος: 44 mm)

²⁾ Περιέχεται και βίδα



- Αυτοδιάτρητο (μαύρη μύτη) για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.
- Το βύσμα και η βίδα μπορούν να τοποθετηθούν με το ίδιο σταυροκατσάβιδο (PZ2).
- Μπορεί να συνδυαστεί με ευρεία γκάμα βιδών, καθώς με βίδες με γωνία, γάντζο ή κρίκο.

GK / GKM - Βύσμα γυψοσανίδας



GK



GKM



Τύπος	Κωδικός	Μήκος βύσματος l [mm]	Ελάχιστο πάχος πρώτης στρώσης t [mm]	Μέγ. πάχος υλικού στηρίξης t _{fix} [mm]	Βίδα d _s x l _s [mm]	Μύτη	τεμ./συσκ.
GK ¹⁾	52389	22	25	—	4,5-5,0x l _s	—	100
GKS ²⁾	52390	22	25	13	4,5x35	PZ2	50
GKM	24556	31	35	—	4,5-5,0x l _s	—	100
GKM 12 ³⁾	40432	31	35	12	4,5x35	PZ2	100
GKM 27	40434	31	35	27	4,5x50	PZ2	100

¹⁾ Ελάχιστο μήκος βίδας = μήκος βύσματος 22 mm + πάχος δομικού υλικού

²⁾ Περιέχεται και βίδα

³⁾ Περιλαμβάνεται φρεζάτη βίδα



- Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ειδικό εργαλείο για εύκολη και γρήγορη διάτρηση και τοποθέτηση.
- Το βύσμα και η βίδα μπορούν να τοποθετηθούν με το ίδιο σταυροκατσάβιδο (PZ2).
- Μπορεί να συνδυαστεί με ευρεία γκάμα βιδών, καθώς με βίδες με γωνία, γάντζο ή κρίκο.

PD - Βύσμα λεπτότοιχων υλικών



PD



PD S



Τύπος	Κωδικός	τεμ./ συσκ.	S με βίδα	τεμ./ συσκ.	Μέγ. πάχος υλικού βάσης t _{fix} [mm]	Διάμετρος τρύπας d ₀ [mm]	Ελάχ. βάθος τρύπας h ₁ [mm]	Πάχος υλικού βάσης d _p [mm]	Μήκος αγκυρίου l [mm]
PD 8	24771	100	24772	50	11	8	31	6	29
PD 10	15935	100	15936	50	12	10	30	7	28
PD 12	15937	50	15938	25	22	12	29	9	27



- Ειδικά σχεδιασμένος κώνος για υψηλή, και άμεσα αισθητή, συγκράτηση.
- Κατάλληλο για διάφορα πάχη λεπτότοιχων υλικών και για μικρά διάκενα από πίσω.
- Μπορεί να συνδυαστεί με ευρεία γκάμα βιδών, καθώς με βίδες με γωνία, γάντζο ή κρίκο.

GB - Βύσμα για πορομπετόν



GB



Για πορομπετόν:
PB2, PP2 (G2)



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας d ₀ [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας t [mm]	Μήκος βύσματος = ελάχιστο βάθος αγκύρωσης l = h _{ef} [mm]	Στρίψιμο/ νοβοπάνοβίδα [mm]	Συσκευασία
GB 8	50491	8	60	50	5	25
GB 10	50492	10	65	55	7	20
GB 14	50493	14	90	75	10	10



- Ειδικό βύσμα από πολυαμίδιο με έγκριση για πορομπετόν.
- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση με σφυρί για σύντομη εργασία.
- Ελικοειδής εξωτερική νεύρωση για υψηλή συγκράτηση στο πορομπετόν.

FPX-I - Εκτονούμενο αγκύριο για πορομπετόν



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/epgZtWXCKKw>



FPX-I

- Με πιστοποίηση ETA
- Εκτόνωση με κλειδί allen ή κατσαβιδιέρα
- Για πορομπετόν από 2 έως 7 N/mm² θλιπτική αντοχή

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας (mm)	Μήκος αγκυρίου (mm)	τεμ. / συσκευασία (τεμ.)
FPX M6-I	519021	10	75	25
FPX M8-I	519022	10	75	25
FPX M10-I	519023	10	75	25
FPX M12-I	519024	10	75	25



Πίνακας φορτίων Εφελκυσμός (KN) FPX - M6 - M12	
PP2	0,43
PP4	0,89

WD-WST - Στήριγμα κρεμαστών ειδών υγιεινής



WD



WST



Τύπος	Κωδικός	Κατάλληλο για στερέωση	Περιέχει (τεμ.)	Ελάχ. παραγγ. (συσκ.)
WD 8x90	80659	Νιπτήρα, ουρητήρα	2 βύσματα UX 10x60, 2 νιζοστρίφωνα M8x90 γαλβ., 2 φλαντζωτά περικόχλια BU M8	50
WD 8x110	80658	Νιπτήρα, ουρητήρα	2 βύσματα UX 10x60, 2 νιζοστρίφωνα M8x110 γαλβ., 2 φλαντζωτά περικόχλια BU M8	50
WD 10x120	80655	Νιπτήρα, ουρητήρα	2 βύσματα UX 14x75, 2 νιζοστρίφωνα M10x120 γαλβ., 2 φλαντζωτά περικόχλια BU M10	50
WD 10x140	80656	Νιπτήρα, ουρητήρα	2 βύσματα UX 14x75, 2 νιζοστρίφωνα M10x140 γαλβ., 2 φλαντζωτά περικόχλια BU M10	50
WST 10x140	80660	Νιπτήρα	2 βύσματα UX 14x75, 2 νιζοστρίφωνα M10x140 γαλβ., 2 φλαντζωτά περικόχλια BDH M10	50
WST 12x150	80661	Νιπτήρα	2 βύσματα UX 14x75, 2 νιζοστρίφωνα M12x150 γαλβ., 2 φλαντζωτά περικόχλια BDH M12	50
WST 12x180	80662	Νιπτήρα	2 βύσματα UX 14x75, 2 νιζοστρίφωνα M12x180 γαλβ., 2 φλαντζωτά περικόχλια BDH M12	50

GS - Βιδοθηλιά



GS

- Συνδυάζεται με νάιλον βύσμα DuoPower ή SX, για στερέωση σκαλωσιών ή κρέμασμα βαριών αντικειμένων



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος βίδας (mm)	Μήκος λαμπού (mm)	Διάμετρος κρίκου (mm)	τεμ./συσκ. (τεμ.)
GS 8x50 Ø15	502620	8	50	15	20
GS 8x80 Ø22	80918	8	80	22	20
GS 8x100 Ø22	80919	8	100	22	20
GS 8x120 Ø15	540678	8	120	15	20
GS 8x120 Ø22	80920	8	120	22	20
GS 10x160 Ø30	80929	10	160	30	20

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος βίδας (mm)	Μήκος λαμπού (mm)	Διάμετρος κρίκου (mm)	τεμ./συσκ. (τεμ.)
GS 12x90 Ø23	80925	12	90	23	25
GS 12x120 Ø23	80926	12	120	23	25
GS 12x160 Ø23	80927	12	160	23	25
GS 12x190 Ø23	80960	12	190	23	25
GS 12x230 Ø23	80961	12	230	23	25
GS 12x300 Ø23	81269	12	300	23	25
GS 12x350 Ø23	80962	12	350	23	25

RI- Κρίκος περικόχλιο



RI

- Συνδυάζεται με μεταλλικό ή χημικό αγκύριο για στερέωση ή κρέμασμα πολύ βαριών αντικειμένων

Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα (mm)	Διάμετρος κρίκου (mm)	Συν. ύψος (mm)	τεμ./συσκ. (τεμ.)
RI M8	80840	M8	20	36	20
RI M10	80842	M10	25	45	10
RI M12	80844	M12	30	53	10



FIF-PN 8 / FIF-CN II 8 - Αγκύριο μόνωσης καρφωτό



- Κατάλληλο για τα δομικά υλικά A, B, C, D, E.
- Μικρό βάθος αγκύρωσης (35 χιλιοστά) για εξονόμηση χρόνου διάτρησης.
- Μικρό πάχος δίσκου (2,5 χιλιοστά) για τοποθέτηση πρόσωπο και εξοικονόμηση σοβά.

Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας d ₀ [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας t [mm]	Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης h _{nom} [mm]	Μήκος βύσματος l [mm]	Μέγιστο πάχος υλικού στήριξης t _{fix} [mm]	Διάκος τεμ./συσκ. ø [mm]	τεμ.
FIF-PN 8/60	546803	8	35	45	108	70	60	100
FIF-PN 8/80	546804	8	35	45	128	90	60	100
FIF-PN 8/100	546805	8	35	45	148	110	60	100
FIF-PN 8/120	546806	8	35	45	168	130	60	100
FIF-PN 8/140	546807	8	35	45	188	150	60	100
FIF-PN 8/160	546808	8	35	45	208	170	60	100
FIF-PN 8/180	546809	8	35	45	228	170	60	100



Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας d ₀ [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας t [mm]	Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης h _{nom} [mm]	Μήκος βύσματος l [mm]	Μέγιστο πάχος υλικού στήριξης t _{fix} [mm]	Διάκος τεμ./συσκ. ø [mm]	τεμ.
FIF-CN II 8/60	546443	8	35	45	108	70	60	100
FIF-CN II 8/80	546444	8	35	45	128	90	60	100
FIF-CN II 8/100	546445	8	35	45	148	110	60	100
FIF-CN II 8/120	546446	8	35	45	168	130	60	100
FIF-CN II 8/140	546447	8	35	45	188	150	60	100
FIF-CN II 8/160	546448	8	35	45	208	170	60	100
FIF-CN II 8/180	546449	8	35	45	228	170	60	100
FIF-CN II 8/200	546450	8	45	35	248	210	60	100
FIF-CN II 8/220	546451	8	45	35	268	230	60	100
FIF-CN II 8/240	546452	8	45	35	288	250	60	100
FIF-CN II 8/260	546453	8	45	35	308	270	60	100
FIF-CN II 8/280	546454	8	45	35	328	290	60	100
FIF-CN II 8/300	546455	8	45	35	348	310	60	100
FIF-CN II 8/320	546456	8	45	35	368	330	60	100
FIF-CN II 8/340	546457	8	45	35	388	350	60	100

DIPK - Αγκύριο μόνωσης καρφωτό



Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας d ₀ [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας t [mm]	Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης h _{nom} [mm]	Μήκος βύσματος l [mm]	Πάχος υλικού στήριξης t _{fix} [mm]	Διάκος τεμ./συσκ. ø [mm]	τεμ.
DIPK 8/20-40	41865	8	40	30	70	20-40	50	200
DIPK 8/40-60	41866	8	40	30	90	40-60	50	200
DIPK 8/60-80	41867	8	40	30	110	60-80	50	200
DIPK 8/80-100	41868	8	40	30	130	80-100	50	200
DIPK 8/100-120	41869	8	40	30	150	110-120	50	200




Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας d ₀ [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας t [mm]	Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης h _{nom} [mm]	Μήκος βύσματος l [mm]	Πάχος υλικού στήριξης t _{fix} [mm]	Διάκος τεμ./συσκ. ø [mm]	τεμ.
DIPK 10/10-30	43966	10	40	30	60	10-30	50	200
DIPK 10/40-60	43967	10	40	30	90	40-60	50	200
DIPK 10/60-80	43968	10	40	30	110	60-80	50	200
DIPK 10/80-100	43969	10	40	30	130	80-100	50	200
DIPK 10/100-120	43970	10	40	30	150	110-120	50	200

DHM - Πυράντοχο αγκύριο μόνωσης καρφωτό



Τύπος	Κωδικός	Θ/Γ	Ανοξείδωτο A2	Διάμ. τρύπας d ₀ [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας t [mm]	Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης h _{nom} [mm]	Μήκος βύσματος l [mm]	Πάχος υλικού στήριξης t _{fix} [mm]	τεμ./συσκ. ø [mm]	τεμ.
DHM 40	536253	536262		8	50	40	80	10-40	250	
DHM 70	536254	536264		8	50	40	110	40-70	250	
DHM 100	536256	536265		8	50	40	140	70-100	250	
DHM 130	536257	536266		8	50	40	170	100-130	250	



Τύπος	Κωδικός	Θ/Γ	Ανοξείδωτο A2	Διάμ. τρύπας d ₀ [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας t [mm]	Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης h _{nom} [mm]	Μήκος βύσματος l [mm]	Πάχος υλικού στήριξης t _{fix} [mm]	τεμ./συσκ. ø [mm]	τεμ.
DHM 160	536258	536267		8	50	40	200	130-160	250	
DHM 210	536259	536268		8	50	40	250	170-210	125	
DHM 260	536260	536269		8	50	40	300	220-260	125	
DTM 80	536261	536271		—	—	—	—	—	250	

termofix 6H - Αγκύριο μόνωσης με ξυλόβιδα



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/Ysv5tPat76Q>



Τύπος	Κωδικός	Ελάχ. βάθος αγκύρωσης h [mm]	Μήκος l [mm]	Ωφέλιμο μήκος t _{fix} [mm]	Διάμετρος βίδας [mm]	Διάμετρος δίσκου [mm]	τεμ./ συσκ.
termofix 6H-NT 60	523198	30	60	30	6	60	100
termofix 6H-NT 80	523199	30	80	50	6	60	100
termofix 6H-NT 100	523200	30	100	70	6	60	100
termofix 6H-NT 120	523201	30	120	90	6	60	100
termofix 6H-NT 140	523202	30	140	110	6	60	100
termofix 6H-NT 160	523203	30	160	130	6	60	100
termofix 6H-NT 180	523204	30	180	150	6	60	100

Τύπος	Κωδικός	Ελάχ. βάθος αγκύρωσης h [mm]	Μήκος l [mm]	Ωφέλιμο μήκος t _{fix} [mm]	Διάμετρος βίδας [mm]	Διάμετρος δίσκου [mm]	τεμ./ συσκ.
termofix 6H-NT 200	523205	30	200	170	6	60	100
termofix 6H-NT 220	523206	30	220	190	6	60	100
termofix 6H-NT 240	523207	30	240	210	6	60	100
termofix 6H-NT 260	523208	30	260	230	6	60	100
termofix 6H-NT 280	523209	30	280	250	6	60	100
termofix 6H-NT 300	523210	30	300	270	6	60	100
termofix 6H-NT 320	523211	30	320	290	6	60	100

termofix B - Αγκύριο μόνωσης με αυτοδιάτρητη βίδα



Τύπος	Κωδικός	Ελάχ. βάθος αγκύρωσης h [mm]	Μήκος l [mm]	Ωφέλιμο μήκος t _{fix} [mm]	Μήκος βίδας l _s [mm]	Διάμετρος δίσκου [mm]	Μύτη	τεμ./ συσκ.
termofix B 70	8691	20	70	50	60	60	PH2	100
termofix B 90	8692	20	90	70	80	60	PH2	100
termofix B 110	8693	20	110	90	100	60	PH2	100



Τύπος	Κωδικός	Ελάχ. βάθος αγκύρωσης h [mm]	Μήκος l [mm]	Ωφέλιμο μήκος t _{fix} [mm]	Μήκος βίδας l _s [mm]	Διάμετρος δίσκου [mm]	Μύτη	τεμ./ συσκ.
termofix B 130	8694	20	130	110	120	60	PH2	100
termofix B 160	8695	20	160	140	150	60	PH2	100
termofix B 180	8696	20	180	160	170	60	PH2	100
termofix B δίσκος	534982	—	—	—	—	—	—	100


Τάπα μόνωσης πετροβάμβακα - πολυστερίνης




Τάπα πετροβάμβακα

Τάπα πολυστερίνης

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	τεμ./συσκ.
Τάπα μόνωσης πετροβάμβακα D60	46172	60	100
Τάπα μόνωσης πολυστερίνης D60 Λευκή	46173	60	100
Τάπα μόνωσης πολυστερίνης D60 Γκρι	544383	60	100



FID - Βύσμα στήριξης απευθείας σε θερμοπρόσοψη



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/U0vg9cXprOI>



Τύπος	Κωδικός	Μήκος l [mm]	Ελάχιστο πάχος μόνωσης [mm]	Βίδα d _s x l _s [Ø mm]	Μύτη	τεμ./συσκ.
FID 50	48213	50	50	4,5-5,0	T40	50
FID 90	510971	90	90	6,0	6mm/6-kt	25

Συνιστώμενα φορτία N_{rec} [kN]

	FID 50	FID 90
Βίδα [mm]	Ø 4,5 - 5	Ø 6
Πολυστερίνη PS 15	0.05	0.08
Πολυστερίνη PS 20	0.09	0.14

TherMax 12/16 - Αγκύριο με θερμοδιακοπή για μονωμένο τοίχο



TherMax 12/110 M12

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/U0vg9cXprOI>



Τύπος	Γαλβ. Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]	Ανοξείδωτο A4 Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]
TherMax 12/110 M12	51291	20	51537	10
TherMax 16/170 M12	51293	20	51543	10



■ Τοποθετείται με χημικό βύσμα FIS V Plus, FIS VS, ή FIS Plus.

TherMax 8/10 - Αγκύριο για στήριξη χωρίς θερμογέφυρες σε μονωμένο τοίχο



TherMax 8/10

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/U0vg9cXprOI>



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Ελάχιστο βάθος τρύπας δομικού υλικού [mm]	Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης [mm]	Ενεργό βάθος αγκύρωσης [mm]	Διάμετρος ροδέλας [mm]	Κλειδί	Ξυλόβίδα / ντίζα / βίδα	τεμ./συσκ. [τεμ.]
TherMax 8/60 M6	45685	10	120	45-60	60	18	SW10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/80 M6	45686	10	140	60-80	60	18	SW10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/100 M6	45687	10	160	80-100	60	18	SW10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/120 M6	45688	10	180	100-120	60	18	SW10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/140 M6	45689	10	200	120-140	60	18	SW10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/160 M6	45690	10	220	140-160	60	18	SW10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 8/180 M6	45691	10	240	160-180	60	18	SW10	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/100 M6	45692	12	160	80-100	70	22	SW13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/120 M6	45693	12	180	100-120	70	22	SW13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/140 M6	45694	12	200	120-140	70	22	SW13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/160 M6	45695	12	220	140-160	70	22	SW13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/180 M6	45696	12	240	160-180	70	22	SW13	4,5 - 6,0 / M6 / 6,3	20
TherMax 10/100 M8	45697	12	160	80-100	70	22	SW13	M8	20
TherMax 10/120 M8	45698	12	180	100-120	70	22	SW13	M8	20
TherMax 10/140 M8	45699	12	200	120-140	70	22	SW13	M8	20
TherMax 10/160 M8	45700	12	220	140-160	70	22	SW13	M8	20
TherMax 10/100 M10	45702	12	160	80-100	70	22	SW13	M10	20
TherMax 10/120 M10	45703	12	180	100-120	70	22	SW13	M10	20
TherMax 10/140 M10	45704	12	200	120-140	70	22	SW13	M10	20
TherMax 10/160 M10	45705	12	220	140-160	70	22	13	M10	20

VBS-M - Αγκύριο για μαρμάρινες προσόψεις



VBS - M8

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/b0dgjacs0k>



Τύπος	Γαλβανισμένο Κωδικός	Ανοξείδωτο A4 Κωδικός	Μέγιστο ωφέλιμο πάχος υλικού στερέωσης [mm]	Διάμετρος τρύπας [mm]	Βάθος τρύπας [mm]	Ενεργό βάθος αγκύρωσης [mm]	Μήκος αγκυρίου [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
VBS-M8x120	514243	514236	70	8	140	>50	120	100
VBS-M8x185	514244	514237	135	8	205	>50	185	100
VBS-M8x205	514245	514238	155	8	225	>50	205	100
VBS-M8x225	514246	514239	175	8	245	>50	225	100
VBS-M8x245	514247	514240	195	8	265	>50	245	100
VBS-M8x265	514248	514241	215	8	285	>50	265	100
VBS-M8x285	514249	514242	235	8	305	>50	285	100

- Ιδανικό για μηχανική στήριξη παλαιών μαρμάρων σε προσόψεις που αποκολλούνται.
- Διπλή εκτόνωση σε δομικό υλικό και μάρμαρο για καλύτερο κράτημα.
- Η κεφαλή βυθίζεται ελαφρώς και μπορεί να στοκαριστεί για βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

FGC 100 - Καρφωτικό εργαλείο αερίου



FGC 100



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/apxiYrRsd7g>



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ισχύς καρφώματος: 100 joules
- Καθαρισμός κάθε 20.000 καρφώματα
- Βάρος: 4,1 κιλά (με την μπαταρία)
- Χωρητικότητα γεμιστήρα (κυρτός): 26 καρφιά
- Φορτιστής μπαταρίας: είσοδος: 100-240V, έξοδος: 8,4V-2A
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 7,2V-2,5Ah: >8.000 καρφώματα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -7°C έως +50°C
- Διαστάσεις εργαλείου: 336x121x404 χιλιοστά
- Ιδανικό για γρήγορες και αξιόπιστες στερεώσεις, όπως π.χ. μεταλλικών προφίλ ξηράς δόμησης και ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων, σε δάπεδα, τοίχους και οροφές



XL-BOXX



FC 165

DFN

DFNH

TFD

FGC 100 N ETICS

FGC 100 N Magv.

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενα σετ
FGC 100 σετ	553411	1x καρφωτικό εργαλείο αερίου FGC 100, 1x γεμιστήρας FGC 100 - M26, 1x φορτιστής μπαταρίας BC 7,2V, 2x μπαταρίες 7,2 V 2,5 Ah, 1x εργαλείο απεμπλοκής, 2x κλειδιά allen, 1x βαλψόσκι XL-BOXX



FGC 100 M26



FGC 100 M50



FGC 100 BC



FGC 100 B

Τύπος	Κωδικός	Τεχνικά στοιχεία	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FGC 100 M26 Γεμιστήρας	553412	Χωρητικότητα: 26 καρφιά, κυρτός	1
FGC 100 M50 Γεμιστήρας	553717	Χωρητικότητα: 50 καρφιά, κυρτός	1
FGC 100 BC Φορτιστής μπαταρίας	553414	Είσοδος: 100-240V, έξοδος: 8,4V-2A	1
FGC 100 B Μπαταρία	553415	> 8.000 καρφώματα ανά φόρτιση	1

Τύπος	Κωδικός	Τεχνικά στοιχεία	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FC 165 Φιαλίδιο αερίου	553416	165 ml, για πάνω από 1.100 στερεώσεις	1
DFN 17mm σετ καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553417	Για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 17 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFN 20mm σετ καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553418	Για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 20 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFN 22mm σετ καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553419	Για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 22 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFN 25mm σετ καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553420	Για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 25 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFN 30mm σετ καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553421	Για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 30 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFN 32mm σετ καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553422	Για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 32 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFN 35mm σετ καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553423	Για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 35 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFN 40mm σετ καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553424	Για σκυρόδεμα < C30/37, διάμετρος 2,6 mm, μήκος 40 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFNH 15mm σετ ενισχ. καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553425	Για σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ή χάλυβα, διάμετρος 3,0 mm, μήκος 15 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFNH 17mm σετ ενισχ. καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553426	Για σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ή χάλυβα, διάμετρος 3,0 mm, μήκος 17 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFNH 22mm σετ ενισχ. καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553427	Για σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ή χάλυβα, διάμετρος 3,0 mm, μήκος 22 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFNH 27mm σετ ενισχ. καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553428	Για σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ή χάλυβα, διάμετρος 3,0 mm, μήκος 27 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
DFNH 32mm σετ ενισχ. καρφιά & φιαλίδιο αερίου	553429	Για σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37 ή χάλυβα, διάμετρος 3,0 mm, μήκος 32 mm	1.008 καρφιά + 1 φιαλίδιο αερίου
TFD 30 Δίσκος μόνωσης	554928	Για στερέωση πλακών μόνωσης πάχους 30 mm, σε σκυρόδεμα < C30/37 με καρφιά DFN 40	504
TFD 50 Δίσκος μόνωσης	554929	Για στερέωση πλακών μόνωσης πάχους 50 mm, σε σκυρόδεμα < C30/37 με καρφιά DFN 40	504
FGC 100 N ETICS Ειδική υποδοχή (μύτη) καρφιού	554869	Για χρήση με βύσματα δίσκους μόνωσης fischer TFD 30 και TFD 50	1
FGC 100 N Μαγνητικό εξάρτημα υποδοχής ροδέλας	553715	Για χρήση με μεταλλικές ροδέλες	2
FGC 100 Μεταλλική ροδέλα	554935	Συνδυάζεται με καρφί για στερέωση μεταλλικών πλεγμάτων και μεμβρανών	1.008
FGC 100 Σετ καθαρισμού	553718	150 ml καθαριστικό, 100 ml λιπαντικό λάδι και ελαστικοί δακτύλιοι σφράγισης εργαλείου	1

Ενδεικτική χρήση καρφιών

Καρφιά	σκυρόδεμα < C30/37	σκληρό σκυρόδεμα ≥ C30/37	ασβεστολιθικό τούβλο	συμπαγές τούβλο	χάλυβας
Καρφιά DFN	μήκος 17 - 40 mm		μήκος 17 - 40 mm	μήκος 17 - 40 mm	
Ενισχυμένα καρφιά DFNH	μήκος 17 - 32 mm	μήκος 17 - 32 mm	μήκος 17 - 32 mm		μήκος 15 mm

● Πλήρως κατάλληλο ● Μερικώς κατάλληλο ○ Ακατάλληλο

FSS 400 BL - Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας



FSS 400 BL

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion 4.0 Ah
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Μέγιστη ονομαστική ροπή: 400 Nm
- Με ρύθμιση ροπής 12 θέσεων
- Ταχύτητα: 0-2150 r.p.m
- Βάρος: 1,90 κιλά
- Ιδανικό για μπετόβιδες UltraCut FBS II, κατασκευαστικές ξυλόβιδες και αγκύρια πλασιών SXRL



- 1 χρόνος για το εργαλείο
- 3 χρόνια για τις μπαταρίες

FSS 600 - Παλμικό μπουλονόκλειδο μπαταρίας



FSS 600

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τύπος μπαταρίας: Li-Ion 4.0 Ah
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Μέγιστη ονομαστική ροπή: 600 Nm
- Ταχύτητα: 0-1600 r.p.m
- Βάρος: 3,1 κιλά
- Ιδανικό για μπετόβιδες UltraCut FBS II, κατασκευαστικές ξυλόβιδες και αγκύρια πλασιών SXRL



- 1 χρόνος για το εργαλείο
- 3 χρόνια για τις μπαταρίες

Περιεχόμενα σετ

Τύπος	Κωδικός	Γάντζος ζώνης	Καρυδάκια	Ειδικό χιτώνιο ελέγχου μπετόβιδας	Μπαταρία Φορτιστής	Συσκευασία
		FSS BH	10/13/15 15/17/21	8/10 12/14	1x 2x	Βολιτσάκι L-boxx
FSS 18V 400 BL - Σετ 1	552922	■	■	■		■
FSS 18V 400 BL - Σετ 2	552924	■	■	■	■	■
FSS 18V 400 BL - Σετ 3	552926	■	■	■	■	■
FSS 18V 600 - Σετ 1	552923	■	■	■		■
FSS 18V 600 - Σετ 2	552925	■	■	■	■	■
FSS 18V 600 - Σετ 3	552927	■	■	■	■	■

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/No-mBYIGW4E>



Καρυδάκι



Καρυδάκι SW



Καρυδάκι TX

Τύπος	Κωδικός	Μήκος [mm]	Σύνδεση-μύτη	τεμ./συσκ. [τεμ.]
Καρυδάκι SW10	538577	78	1/2"-SW10	1
Καρυδάκι SW13	538578	38	1/2"-SW13	1
Καρυδάκι SW15	538579	38	1/2"-SW15	1
Καρυδάκι SW17	538580	38	1/2"-SW17	1
Καρυδάκι SW21	538581	38	1/2"-SW21	1
Καρυδάκι TX40	538575	35	1/2"-1/4"	1
Καρυδάκι TX50	538576	35	1/2"-5/16"	1

FUS - Προφίλ καναλιού βαρέως τύπου


FUS 21

FUS 41

FUS 62



- Μεγάλα φορτία κάμψης λόγω ιδανικής διατομής
- Οδοντωτά άκρα για μεγαλύτερη ασφάλεια



Μέγιστο προτεινόμενο φορτίο F [kN]

Τύπος	Γαλβανισμένο Κωδικός	Γαλβανισμένο εν θερμώ Κωδικός	Ανοξείδωτο A2 Κωδικός	Ανοξείδωτο A4 Κωδικός	Μήκος L [mm]	Πάχος S [mm]	Βάρος [kg/m]	τεμ./ συσκ.
FUS 21/1,5-2m	545117	—	—	—	2000	1,5	1,20	1
FUS 21/1,5-3m	545118	545128	—	—	3000	1,5	1,20	1
FUS 21/2,0-2m	40391	—	504466	504472	2000	2,0	1,44	1
FUS 21/2,0-3m	97660	537653	—	—	3000	2,0	1,44	1
FUS 21/2,0-6m	97661	—	542735	542738	3000	2,0	1,44	1
FUS 41/1,5-2m	545120	—	—	—	2000	1,5	1,67	1
FUS 41/1,5-3m	545126	545129	—	—	3000	1,5	1,67	1
FUS 41/2,0-2m	40390	—	504468	504474	2000	2,0	2,06	1
FUS 41/2,0-3m	97658	517426	—	—	3000	2,0	2,06	1
FUS 41/2,0-6m	97659	537656	542736	542739	6000	2,0	2,06	1
FUS 62/2,5-6m *	504457	517428	—	—	6000	2,5	3,27	1
FUS 21D/2,0-3m	504458	537659	—	—	3000	2,0	2,87	1
FUS 41D/2,5-6m	504459	537662	—	—	6000	2,5	4,89	1
FUS 62D/2,5-6m	504460	537663	—	—	6000	2,5	6,55	1

* Πιστοποίηση αντοχής σε φωτιά

Τύπος	1 m	Άνοιγμα 2 m	3 m
FUS 21/1,5	0,41	0,10	—
FUS 21/2,0	0,49	0,12	0,05
FUS 21/2,5	0,52	0,13	0,06
FUS 41/1,5	1,56	0,54	0,24
FUS 41/2,0	1,65	0,67	0,3
FUS 41/2,5	1,82	0,76	0,34
FUS 62/2,5	3,59	1,79	0,99
FUS 21D/2,0	1,67	0,69	0,31
FUS 41D/2,5	5,60	2,79	1,85
FUS 62D/2,5	11,45	5,72	3,8

SF - Βάση έδρασης



SF L 41



SF L 82



SF L 124



- Για τη σύνδεση των προφίλ καναλιών FUS με το δομικό υλικό.
- Συμπαγές εξάρτημα για μεγάλα φορτία.

Τύπος	Γαλβανισμένη Κωδικός	Γαλβανισμένη εν θερμώ Κωδικός	Ανοξείδωτη A4 Κωδικός	Για προφίλ	τεμ./ συσκ.
SF L 41	504355	517421	504522	FUS 21, FUS 41, FUS 21D, FUS 62	10
SF L 82	504357	538125	—	FUS 41D	5
SF L 124	504358	538126	—	FUS 62D	5

FVS II - Σύνδεσμος



FVS 3 II


FVS 4 II

- Για τη σύνδεση των προφίλ καναλιών FUS και τη δημιουργία κανάβου.
- Κρέμασμα από την οροφή με ντίζα G και χωνευτό αγκύριο εσωτερικού σπειρώματος EA II.



Τύπος	Γαλβανισμένη Κωδικός	Για σταυρωτή σύνδεση των προφίλ	Για κατά μήκος σύνδεση των προφίλ	τεμ./συσκ.
FVS 3 II	543060	FUS 41, FUS 21D, FUS 62, FUS 41D	FUS 62D	8
FVS 4 II	543063	FUS 41, FUS 21D, FUS 62, FUS 41D	FUS 62D	5

FAF - Γωνιακός σύνδεσμος



- Για γωνιακές συνδέσεις προφίλ καναλιών FUS
- Διάμετρος τρυπών: 13 χιλ.




Τύπος	Γαλβανισμένη Κωδικός	Γαλβ. εν θερμώ ZL Κωδικός	Ανοξείδωτη A4 Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FAF 2	547502	547508	547512	25
FAF 3	547503	547509	547513	25
FAF 4	547504	547510	—	25
FAF 4/135°	547505	547511	547514	25

FCN Clix - Σφυροκέφαλο περικόχλιο καναλιών



FCN Clix P



FCN Clix M

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/sLm-cknvrpE>



- Γρήγορη τοποθέτηση
- Το FCN CLIX P ενδείκνυται για ένωση με άλλα εξαρτήματα και το FCN CLIX P για σωληνώσεις
- Οδοντωτό εξάρτημα για μεγαλύτερη ασφάλεια



FCN Clix P

Τύπος	Μέγιστο φορτίο εφελκυσμού FUS 2,0 mm [kN]	Μέγιστο φορτίο εφελκυσμού FUS 2,5 mm [kN]	Μέγιστο φορτίο διάτμησης V _{recom} [kN]	Ροπή σύσφιξης [Nm]
FCN Clix P 6	3,0	3,0	1,0	10
FCN Clix P 8	4,0	4,0	2,0	20
FCN Clix P 10	5,0	8,0	2,5	40
FCN Clix P 12	5,0	8,0	3,0	50

FCN Clix M

Τύπος	Μέγιστο φορτίο εφελκυσμού FUS 2,0 mm [kN]	Μέγιστο φορτίο εφελκυσμού FUS 2,5 mm [kN]	Ροπή σύσφιξης [Nm]
FCN Clix M 6	3,0	3,0	5
FCN Clix M 8	4,0	4,0	10
FCN Clix M 10	5,0	8,0	15
FCN Clix M 12	5,0	8,0	20

Τύπος	Γαλβανισμ. Κωδικός	Γαλβανισμ. εν θερμώ Κωδικός	Ανοξείδωτο A4 Κωδικός	τεμ./ συσκ. [τεμ.]	Γαλβανισμ. Κωδικός	Γαλβανισμ. εν θερμώ Κωδικός	Ανοξείδωτο A4 Κωδικός	τεμ./ συσκ. [τεμ.]	Σπείρ. A
FCN Clix P 6	504326	—	—	100	559757	—	—	50	M6
FCN Clix P 8	504327	538106	504436	100	559758	559765	559754	50	M8
FCN Clix P 10	504329	538107	504437	100	559759	559766	559755	50	M10
FCN Clix P 12	504331	517420	504439	100	559760	559767	559756	50	M12
FCN Clix M6	504344	—	—	100	559761	—	—	50	M6
FCN Clix M8	504345	538108	504440	100	559762	559768	559752	50	M8
FCN Clix M10	504346	538109	504447	100	559763	559769	559753	50	M10
FCN Clix M12	504347	538110	—	100	559764	559770	—	50	M12

FCS N - Σφυροκέφαλη βίδα



FCS N

Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα M	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FCS N 8x30	92960	M8	50
FCS N 8x40	92961	M8	50
FCS N 8x50	93354	M8	50
FCS N 8x60	93355	M8	50
FCS N 10x30	93360	M10	50
FCS N 10x40	93361	M10	50
FCS N 10x50	93362	M10	50
FCS N 10x60	93363	M10	50
FCS N 12x30	93366	M12	50
FCS N 12x40	93367	M12	50



- Για συνδέσεις στηριγμάτων σωλήνων (κολάρων) με προφίλ καναλιών FUS
- Διαθέσιμη σε διάφορα μήκη για καλύτερη ευθυγράμμιση των σωλήνων

FCA - Πρόβολος



FCA 41



FCA 41D



FCA 62



- Πολύ ενισχυμένη πλάκα για καλύτερη έδραση



Τύπος	Κωδικός	Η/Γ	Θ/Γ	Ανοξείδωτος A4	Προφίλ	Μήκος I [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FCA 21-200	537207	—	—	—	21/2,0	200	1
FCA 21-300	537208	—	—	—	21/2,0	300	1
FCA 21-450	537209	—	—	—	21/2,0	450	1
FCA 41/2,0-300	559915	—	—	—	41/2,0	300	1
FCA 41/2,0-450	559916	—	—	—	41/2,0	450	1
FCA 41/2,0-600	559917	—	—	—	41/2,0	600	1
FCA 41/2,0-750	559918	—	—	—	41/2,0	750	1
FCA 41/2,0-1000	559919	—	—	—	41/2,0	1000	1
FCA 41-300 *	77359	517411	505487	—	41/2,5	300	1

Τύπος	Κωδικός	Η/Γ	Θ/Γ	Ανοξείδωτος A4	Προφίλ	Μήκος I [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FCA 41-450 *	77361	517412	505488	—	41/2,5	450	1
FCA 41-600 *	77363	517413	505489	—	41/2,5	600	1
FCA 41-750 *	77365	517414	—	—	41/2,5	750	1
FCA 62-1000 *	504315	538015	—	—	62/2,5	1000	1
FCA 21D-300	536978	—	—	—	21D/2,0	300	1
FCA 21D-450	536979	—	—	—	21D/2,0	450	1
FCA 21D-600	536980	—	—	—	21D/2,0	600	1
FCA 41D/2,0-750	559920	—	—	—	41D/2,0	750	1
FCA 41D/2,0-1000	559921	—	—	—	41D/2,0	1000	1
FCA 41D-750	504317	538016	—	—	41D/2,5	750	1
FCA 41D-1000	504319	538017	—	—	41D/2,5	1000	1

* Πιστοποίηση αντοχής σε φωτιά

FCAM - Πρόβολος με αντηρίδα



FCAM

- Πολύ ισχυρός πρόβολος με συγκολλημένη αντηρίδα
- Κατάλληλος για βαρέως τύπου σωληνώσεις



Τύπος	Κωδικός	Γαλβανισμένος εν θερμώ Κωδικός	Προφίλ	Μήκος L [mm]	Ύψος H [mm]	Μήκος A [mm]	Μήκος B [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FCAM 300	504477	538018	FUS 41	300	246	213	100	1
FCAM 400	504479	538019	FUS 41	400	270	284	133	1
FCAM 500	504480	538020	FUS 41	500	284	354	167	1
FCAM 600	504482	538021	FUS 41	600	319	426	200	1
FCAM 700	505460	538022	FUS 41	700	343	497	233	1

FEC - Τάπα



FEC 21 B FEC 41 B FEC 62 B

Τύπος	Κωδικός	Για προφίλ	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FEC 21 B	77357	41/21	100
FEC 41 B	77355	41/41	100
FEC 62 B	505551	41/62	100

VB - Μεταβλητός σύνδεσμος



VB

- Κατάλληλος για προφίλ FUS
- Κατάλληλος για διαφορετικές κλίσεις

Τύπος	Κωδικός	Γαλβανισμένος εν θερμώ Κωδικός	Ανοξείδωτος A2 Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]
VB	545650	545771	545651	5



FUH - Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας



FUH

- Κατάλληλος για προφίλ FUS και ντίζες
- Κατάλληλος για διαφορετικές κλίσεις

Τύπος	Κωδικός	Γαλβανισμένος Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FUH	543065	—	5




TKL - Στήριγμα ντίζας



■ Για στερέωση σωληνώσεων σε μεταλλικές δοκούς χωρίς τρύπημα.

Τύπος	Κωδικός	Εύρος [mm]	Σπείρωμα [mm]	Μέγ. προτ. φορτίο [kN]	τεμ./συσκ.
TKL L M8	64055	0-18	M8	1,20	50
TKL M8	79687	0-23	M8	2,50	50
TKL Ø 9	77605	0-18	Ø9	1,20	50
TKL M10	79688	0-20	M10	2,50	50
TKL Ø 11	79689	0-20	Ø11	2,50	50
TKL M12	20949	0-26	M12	3,50	50
TKL Ø 13	43275	0-26	Ø13	3,50	50
SS-TKL M10/M12	48154	—	Ø10/Ø12	—	25

TZ / TZH - Στήριγμα ντίζας σε τραπεζοειδή λαμαρίνα



■ Στερεώνεται με βίδες SKS M8x100 ή λαμαρινόβιδες ή πριτσίνια

Τύπος	Κωδικός	Πιστ. VdS	Πιστ. FM	Σπείρωμα M [mm]	Μέγιστο προτειν. φορτίο N _{recom} [kN]	τεμ./συσκ.
TZ M8	64094	x	—	M8	0,80	25
TZH M8	79825	x	—	M8	1,30	25
TZA M10	524047	—	x	M10	0,80	25
TZ M10	64095	x	—	M10	0,80	25
TZH M10	79826	x	—	M10	1,30	25

TKR - Στήριγμα προφίλ καναλιού σε μεταλλικούς δοκούς



■ Για σύνδεση καναλιών σε μεταλλικούς δοκούς τύπου H χωρίς τρύπημα και συγκόλληση
■ Χρησιμοποιούνται πάντα σε ζευγάρια



Τύπος	Γαλβανισμένος Κωδικός	Γαλβανισμένος εν θερμώ Κωδικός	Ανοξείδωτος A4 Κωδικός	Για προφίλ FUS [mm]	Πλάτος B [mm]	Ύψος H [mm]	Ύψος G [mm]	Σπείρωμα M [mm]	Πλάτος A [mm]	Σπείρωμα	Μέγ. προτ. φορτίο F _{recom} [kN]	Ροπή σύσφιξης [Nm]	τεμ./συσκ.
TKR 21-42	504363	538122	504476	21, 41, 21D	79	97	48	8	52	M8	5,0	15	20
TKR 82	504366	538123	—	62, 41D	79	80	137	10	54	M10	10,0	20	20
TKR 124	504367	538124	—	62D	79	80	179	10	54	M10	10,0	20	10

FUF OC - Σύνδεσμος προφίλ καναλιών



FUF OC 41

FUF OC 62

Τύπος	Γαλβανισμένος Κωδικός	Γαλβ. εν θερμώ Κωδικός	Πάχος [mm]	Μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
FUF OC 41	504517	517415	4	200	20
FUF OC 62	504518	537591	4	400	10



FDCC - Σύνδεσμος για δημιουργία διπλού προφίλ



FDCC

Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα A	τεμ./συσκ.
FDCC	546148	M10	100



FSSC-FM - Αντισεισμικό στήριγμα σωλήνων



FSSC-FM

Τεχνικά στοιχεία	
Προστασία χάλυβα	Ηλεκτρογαλβανισμένο ελάχ. 5 μm
Υλικό	Χάλυβας Q235B




Τύπος	Κωδικός	Εύρος [mm]	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Ύψος [mm]	Πλάτος [mm]	Μέγ. προτ. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FSSC-FM 73	547765	73	40x4,0	127	161	5	24
FSSC-FM 76	547766	76	40x4,0	130	164	6	24
FSSC-FM 89	547767	89	40x4,0	143	177	6	15
FSSC-FM 108	547768	108	40x4,0	162	196	6	15
FSSC-FM 114	547769	114	40x6,0	172	202	12	12
FSSC-FM 133	547770	133	40x6,0	191	221	12	12
FSSC-FM 139	547771	139	40x6,0	197	227	12	12
FSSC-FM 159	547772	159	40x6,0	217	247	13	10
FSSC-FM 168	547773	168	40x6,0	226	256	13	10

FSF-FM - Αντισεισμική άρθρωση



FSF-FM

Τύπος	Κωδικός	Κατάλληλη για προφίλ καναλιών FUS	Πάχος ελάσματος [mm]	Βίδα [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FSF-FM	547763	21, 41, 62, 21D, 41D, 62D	6	M12x30	10



FUSF - Αντισεισμικός σφιγκτήρας προφίλ καναλιών



FUSF

Τύπος	Κωδικός	Κατάλληλος για προφίλ καναλιών FUS	Πλάτος B [mm]	Ύψος H [mm]	Βίδα [mm]	Διαστ. ελάσματος b x s [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FUSF 41	547783	41	140	41	M12x30	40x6,0	20
FUSF 62	547784	62	140	62	M12x30	40x6,0	15
FUSF 41D	547785	41 D	140	82	M12x30	40x6,0	15
FUSF 62D	547786	62 D	140	124	M12x30	40x6,0	10



FTRC - Αντισεισμικό περικόχλιο ακαμψίας ντίζας



FTRC

Τύπος	Κωδικός	Σπειρώμα [mm]	Πάχος B [mm]	Κλειδί SW [mm]	Ροπή σύσφιξης [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FTRC M12	547791	M 12	12	19	20	50



SKS TB - Βίδα ασφαλείας



SKS TB


Τύπος	Κωδικός	Σπειρώμα A [mm]	Μήκος L [mm]	Κλειδί SW [mm]	Ροπή σύσφιξης [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
SKS TB 12x30	552441	M12	30	19	50-60	100

FCHS - Αντισεισμικό στήριγμα σωλήνων με περόνη



FCHS

Τεχνικά στοιχεία	
Προστασία χάλυβα	Ηλεκτρογαλβανισμένο στα 5-9 μm
Υλικό	Χάλυβας Q235B



Τύπος	Κωδικός	Εύρος [mm]	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Ύψος [mm]	Πλάτος [mm]	Μέγ. προτ. N _{recom.} [kN]	τεμ./ συσκ. [τεμ.]
FCHS 1/2"	532187	19-23	19x2,0	51	49	3,00	100
FCHS 3/4"	532190	24-29	19x2,0	58	55	3,00	100
FCHS 1"	532195	33-37	19x2,0	70	61	3,00	100
FCHS 1-1/4"	532197	40-45	25x2,0	84	74	3,00	100
FCHS 1-1/2"	532198	47-52	25x2,0	100	80	3,00	50
FCHS 2"	516695	60-65	25x2,0	114	93	3,00	50
FCHS 2-1/2"	516696	73-78	30x2,5	133	107	5,00	50

Τύπος	Κωδικός	Εύρος [mm]	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Ύψος [mm]	Πλάτος [mm]	Μέγ. προτ. N _{recom.} [kN]	τεμ./ συσκ. [τεμ.]
FCHS 3"	516697	88-93	30x2,5	153	126	5,00	25
FCHS 4"	516699	108-116	30x3,0	192	158	5,00	25
FCHS 5"	516700	138-145	30x4,0	238	213	6,00	15
FCHS 6"	516701	165-172	38x5,0	272	248	9,00	10
FCHS 8"	516702	219-225	38x5,0	333	305	9,00	6
FCHS 10"	516703	267-273	50x6,0	400	372	16,00	2
FCHS 12"	516704	320-328	50x6,0	479	426	16,00	2

S-VA - Αντισεισμικός μεταβλητός σύνδεσμος ντίζας



S-VA

Τύπος	Κωδικός	Κατάλληλος για προφίλ καναλιών	Πάχος υποστηρίγματος [mm]	Πάχος βάσης [mm]	Σπείρωμα ντίζας [mm]	Δύναμη αντίστασης R [kN]	τεμ./ συσκ. [τεμ.]
						30° 45° 90°	
S-VA	552360	FUS, FLS	3	5	M10	4,58 6,60 5,85	10



S-ROD - Αντισεισμικός σύνδεσμος ντιζών



S-ROD

Τύπος	Κωδικός	Κατάλληλος για ντίζες	Πάχος [mm]	Ποιότητα χάλυβα	Δύναμη αντίστασης R [kN]	τεμ./ συσκ. [τεμ.]
					30° 45° 90°	
S-ROD	552361	M8, M10	5	4.8 5.8	9,43 6,65 8,88 7,45 9,83 6,98 11,58 8,21 5,63 4,91 9,02	10
				8.8	5,11 5,73 5,37 6,32 3,78 6,94	



S-VB - Αντισεισμικός μεταβλητός σύνδεσμος για FUS



S-VB

Τύπος	Κωδικός	Κατάλληλος για προφίλ καναλιών	Πάχος υποστηρίγματος [mm]	Πάχος βάσης [mm]	Δύναμη αντίστασης R [kN]	τεμ./ συσκ. [τεμ.]
					30° 45° 90°	
S-VB	552362	FUS	3	5	6,05 7,73 6,96	10



S-FAF - Αντισεισμικός γωνιακός σύνδεσμος 90°



S-FAF

Τύπος	Κωδικός	Κατάλληλος για προφίλ καναλιών	Πάχος [mm]	Δύναμη αντίστασης R [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
				30° 45° 90°	
S-FAF	552363	FUS	4	2,86 3,17 6,15	10



SAE - Αντισεισμική αντηρίδα



SAE

Τύπος	Κωδικός	Κατάλληλη για προφίλ καναλιών	Πάχος [mm]	Απόσταση στήριξης [mm]	Μήκος αντηρίδας [mm]	Δύναμη αντίστασης FCA 41/41 χωρίς SAE με SAE [kN]	τεμ./ συσκ. [τεμ.]
SAE 300	512114	FUS, FCA	3	300	306	0,92 3,66	10
SAE 500	512115	FUS, FCA	3	500	589	0,57 4,40	10



G - Ντίζα



G

Τύπος	Η/Γ Κωδικός	τεμ./ συσκ.	Θ/Γ Κωδικός	τεμ./ συσκ.	Ανοξ. A2 [τεμ.]	τεμ./ συσκ.	Ανοξ. A4 [τεμ.]	τεμ./ συσκ.	Μήκος L [mm]	Σπείρωμα A
G 6	20956	50	—	—	—	—	—	—	1000	M6
G 8	79740	25	537691	25	77644	5	77645	5	1000	M8
G 8/2	79741	25	—	—	—	—	—	—	2000	M8
G 10	79744	25	537694	25	65173	5	65174	5	1000	M10
G 10/2	79745	25	—	—	—	—	—	—	2000	M10
G 10/3	557092	5	—	—	—	—	—	—	3000	M10

Τεχνικά στοιχεία

Ποιότητα	DIN 976 4.8 - DIN EN ISO 898-1
Ηλεκτρογαλβανισμένη (Η/Γ)	ελάχ. 5 μm
Θερμογαλβανισμένη (Θ/Γ)	ελάχ. 40 μm

Τύπος	Η/Γ Κωδικός	τεμ./ συσκ.	Θ/Γ Κωδικός	τεμ./ συσκ.	Ανοξ. A2 [τεμ.]	τεμ./ συσκ.	Ανοξ. A4 [τεμ.]	τεμ./ συσκ.	Μήκος L [mm]	Σπείρωμα A
G 12	20957	20	537695	20	—	—	—	—	1000	M12
G 12/2	579746	25	—	—	—	—	—	—	2000	M12
G 12/3	64056	5	—	—	—	—	—	—	3000	M12
G 16	20958	10	—	—	—	—	—	—	1000	M16
G 20	557295	10	—	—	—	—	—	—	1000	M20
G 24	557270	10	—	—	—	—	—	—	1000	M24

RD - Μούφα αλλαγής σπειρώματος



RD

Τύπος	Κωδικός	Εσωτερικό σπείρωμα A1	Εξωτερικό σπείρωμα A2	Μήκος L1 [mm]	Μήκος L2 [mm]	Κλειδί SW	τεμ./ συσκ. [τεμ.]
RD M6/M8	79694	M6	M8	12	20	9	100
RD M8/M6	20936	M8	M6	12	19	11	100
RD M10/M8	79692	M10	M8	15	23	13	50
RD M12/M10	79693	M12	M10	15	25	17	100
RD M12/M16	504397	M12	M16	18	32	19	50
RD M16/M12	504399	M16	M12	22	32	24	50
RD 1/2"/M10	79695	1/2"	M10	19	29	24	10

VM - Μούφα



VM

Τύπος	Γαλβ. Κωδικός	Ανοξ. A2 Κωδικός	Ανοξ. A4 Κωδικός	Μήκος L [mm]	Σπείρωμα A [mm]	Κλειδί SW	Μέγ. πρ. φορτίο N _{rec.} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
VM M6	14319	—	—	25	M6	10	6,0	100
VM M8	79690	559706	—	30	M8	11	8,3	100/50
VM M10	79691	559707	—	30	M10	13	10,0	100/50
VM M12	20971	—	—	40	M12	17	13,0	100
VM M16	508833	—	—	40	M16	24	—	50

STST / STSR - Ντιζοστρίφω



STST



STSR

Τύπος	Γαλβ. Κωδικός	Ανοξείδ. A2 Κωδικός	Ανοξείδ. A4 Κωδικός	Μήκος L [mm]	Σπείρωμα M	Τύπος κεφαλής	τεμ./συσκ. [τεμ.]
STST 6x60	504400	—	—	60	M6	T15	100
STST 6x80	77714	—	—	80	M6	—	100
STST 8x50	79780	—	—	50	M8	T25	100
STST 8x60	79781	—	—	60	M8	T25	100
STST 8x80	79782	65132	77715	80	M8	T25	100
STST 8x100	79783	77643	—	100	M8	T25	100
STST 8x120	79784	—	—	120	M8	T25	100
STST 8x140	79785	—	—	140	M8	T25	50
STST 8x180	79786	—	—	180	M8	T25	50
STST 10x60	77689	—	—	60	M10	T25	100
STST 10x80	77707	—	—	80	M10	T25	100



Τύπος	Γαλβ. Κωδικός	Ανοξείδ. A2 Κωδικός	Ανοξείδ. A4 Κωδικός	Μήκος L [mm]	Σπείρωμα M	Τύπος κεφαλής	τεμ./συσκ. [τεμ.]
STST 10x100	77708	65153	77716	100	M10	T25	100
STST 10x120	77709	—	—	120	M10	T25	100
STST 10x140	77711	—	—	140	M10	T25	50
STST 10x180	77712	—	—	180	M10	T25	50
STSR 10x200 *	—	71202	—	200	M10	SW7	25
STSR 10x250 *	—	71203	—	250	M10	SW7	25
STST 12x100	535541	—	—	100	M12	T30	100
STST 12x160	535542	—	—	160	M12	T30	50
STSR 12x300 *	—	71204	—	300	M12	SW9	25
STSR 12x350 *	—	71828	—	350	M12	SW9	25

* Κάθε ντιζοστρίφω STSR έχει 3 περικόχλια με ενσωματωμένη ροδέλα και 1 λάστιχο EPDM.

SPS - Εντατήρας σπειρώματος

BLR - Σπείρωμα σύνδεσης αριστερά/δεξιά



Τεχνικά στοιχεία	
Ποιότητα SPS	Χάλυβας DIN 1480
Ποιότητα BLR	Χάλυβας 4.6 DIN 976
Γαλβάνισμα	ελάχ. 5 μm

Τύπος	Κωδικός	Μήκος [mm]	Σπείρωμα	Μέγ. προτ. φορτίο [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
SPS M 10	537211	125	M10	10,00	25
BLR 100 M10	537210	100	M10	10,00	25
SPS M 12	64090	125	M12	15,00	25
BLR 100 M12	64091	100	M12	15,00	25

AG - Κρίκος με σπείρωμα



Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα	Διάμετρος κρίκου [mm]	Μέγ. προτ. φορτίο [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
AG 8x25	79696	M8	8.5	5,00	100
AG 10x25	79697	M10	12.0	8,00	100

RAH - Κρίκος με εσωτερικό σπείρωμα



Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα	Διάμετρος κρίκου [mm]	Μέγ. προτ. φορτίο [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
RAH M8	79698	M8	12,0	4,00	50
RAH M10	79699	M10	12,0	4,00	50

SKS - Εξάγωνη βίδα



Τεχνικά στοιχεία	
Ποιότητα	Χάλυβας 8.8 DIN EN ISO 898-1
Ηλεκτρογαλβανισμένη (H/Γ)	ελάχ. 5 μm
Θερμογαλβανισμένη (Θ/Γ)	ελάχ. 40 μm

Τύπος	H/Γ Κωδικός	Θ/Γ Κωδικός	Ανοξείδωτη A4 Κωδικός	Μήκος [mm]	Σπείρωμα	τεμ./συσκ. [τεμ.]
SKS 6x20	79711	—	—	20	M6	100
SKS 8x16	79415	—	—	16	M8	100
SKS 8x30	79713	—	—	30	M8	100
SKS 8x45	79714	—	—	45	M8	100
SKS 8x55	79715	—	—	55	M8	100
SKS 8x100	79827	—	—	100	M8	100

Τύπος	H/Γ Κωδικός	Θ/Γ Κωδικός	Ανοξείδωτη A4 Κωδικός	Μήκος [mm]	Σπείρωμα	τεμ./συσκ. [τεμ.]
SKS 10x20	79416	—	—	20	M10	100
SKS 10x25	—	537681	—	25	M10	100
SKS 10x30	79417	—	559704	30	M10	100/50
SKS 10x55	79721	—	—	55	M10	100
SKS 10x65	535537	—	—	65	M10	50
SKS 10x85	505552	—	—	85	M10	100
SKS 12x25	535538	537680	—	25	M12	100
SKS 12x30	—	—	559705	30	M12	100/50
SKS 12x55	77611	—	—	55	M12	100
SKS 12x65	535539	—	—	65	M12	50
SKS 12x85	505553	—	—	85	M12	100

U - Ροδέλα



Τεχνικά στοιχεία	
Ποιότητα	Χάλυβας DIN 10139
Ηλεκτρογαλβανισμένη (H/Γ)	ελάχ. 5 μm
Θερμογαλβανισμένη (Θ/Γ)	ελάχ. 40 μm

Τύπος	H/Γ Κωδικός	Θ/Γ Κωδικός	Ανοξείδωτη A4 Κωδικός	Πάχος [mm]	Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
U 6x24	20939	—	—	2	24	6,4	200
U 8x17	91477	—	—	1,6	17	8,4	100
U 8x28	79725	537682	505542	2	28	8,4	100

Τύπος	H/Γ Κωδικός	Θ/Γ Κωδικός	Ανοξείδωτη A4 Κωδικός	Πάχος [mm]	Εξωτερική διάμετρος [mm]	Εσωτερική διάμετρος [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
U 8x40	79729	—	505543	3	40	8,4	100
U 10x21	91478	537683	—	2	21	10,5	100
U 10x28	79726	—	505544	2	28	10,5	100
U 10x40	79730	537684	505545	3	40	10,5	100
U 12x24	557301	537685	505546	2,5	24	13	100
U 12x40	24649	537686	—	3	40	13	100
U 16x30	557303	—	—	3	30	16,5	50
U 16x40	535540	—	—	3	40	17	50

MU - Περικόχλιο



Τεχνικά στοιχεία	
Ποιότητα	Χάλυβας 8.0 DIN 267-4
Ηλεκτρογαλβανισμένο (H/Γ)	ελάχ. 5 μm
Θερμογαλβανισμένο (Θ/Γ)	ελάχ. 40 μm

Τύπος	H/Γ Κωδικός	Θ/Γ Κωδικός	Ανοξείδωτο A4 Κωδικός	Σπείρωμα [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
MU M6	79733	—	—	M6	100
MU M8	79734	537687	559702	M8	100/50
MU M10	79735	537688	559703	M10	100/50
MU M12	24650	537689	—	M12	100
MU M16	557297	537690	—	M16	50/100
MU M20	535532	—	—	M20	15
MU M24	535534	—	—	M24	15

FGRS - Στήριγμα σωλήνων με μόνωση



FGRS

Τεχνικά στοιχεία

Προστασία χάλυβα	Γαλβανισμένο στα 5-9 μm
Σπείρωμα σύνδεσης	Συγκολλητό M8, SW13
Υλικό μόνωσης	SBR/EPDM χωρίς σιλκόνη
Ηχομόνωση	Σύμφωνα με DIN 4109
Θερμοκρασία	-40 °C έως +100 °C
Σκληρότητα	55 ± 5° Shore A
Κατηγορία πυραντίστασης	DIN 4102: Κατηγορία B2



Τύπος	Κωδικός	Ονομαστική διάμετρος [ίντσες]	Εύρος D [mm]	Βίδα	Σπείρωμα σύνδεσης A	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Μέγ. προτειν. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FGRS 8 – 11	537212	—	8 – 11	M5	M8	20x1,25	0,80	100
FGRS 12 – 14	79420	1/4"	12 – 14	M5	M8	20x1,25	0,80	100
FGRS 15 – 19	79421	3/8"	15 – 19	M5	M8	20x1,25	0,80	100
FGRS 20 – 24	79422	1/2"	20 – 24	M5	M8	20x1,25	0,80	100
FGRS 25 – 30	79423	3/4"	25 – 30	M5	M8	20x1,25	0,80	100
FGRS 32 – 37	79424	1"	32 – 37	M5	M8	20x1,25	0,80	100
FGRS 40 – 44	79425	1 1/4"	40 – 44	M5	M8	20x1,5	0,90	50
FGRS 45 – 50	79426	1 1/2"	45 – 50	M5	M8	20x1,5	0,90	50
FGRS 50 – 55	79427	—	50 – 55	M5	M8	20x1,5	0,90	50
FGRS 56 – 63	79428	2"	56 – 63	M5	M8	20x1,5	0,90	50

FRS - Στήριγμα σωλήνων με διπλό σπείρωμα και μόνωση



FRS

Τεχνικά στοιχεία

Προστασία χάλυβα	H/Γ στα 5-9 μm / Θ/Γ-zl 15μm / Ανοξείδωτο A2/A4
Σπείρωμα σύνδεσης	Συγκολλητό M8/M10, SW13
Υλικό μόνωσης	SBR/EPDM χωρίς σιλκόνη
Ηχομόνωση	Σύμφωνα με DIN 4109
Θερμοκρασία	-40 °C έως +100 °C
Σκληρότητα	55 ± 5° Shore A
Κατηγορία πυραντίστασης	DIN 4102: Κατηγορία B2



Τύπος	Κωδικός	H/Γ	Θ/Γ zl	Ανοξείδωτο A2	Ανοξείδωτο A4	Ονομαστική διάμετρος [ίντσες]	Εύρος D [mm]	Βίδα	Σπείρωμα σύνδεσης A	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Μέγ. προτ. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./ συσκ. [τεμ.]
FRS 12-15	510969	537981	—	—	—	1/4"	12-15	M6	M8/M10	20x1,25	1,00	100
FRS 15-19	42535	537982	64290	64864	—	3/8"	15-19	M6	M8/M10	20x1,25	1,00	100
FRS 20-24	42536	537983	64536	64865	—	1/2"	20-24	M6	M8/M10	20x1,25	1,00	100
FRS 25-30	42537	537984	64639	64866	—	3/4"	25-30	M6	M8/M10	20x1,25	1,00	100
FRS 32-37	42538	537985	64646	64868	—	1"	32-37/31-38	M6	M8/M10	20x1,25	1,00	100
FRS 40-45	42554	537986	64669	64869	—	1 1/4"	40-45/40-46	M6	M8/M10	20x1,25	1,00	50
FRS 48-54	510970	537987	64673	64870	—	1 1/2"	48-54	M6	M8/M10	20x1,25	1,00	50
FRS 54-58	—	—	64674	64873	—	—	54-59	M6	M8/M10	20x1,2	1,00	50
FRS 55-61	42555	537988	64675	64874	—	2"	55-61/60-64	M6	M8/M10	20x1,25	1,00	50
FRS 63-67	91488	537989	—	—	—	—	63-67	M6	M8/M10	25x1,5	1,00	25
FRS 67-71	—	—	64688	64875	—	—	67-71	M6	M8/M10	20x1,25	1,00	50
FRS 72-80	91489	537990	64689	64879	—	2 1/2"	72-80/72-78	M6	M8/M10	20x2,0/25x1,5	1,50/1,30	25
FRS 81-86	—	—	64693	64892	—	—	81-86	M6	M8/M10	25x1,25	1,30	25
FRS 87-92	91505	537991	64694	64893	—	3"	87-92	M6	M8/M10	20x2,0/25x1,5	1,50/1,30	25
FRS 95-103	545649	557374	64695	64894	—	—	95-103	M6	M8/M10	25x2,0/25x1,5	2,00/1,30	25
FRS 108-116	91506	537992	64697	64898	—	4"	108-116/102-116	M6	M8/M10	25x2,0	2,00	20
FRS 121-128	79456	537993	64709	64899	—	—	121-128/121-127	M6	M8/M10	25x2,50/25x2,0	2,50/2,00	10
FRS 133-141	79457	537994	64713	64901	—	5"	133-141	M6	M8/M10	25x2,50/25x2,0	2,50/2,00	10
FRS 159-165	79458	537995	64714	64903	—	—/6"/6"	159-165/159-169	M6	M8/M10	25x2,5/25x2,0	2,50/2,00	8
FRS 165-168	79459	537996	—	—	—	6"	165-168	M6	M8/M10	25x2,5	2,50	8
FRS 200-206	539660	—	—	—	—	—	200-206	M8	M10	25x2,5	2,75	15
FRS 210-219	558335	—	—	—	—	—	210-219	M8	M10	25x2,5	2,75	15

FRS-L Universal - Γενικό στήριγμα σωλήνων με διπλό σπείρωμα και μόνωση



Τεχνικά στοιχεία

Προστασία χάλυβα	Γαλβανισμένο κατ' ελάχισ. 5μm DIN EN ISO 4042
Σπείρωμα σύνδεσης	Συγκολλητό M8/M10, SW13
Υλικό μόνωσης	SBR/EPDM χωρίς σιλκόνη
Ηχομόνωση	Σύμφωνα με DIN 4109
Θερμοκρασία	-40 °C έως +100 °C
Σκληρότητα	55 ± 5° Shore A
Κατηγορία πυραντίστασης	DIN 4102: Κατηγορία B2



FRS-L Universal

Τύπος	Κωδικός	Ονομαστική διάμετρος [ιντσες]	Εύρος D [mm]	Βίδα	Σπείρωμα σύνδεσης	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Μέγ. προτειν. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FRS-L 8-11 Universal	539443	—	12-15	M5	M8/M10	18x1,0	0,70	25
FRS-L 12-15 Universal	539444	1/4"	15-19	M5	M8/M10	18x1,0	0,70	25
FRS-L 16-19 Universal	539445	3/8"	16-19	M5	M8/M10	18x1,0	0,70	25
FRS-L 20-24 Universal	539446	1/2"	20-24	M5	M8/M10	18x1,0	0,70	25
FRS-L 25-30 Universal	539447	3/4"	25-30	M5	M8/M10	18x1,0	0,70	25
FRS-L 31-37 Universal	539448	1"	31-37	M5	M8/M10	18x1,0	0,70	25
FRS-L 38-45 Universal	539449	1 1/4"	38-45	M5	M8/M10	18x1,2	1,00	25
FRS-L 46-52 Universal	539450	1 1/2"	46-52	M5	M8/M10	18x1,2	1,00	25
FRS-L 53-59 Universal	539451	—	53-59	M5	M8/M10	18x1,2	1,00	25
FRS-L 60-66 Universal	539452	2"	60-66	M5	M8/M10	18x1,2	1,00	10
FRS-L 67-75 Universal	539453	—	67-75	M6	M8/M10	20x1,8	1,30	10
FRS-L 76-84 Universal	539454	2 1/2"	76-84	M6	M8/M10	20x1,8	1,30	10
FRS-L 85-93 Universal	539455	3"	85-93	M6	M8/M10	20x1,8	1,30	10
FRS-L 94-100 Universal	539456	—	94-100	M6	M8/M10	20x1,8	1,30	10
FRS-L 101-110 Universal	539457	—	101-110	M6	M8/M10	20x1,8	1,30	10
FRS-L 110-119 Universal	539459	4"	111-119	M6	M8/M10	20x1,8	1,30	10
FRS-L 120-129 Universal	544905	—	120-129	M6	M8/M10	25x2,0	1,50	5
FRS-L 130-137 Universal	544906	—	130-137	M6	M8/M10	25x2,0	1,50	5
FRS-L 138-145 Universal	544907	5"	138-145	M6	M8/M10	25x2,0	1,50	5
FRS-L 146-155 Universal	544908	—	146-155	M6	M8/M10	25x2,0	1,50	5
FRS-L 156-163 Universal	544909	—	156-163	M6	M8/M10	25x2,0	1,50	5
FRS-L 164-172 Universal	544910	6"	164-172	M6	M8/M10	25x2,0	1,50	5

ETR - Στήριγμα τύπου U



ETR

- Ηλεκτρογαλβανισμένο με μετρικό σπείρωμα
- Θερμογαλβανισμένο κατόπιν ζήτησης

Τύπος	Κωδικός	Βίδα σύνδεσης M	Ονομαστική διάμετρος [ιντσες]	Πλάτος B [mm]	Μήκος L ₁ [mm]	Μήκος L ₂ [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
ETR 8-13	24415	M6	1/4"	20	30	20	10
ETR 12-17	24416	M6	3/8"	24	35	20	10
ETR 15-21	24417	M6	1/2"	28	40	25	10
ETR 20-27	24418	M8	3/4"	36	50	32	10
ETR 26-34	24419	M8	1"	43	55	32	10
ETR 33-42	24420	M8	1 1/4"	51	68	38	10
ETR 40-49	24421	M8	1 1/2"	58	70	38	10
ETR 50-60	24422	M8	2"	69	80	40	10

Τύπος	Κωδικός	Βίδα σύνδεσης M	Ονομαστική διάμετρος [ιντσες]	Πλάτος B [mm]	Μήκος L ₁ [mm]	Μήκος L ₂ [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
ETR 60-70	24423	M10	—	82	100	43	10
ETR 66-76	24424	M10	2 1/2"	88	110	50	10
ETR 70-82	24425	M10	—	94	115	50	10
ETR 80-90	24426	M10	3"	102	115	50	10
ETR 90-102	24427	M12	3 1/2"	116	145	55	5
ETR 100-108	24428	M12	—	122	150	50	5
ETR 102-114	24429	M12	4"	128	156	60	5
ETR 121-127	24430	M12	—	141	170	60	5
ETR 126-133	24431	M12	—	147	180	70	5
ETR 131-140	24432	M14	5"	156	185	70	5
ETR 143-153	24433	M14	—	169	193	70	5
ETR 150-159	24434	M14	—	175	200	70	5
ETR 168	24435	M14	6"	184	210	70	5
ETR 193,7	24436	M14	—	209	232	70	5
ETR 219	24437	M14	8"	236	270	70	5

FRSM - Στήριγμα σωλήνων βαρέως τύπου με διπλό σπείρωμα και μόνωση



FRSM

Τεχνικά στοιχεία

Προστασία γαλβανίου	H/G στα 5-9 μm / Θ/G-zl 15 μm
Σπείρωμα σύνδεσης	M10/M12 = SW17, M12/M16 = SW22, M16 = SW24
Υλικό μόνωσης	EPDM, χωρίς σιλικόνη και χλωρίνη
Ηχομόνωση	Σύμφωνα με DIN 4109
Θερμοκρασία	-50 °C έως +110 °C
Σκληρότητα	45 ± 5° Shore A
Κατηγορία πυραντίστασης	DIN 4102: Κατηγορία B2



Τύπος	H/G Κωδικός	Θ/G Κωδικός	Ονομαστική διάμετρος [ιντσες]	Εύρος D [mm]	Βίδα	Σπείρωμα σύνδεσης	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Μέγ. προτειν. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./συσκ.
FRSM 1/2" M10/M12	554243	558524	1/2"	19-23	M6	M10/M12	25x2.5	2,50	50
FRSM 3/4" M10/M12	554244	—	3/4"	24-29	M6	M10/M12	25x2.5	2,50	50
FRSM 1" M10/M12	554245	—	1"	33-36	M6	M10/M12	25x2.5	2,50	50
FRSM 1 1/4" M10/M12	554246	558527	1 1/4"	40-45	M6	M10/M12	25x2.5	2,50	20
FRSM 1 1/2" M10/M12	554247	558528	1 1/2"	47-52	M6	M10/M12	25x2.5	2,50	20
FRSM 53-58 M10/M12	554248	558529	—	53-58	M6	M10/M12	25x2.5	2,50	20
FRSM 2" M10/M12	554249	558530	2"	60-65	M6	M10/M12	25x2.5	2,50	20
FRSM 2 1/2" M10/M12	554250	558531	2 1/2"	73-78	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 79-85 M10/M12	554251	558532	—	79-85	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 3" M10/M12	554252	558533	3"	88-93	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 102 M10/M12	554253	558534	—	100-106	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 4" M10/M12	554254	558606	4"	108-116	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 124-129 M10/M12	93709	558535	—	124-129	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 131-137 M10/M12	93710	558536	—	131-137	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 138-145 M10/M12	93711	558537	5"	138-145	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 156-162 M10/M12	93712	558538	—	156-162	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 165-171 M10/M12	93713	558539	6"	165-171	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 177-183 M10/M12	558303	—	—	177-183	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	20
FRSM 188-194 M10/M12	93714	558540	7"	188-194	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	10
FRSM 196-203 M10/M12	93715	558541	—	196-203	M8	M10/M12	30x3,0	3,00	10
FRSM 212 M12/M16	505453	558542	—	205-214	M12	M12/M16	40x4,0	5,00	10
FRSM 8" M12/M16	505454	558543	8"	219-225	M12	M12/M16	40x4,0	5,00	10
FRSM 250 M12/M16	505455	558544	—	244-250	M12	M12/M16	40x4,0	5,00	10
FRSM 10" M12/M16	505456	558545	10"	267-273	M12	M12/M16	40x4,0	5,00	10
FRSM 277-283 M12/M16	558304	—	—	277-283	M12	M12/M16	—	5,00	10
FRSM 300 M12/M16	505457	558546	—	297-304	M12	M12/M16	40x4,0	5,00	10
FRSM 305-316 M12/M16	552858	558547	—	305-316	M12	M12/M16	40x4,0	5,00	10
FRSM 12" M12/M16	505458	558548	12"	320-328	M12	M12/M16	40x4,0	5,00	10
FRSM 348-356 M16	504594	558549	—	348-356	M16	M16	50x5,0	8,00	1
FRSM 364-372 M16	504595	558596	—	364-372	M16	M16	50x5,0	8,00	1
FRSM 400-409 M16	504596	558597	—	400-409	M16	M16	50x5,0	8,00	1
FRSM 454-462 M16	504597	558598	—	454-462	M16	M16	50x5,0	8,00	1
FRSM 500-508 M16	504598	558599	—	500-508	M16	M16	50x5,0	8,00	1

* Ο σφιγκτήρας είναι διάτρητος από Ø 124 και συνδέεται με βίδα ασφαλείας και περικόχλιο.

FRSN - Στήριγμα σωλήνων βαρέως τύπου με διπλό σπείρωμα χωρίς μόνωση



FRSN

Τεχνικά στοιχεία	
Προστασία χάλυβα	Γαλβανισμένο στα 5-9 μm
Σπείρωμα σύνδεσης	M8/M10 = SW13, M10/M12 = SW17



Τύπος	Κωδικός	Ονομαστική διάμετρος [ιντσες]	Εύρος D [mm]	Βίδα	Σπείρωμα σύνδεσης	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Μέγ. προτειν. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FRSN 15-19 M8/M10	49459	3/8"	15-19	M6	M8/M10	20x1,5	1,50	100
FRSN 21-23 M8/M10	49789	1/2"	21-23	M6	M8/M10	20x1,5	1,50	100
FRSN 25-28 M8/M10	49790	3/4"	25-28	M6	M8/M10	20x1,5	1,50	100
FRSN 32-36 M8/M10	49793	1"	32-36	M6	M8/M10	20x1,5	1,50	100
FRSN 38-43 M8/M10	49794	1 1/4"	38-43	M6	M8/M10	20x1,5	1,50	50
FRSN 44-49 M8/M10	49902	1 1/2"	44-49	M6	M8/M10	20x1,5	1,50	50
FRSN 50-56 M8/M10	49922	—	50-56	M6x16	M8/M10	20x1,5	1,50	50
FRSN 57-61 M8/M10	49944	2"	57-61	M6	M8/M10	20x1,5	1,50	50
FRSN 63-70 M8/M10	49945	—	63-70	M6	M8/M10	20x1,5	1,50	50
FRSN 70-77 M8/M10	49947	2 1/2"	70-77	M6	M8/M10	20x1,5	1,50	25
FRSN 80-83 M8/M10	49948	—	80-83	M6	M8/M10	20x1,5	1,50	25
FRSN 83-91 M8/M10	49979	3"	83-91	M6	M8/M10	20x2,0	2,50	25
FRSN 100-106 M8/M10	50006	—	100-106	M6	M8/M10	20x2,0	2,50	25
FRSN 108-114 M8/M10	50008	4"	108-114	M6	M8/M10	20x2,0	2,50	25
FRSN 118-122 M8/M10	500744	—	118-122	M6	M8/M10	20x2,0	2,50	25
FRSN 123-128 M8/M10	50009	—	123-128	M6	M8/M10	25x2,5	2,50	25
FRSN 131-136 M8/M10	50010	—	131-136	M6	M8/M10	25x2,5	2,50	25
FRSN 137-146 M8/M10	50023	5"	137-146	M6	M8/M10	25x2,5	2,50	25
FRSN 146-156 M8/M10	500746	—	146-156	M6	M8/M10	25x2,5	2,50	25
FRSN 159-165 M10/M12	500747	—	159-165	M6	M10/M12	25x2,5	2,50	25
FRSN 166-175 M10/M12 ¹⁾	500748	—	166-175	M8	M10/M12	25x2,5	2,50	20
FRSN 200-206 M10/M12 ¹⁾	500751	—	200-206	M8	M10/M12	25x2,5	2,50	10
FRSN 210-219 M10/M12 ¹⁾	500752	8"	210-219	M8	M10/M12	25x2,5	2,50	10

¹⁾ Ο σφιγκτήρας είναι διάτρητος από Ø 166 και συνδέεται με βίδα ασφαλείας και περικόχλιο.

FRSP - Στήριγμα σπρίνκλερ (αχλάδι)



FRSP

Τεχνικά στοιχεία	
Προστασία χάλυβα	Γαλβανισμένο στα 5-9 μm
Υλικό	χάλυβας Q235B



Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα σύνδεσης x μήκος [mm]	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Ύψος [mm]	Μέγ. προτ. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FRSP 1/2"	516662	M10x22,5	16x1,2	55	1,50	100
FRSP 3/4"	516663	M10x22,5	16x1,2	62	1,50	100
FRSP 1"	516664	M10x22,5	16x1,2	70	1,50	100
FRSP 1 1/4"	516665	M10x22,5	16x1,2	78	1,50	100
FRSP 1 1/2"	516666	M10x22,5	16x1,2	83	1,50	100
FRSP 2"	516667	M10x22,5	16x1,2	93	1,50	100

Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα σύνδεσης x μήκος [mm]	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Ύψος [mm]	Μέγ. προτ. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FRSP 2 1/2"	516668	M10x22,5	16x2,2	126	5,50	60
FRSP 3"	516669	M10x22,5	16x2,2	147	5,50	60
FRSP 4"	516670	M10x22,5	16x2,2	180	5,50	24
FRSP 5"	532356	M10x26,8	16x2,5	210	6,50	24
FRSP 6"	516671	M10x26,8	16x3,0	251	6,50	24
FRSP 8"	516672	M10x26,8	16x3,0	301	6,50	12

FRSH - Στήριγμα σωλήνων βαρέως τύπου με σιλικόνη



FRSH

Τεχνικά στοιχεία

Προστασία χάλυβα	Γαλβανισμένο στα 5-9 μm
Σπείρωμα σύνδεσης	M8/M10 = SW13, M10 = SW17
Υλικό μόνωσης	Σιλικόνη
Ηχομόνωση	Σύμφωνα με DIN 4109
Θερμοκρασία	-40 °C έως +220 °C
Σκληρότητα	60 ± 5° Shore A
Κατηγορία πυραντίστασης	DIN 4102: Κατηγορία B2



Τύπος	Κωδικός	Ονομαστική διάμετρος [ιντσες]	Εύρος D [mm]	Βίδα	Βίδα σύνδεσης	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Μέγ. προτειν. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FRSH 15-19	63490	3/8"	15-19	M5	M8	20x1.25	1,00	100
FRSH 20-24	63492	1/2"	20-24	M5	M8	20x1.25	1,00	100
FRSH 25-30	63494	3/4"	25-30	M5	M8	20x1.25	1,00	100
FRSH 32-37	63495	1"	32-37	M5	M8	20x1.25	1,00	100
FRSH 40-45	63498	1 1/4"	40-45	M5	M8	20x1.25	1,00	50
FRSH 48-53	63499	1 1/2"	48-53	M5	M8	20x1.25	1,00	50
FRSH 54-59	63500	—	54-59	M5	M8	20x1.25	1,00	50
FRSH 60-64	63502	2"	60-64	M5	M8	20x1.25	1,00	50
FRSH 68-73	63504	—	68-73	M6	M10	25x1,5	1,30	25
FRSH 74-78	63505	2 1/2"	74-78	M6	M10	25x1,5	1,30	25
FRSH 80-86	63511	—	80-86	M6	M10	25x1,5	1,30	25
FRSH 87-92	63513	3"	87-92	M6	M10	25x1,5	1,30	25
FRSH 95-103	63518	—	95-103	M6	M10	25x1,5	1,30	25
FRSH 102-116	63520	4"	102-116	M6	M10	25x2,0	2,00	20
FRSH 133-141	63537	5"	133-141	M8	M8/M10	25x2.5	2,00	10
FRSH 159-168	91507	—	159-168	M8	M8/M10	25x2.5	2,00	8

FRS K - Στήριγμα ψυκτικών σωλήνων βαρέως τύπου με διπλό σπείρωμα



FRS K

Τεχνικά στοιχεία

Προστασία χάλυβα	Γαλβανισμένο στα 5-9 μm
Υλικό μόνωσης	Αφρός πολυουρεθάνης, χωρίς σιλικόνη
Αντοχή στη διάχυση	7000 μ
Πυκνότητα	80 kg/m ³
Ισχύς συμπίεσης	0,67-075 mPa
Θερμική αγωγιμότητα (στους 0 °C)	0,02400, 026 W/mK
Θερμοκρασία	-45 °C έως +105 °C
Κατηγορία πυραντίστασης	DIN 4102: Κατηγορία B2



Τύπος	Κωδικός	Ονομαστική διάμετρος [ιντσες]	Πάχος μόνωσης [mm]	Σπείρωμα σύνδεσης	Μέγ. προτ. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FRS K 12/13	506486	—	13	M8/M10	0,10	1
FRS K 15/13	506487	1/4"	13	M8/M10	0,11	1
FRS K 17-18/13	506488	3/8"	13	M8/M10	0,12	1
FRS K 21-22/13	506489	1/2"	13	M8/M10	0,13	1
FRS K 27-28/13	506490	3/4"	13	M8/M10	0,15	1
FRS K 34-35/13	506491	1"	13	M8/M10	0,17	1
FRS K 48-49/13	506493	1 1/2"	13	M8/M10	0,39	1
FRS K 42/13	506492	1 1/4"	13	M8/M10	0,36	1
FRS K 54/13	507699	—	13	M8/M10	0,42	1
FRS K 60/13	506494	2"	13	M8/M10	0,45	1
FRS K 12/19	506495	—	19	M8/M10	0,14	1
FRS K 15/19	506496	1/4"	19	M8/M10	0,15	1
FRS K 17-18/19	506497	3/8"	19	M8/M10	0,15	1
FRS K 21-22/19	506498	1/2"	19	M8/M10	0,16	1
FRS K 27-28/19	506499	3/4"	19	M8/M10	0,18	1
FRS K 34-35/19	506500	1"	19	M8/M10	0,20	1

Τύπος	Κωδικός	Ονομαστική διάμετρος [ιντσες]	Πάχος μόνωσης [mm]	Σπείρωμα σύνδεσης	Μέγ. προτ. φορτίο N _{recom.} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FRS K 42/19	506501	1 1/4"	19	M8/M10	0,42	1
FRS K 48-49/19	506502	1 1/2"	19	M8/M10	0,45	1
FRS K 54/19	507700	—	19	M8/M10	0,48	1
FRS K 60/19	506503	2"	19	M8/M10	0,51	1
FRS K 64/19	506504	—	19	M8/M10	0,53	1
FRS K 70/19	506505	—	19	M8/M10	0,56	1
FRS K 76/19	506506	2 1/2"	19	M8/M10	0,60	1
FRS K 89/19	506508	3"	19	M8/M10	0,66	1
FRS K 102/19	506509	—	19	M8/M10	1,69	1
FRS K 108/19	506510	—	19	M8/M10	1,77	1
FRS K 114/19	506511	4"	19	M12/M16	1,84	1
FRS K 133/19	507786	—	19	M12/M16	2,07	1
FRS K 139/19	507787	5"	19	M12/M16	2,14	1
FRS K 168/19	507788	6"	19	M12/M16	2,49	1
FRS K 219/19	539477	8"	19	M12/M16	2,94	1

LGS - Στήριγμα αεραγωγών



LGS

Τεχνικά στοιχεία

Προστασία χάλυβα	Γαλβανισμένο στα 5-9 μm
Σπείρωμα σύνδεσης	M8/M10 = SW13
Υλικό μόνωσης	SBR/EPDM, χωρίς σιλκόνη και χλωρίνη
Ηχομόνωση	Σύμφωνα με DIN 4109
Θερμοκρασία	-50 °C έως +110 °C
Σκληρότητα	45 ± 5° Shore A
Κατηγορία πυραντίστασης	DIN 4102: Κατηγορία B2



Τύπος	Κωδικός	Μέγεθος [mm]	Ύψος H [mm]	Πλάτος B [mm]	Βίδα	Βίδα σύνδεσης	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	Μέγ. προτ. φορτίο [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
LGS 80	79491	80	110	134	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	25
LGS 90	79492	90	120	144	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	25
LGS 100	79493	100	131	155	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	20
LGS 112	79494	112	143	167	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	20
LGS 125	79495	125	156	180	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 140	79496	140	171	195	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 150	79497	150	181	205	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 160	79498	160	191	215	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 180	79499	180	211	235	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 200	79500	200	231	255	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	15
LGS 224	79501	224	255	279	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	15
LGS 250	79502	250	281	305	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 280	79503	280	311	335	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 300	79504	300	331	356	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 315	79505	315	347	371	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 355	79506	355	387	411	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 400	79507	400	431	456	M 6	M8/M10	25x1,5	0,60	10
LGS 450 ¹⁾	24637	450	485	524	M 10	M8/M10	25x2,5	0,80	1
LGS 500 ¹⁾	24638	500	535	574	M 10	M8/M10	25x2,5	0,80	1
LGS 560 ¹⁾	24639	560	595	634	M 10	M8/M10	25x2,5	0,80	1
LGS 600 ¹⁾	24640	600	635	674	M 10	M8/M10	25x2,5	0,80	1
LGS 630 ¹⁾	542960	630	665	705	M 10	M8/M10	25x2,5	0,80	1
LGS 710 ¹⁾	542962	710	745	785	M 10	M8/M10	25x2,5	0,80	1
LGS 800 ¹⁾	24643	800	835	875	M 10	M8/M10	25x3,0	0,80	1
LGS 900 ¹⁾	24644	900	935	975	M 10	M8/M10	25x3,0	0,80	1
LGS 1000 ¹⁾	24645	1000	1035	1075	M 10	M8/M10	25x3,0	0,80	1
LGS 1120 ¹⁾	24646	1120	1155	1195	M 10	M8/M10	25x3,0	0,80	1
LGS 1250 ¹⁾	24647	1250	1285	1326	M 10	M8/M10	25x3,0	0,80	1

¹⁾ Η εγκατάσταση με στήριξη σε δύο ντίζες διπλασιάζει τα μέγιστα συνιστώμενα φορτία.

SGS - Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων



SGS


Τύπος	Κωδικός	Εύρος D [mm]	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
SGS 8-12 W2	45517	8-12	9,0x0,6	100
SGS 10-16 W2	45518	10-16	9,0x0,6	100
SGS 12-20 W2	45519	12-20	9,0x0,6	100
SGS 16-25 W2	45520	16-27	9,0x0,6	100
SGS 20-32 W2	45521	20-32	9,0x0,6	100

Τύπος	Κωδικός	Εύρος D [mm]	Διαστάσεις ελάσματος [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
SGS 25-40 W2	45522	25-40	9,0x0,6	100
SGS 32-50 W2	45523	32-50	9,0x0,6	100
SGS 40-60 W2	45524	40-60	9,0x0,6	25
SGS 50-70 W2	45525	50-70	9,0x0,6	25
SGS 60-80 W2	45526	60-80	9,0x0,6	25
SGS 70-90 W2	45527	70-90	9,0x0,6	25
SGS 90-100 W2	45528	80-100	9,0x0,6	25
SGS 90-110 W2	45529	90-110	9,0x0,6	25
SGS 100-120 W2	45530	100-120	9,0x0,6	25
SGS 110-130 W2	45531	110-130	9,0x0,6	25
SGS 120-140 W2	45532	120-140	9,0x0,6	25

FLS - Προφίλ καναλιού (ελαφριάς καταπόνησης)



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/AfQa7J5q8II>




R120
MLAR R30

- Γαλβανισμένα στα 20 μm
- Μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων

Τύπος	Κωδικός	Πιστοφύλας	Μήκος L [mm]	Πάχος προφίλ [mm]	Βάρος [kg/m]	Μέγ. προτ. φορτίο για άνοιγμα 1m [kN]	τεμ./συσκ.
FLS 17/1,0-2 m	538753	—	2000	1,0	0,58	0,13	10
FLS 17/1,0-3 m	538754	—	3000	1,0	0,58	0,13	8
FLS 30/1,0-2 m	538755	—	2000	1,0	0,78	0,48	10
FLS 30/1,0-3 m	538756	—	3000	1,0	0,78	0,48	8

Τύπος	Κωδικός	Πιστοφύλας	Μήκος L [mm]	Πάχος προφίλ [mm]	Βάρος [kg/m]	Μέγ. προτ. φορτίο για άνοιγμα 1m [kN]	τεμ./συσκ.
FLS 37/1,2-2 m	538757	x	2000	1,2	1,06	0,78	10
FLS 37/1,2-3 m	538758	x	3000	1,2	1,06	0,78	8
FLS 37/1,2-6 m	538759	x	6000	1,2	1,06	0,78	1

ALK - Πρόβολος



Τύπος	Κωδικός	Πιστοφύλας	Μέγιστο προτεινόμενο φορτίο F _{rec}	τεμ./συσκ.
ALK 17-200	538738	—	Φόρτιση 1: 0,49 [kN]	10
ALK 17-300	538739	—	Φόρτιση 2: 0,12 [kN]	10
ALK 30-200	538740	—	Φόρτιση 3: 0,31 [kN]	10
ALK 30-300	538741	—	0,49 [kN]	10
ALK 30-450	538742	—	0,59 [kN]	10
ALK 37-300	538743	x	0,79 [kN]	10
ALK 37-450	538744	x	0,53 [kN]	10
ALK 37-600	538745	x	1,27 [kN]	5



R120
MLAR R30

- Ενισχυμένη μεταλλική πλάκα για καλύτερη έδραση
- Πολλές επιλογές μηκών

AK - Τάπα




Τύπος	Κωδικός	Για προφίλ	Συσκ. [τεμ.]
AK 17	538746	17/1,0	100
AK 30	538747	30/1,0	100
AK 37	538748	37/1,2	100

WS - Αντηρίδα



Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας [mm]	Συσκ. [τεμ.]
WS 31-45°	538749	11	10



SV - Σύνδεσμος καναλιών



Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας [mm]	Συσκ. [τεμ.]
SV 31	538641	8,5	25



HK - Ροδέλα καναλιών



Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας [mm]	Συσκ. [τεμ.]
HK 31 8,5	538663	8,5	50
HK 31 10,5	538664	10,5	50



FSM Clix P - Σφυροκέφαλο περικόχλιο καναλιών



FSM Clix P

R120
MLAR R30

Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα A	Συσκ. [τεμ.]
FSM Clix P 6	538643	M6	50
FSM Clix P 8	538647	M8	50
FSM Clix P 10	538649	M10	50



FHS Clix - Σφυροκέφαλη βίδα



FHS Clix

R120
MLAR R30

- Γρήγορο και εύκολο στη χρήση
- Έτοιμο συναρμολογημένο με ροδέλα και παξιμάδι

Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα A	Μήκος L [mm]	Κλειδί SW [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FHS CLIX 8x30	538653	M8	30	13	100
FHS CLIX 8x40	538654	M8	40	13	100
FHS CLIX 8x60	538655	M8	60	13	100
FHS CLIX 8x80	538656	M8	80	13	50
FHS CLIX 8x100	538657	M8	100	13	50



Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα A	Μήκος L [mm]	Κλειδί SW [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FHS CLIX 10x30	538658	M10	30	17	100
FHS CLIX 10x40	538659	M10	40	17	100
FHS CLIX 10x60	538660	M10	60	17	50
FHS CLIX 10x100	538661	M10	100	17	50

SF Clix - Βάση έδρασης προσυναρμολογημένη



SF Clix 31

Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα A	Κλειδί [mm]	Συσκ. [τεμ.]
SF Clix 31	538665	M8	13	10



MW - Γωνιακός σύνδεσμος



MW 90°

MWU 90°

Τύπος	Κωδικός	Διάμ. τρύπας [mm]	Συσκ. [τεμ.]
MW 90°	538668	8,5	50
MWU 90°	538667	10,5	25



MW Clix - Προσυναρμολογημένος γωνιακός σύνδεσμος



MW Clix 90°

Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα A	Κλειδί [mm]	Συσκ. [τεμ.]
MW Clix 90°	538666	M8	13	10



SF βύσμα με LS/ES/ZS




Κατάλληλο για:

- Σκυρόδεμα
- Πέτρα
- Συμπαγές τούβλο
- Πορομπετόν

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος τρύπας [mm]	Βάθος τρύπας [mm]	Εύρος [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
SF με LS 3/13	58155	6	35	3-13	100
SF με LS 8/28	58156	6	50	8-28	100
SF με LS 20/40	58157	6	50	20-40	100
SF με ES 10	48151	6	40-45	3-12	100
SF με ES 18	48152	6	40-45	10-25	100
SF με ES 28	58183	6	40-45	15-31	100
SF με ZS 10	58184	6	35-45	3-12	100
SF με ZS 18	48161	6	40-50	10-25	100
SF με ZS 28	48162	6	40-55	15-31	75

KB - Στήριγμα καλωδίων



Κατάλληλο για:

- Σκυρόδεμα
- Πέτρα
- Συμπαγές τούβλο
- Πορομπετόν

Τύπος	Κωδικός	Χωρητικότητα σε καλώδια NYM 3x1,5	Διαστάσεις [mm]	Βάθος τρύπας [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
SF με KB 8	48171	8	15x133	35	50
SF με KB 16	48172	16	15x230	35	25
KB 8	58135	8	15x133	—	50
KB 16	58136	16	15x230	—	50

FC - Στήριγμα σωλήνων



- Συνδυάζεται με το καρφωτό βύσμα N



Τύπος	Κωδικός	Εύρος [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FC 6-9 GR	68060	6-9	50
FC 9-12 GR	68062	9-12	25
FC 12-16 GR	68064	12-16	50
FC 16-20 GR	68066	16-20	50

ED - Καρφί Robo



Τύπος	Κωδικός	Μήκος L [mm]	Διάμετρος D [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
ED 15	48212	15	4	200
ED 18	79815	18	4	200
ED 22	14570	22	4	200



Τύπος	Κωδικός	Συσκ. [τεμ.]
SZE 18 Ζουμπάς για Robo	552149	1
SZE Ανταλλακτικά ζουμπά	552150	4

LBV/LBK - Τσέρκι



- Με πλαστική επικάλυψη (LBK) ή γαλβανισμένο (LBV)
- Συνδυάζεται με ζουμπά - καρφιά Robo.

Τύπος	Κωδικός	Μήκος I [m]	Πλάτος B [mm]	Πάχος S [mm]	Διάμετρ. τρύπας [mm]	Μεγ. προτ. φορτίο N _{εμπ} [kN]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
LBV 12	79549	10	12	0,75	5,0	0,60	10
LBV 12 μονό	49888	10	12	0,75	5,0	0,60	1
LBV 17	79550	10	17	0,75	6,5	0,95	10
LBV 17 μονό	49886	10	17	0,75	6,5	0,95	1
LBV 26	79551	10	25	0,88	8,5	1,50	8
LBK 14	79553	10	14	2,6	5,0	0,60	10
LBK 19	79554	10	19	2,4	6,5	0,95	8
LBK 19 μονό	49889	10	19	2,4	6,5	0,95	1
LBK 27	79555	10	27	2,4	8,5	1,50	5

SHA M - Μεταλλικό στήριγμα πολλαπλών καλωδιώσεων



SHA M

- Έγκριση κατά DIN 4192 Part 12
- Συνδυάζεται με το μεταλλικό καρφωτό αγκύριο FNA II 6



Τύπος	Κωδικός	Χωρητικότητα σε καλώδια NYM 3x1,5	Διαστάσεις [mm]	Συσκ. [τεμ.]
SHA M 15	544933	15	66,7x41,9x30,6	50
SHA M 30	544934	30	92,8x58,1x33,6	25
SHA M 70	544935	70	126,0x104,0x80,0	10

AM - Μεταλλικό στήριγμα σωλήνων



AM



Συνδυάζεται με:

- Μεταλλικό καρφωτό αγκύριο FNA II 6x30 M6/10 (44110)
- Πλαστικό καρφωτό βύσμα N 6x40/10 S M6 (50398)

Τύπος	Κωδικός	Διαστάσεις IEC	Εύρος D [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
AM 8	60185	—	8-10	50
AM 10	60186	—	10-11	50
AM 12	60187	12	12-13	50
AM 14	60188	—	14-15	50
AM 16	60189	16	15-17	50
AM 18	60190	—	18-19	50
AM 20	60191	20	20-21	50
AM 22	60192	—	22-23	50
AM 24	60193	—	24-25	50
AM 26	60194	25	26-27	50
AM 28	60195	—	28-29	50
AM 30	60196	—	30-31	50
AM 32	60209	32	32-33	25
AM 34	60210	—	34-35	25
AM 37	60211	37	37-39	20
AM 40	90849	40	40-42	15
AM 50	90850	50	50-52	10

FCTP - Βύσμα δεματικών



FCTP-W



FCTP-B



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	Για δεματικά με μεγ. πλάτος x μεγ. ύψος [mm]	Διάμ. τρύπας d ₀ [Ø mm]	Βάθος τρύπας h ₀ [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FCTP-W	545786	Λευκό	9,5 x 3	8	35	100
FCTP-B	545787	Μαύρο	9,5 x 3	8	35	100

FF - Δεματικό καλωδίων με υποδοχή για βύσμα



FF



Τύπος	Κωδικός	Μήκος δεματικού l [mm]	Μεγ. διάμετρος βίδας βύσματος [mm]	Διάμετρος δεσίματος d [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FF 8 - 32	519808	172	4,5	8 - 32	80
FF 16 - 63	519809	269	4,5	16 - 63	40

AMD - Διπλό μεταλλικό στήριγμα σωλήνων



AMD



Συνδυάζεται με:

- Μεταλλικό καρφωτό αγκύριο FNA II 6x30 M6/10 (44110)
- Πλαστικό καρφωτό βύσμα N 6x40/10 S M6 (50398)

Τύπος	Κωδικός	Σπείρωμα M [mm]	Εύρος D [mm]	τεμ./συσκ. [τεμ.]
AMD 10-12	545772	M6	10-12	25
AMD 14-16	545773	M6	14-16	25
AMD 17-19	545774	M6	17-19	25
AMD 20-23	545775	M6	20-23	25
AMD 24-27	545776	M6	24-27	25

BN / UBN / GBN - Δερματικό καλωδίων



Για στήριξη:

- Καλωδιώσεων
- Εύκαμπτων σωλήνων



Τύπος	BN Διάφανο Κωδικός	UBN* Μαύρο Κωδικός	GBN Πράσινο Κωδικός	Μέγ. διάμ. δεσίματος [mm]	Συσκ. [τεμ.]
BN/UBN/GBN 2,5 x 100	87478	87488	543924	20	100
BN/UBN 2,5 x 120	87479	87489	—	27	100
GBN 2,5 x 150	—	—	543925	36	100
BN/UBN 2,5 x 160	37489	69363	—	39	100
BN/UBN/GBN 2,5 x 200	87480	87490	543926	52	100
BN/UBN 3,6 x 150	87481	87491	543927	36	100
BN/UBN 3,6 x 200	19802	37573	—	52	100
BN/UBN 3,6 x 300	37490	69364	—	84	100
BN/UBN 4,8 x 160	37501	69365	—	46	100
BN/UBN 4,8 x 190	37581	69366	543928	49	100
BN/UBN 4,6 x 200	87484	87494	—	49	100
BN/UBN 4,8 x 250	37582	69367	—	65	100
BN/UBN/GBN 4,8 x 280	87485	87495	543929	74	100
BN/UBN 4,8 x 350	37653	69368	—	97	100
BN/UBN 4,8 x 370	37583	69369	—	103	100
BN/UBN 4,8 x 430	37708	69370	—	122	100
BN/UBN 7,6 x 200	37945	69372	—	50	100
BN/UBN 7,6 x 300	37949	69373	—	82	100
BN/UBN 7,6 x 350	87487	87497	—	98	100
BN/UBN 7,6 x 450	37996	69374	—	130	100
BN/UBN 7,6 x 550	37997	69375	—	162	100
BN/UBN 8,8 x 760	37998	69376	—	229	100
BN/UBN 8,8 x 810	38000	69377	—	245	100
BN/UBN 8,8 x 1168	38002	69379	—	340	100

* UBN: Με αντοχή σε ακτίνες UV (εξωτερική χρήση)

Power-Fast II - Βίδα ημίπαση λευκή φρεζάτη Αστέρι (Torx)



FPF II CTP BC

Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλίου [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]
3,0	35	24	6	TX10	670016	200
3,0	40	28	6	TX10	670019	500
3,0	45	30	6	TX10	670021	500
3,5	35	24	7	TX20	670124	500
3,5	40	28	7	TX20	670137	1000
3,5	45	30	7	TX20	670125	500
4,0	35	24	8	TX20	670168	500
4,0	40	28	8	TX20	670169	1000
4,0	45	30	8	TX20	670172	500
4,0	50	30	8	TX20	670174	500
4,0	60	36	8	TX20	670177	500
4,0	70	42	8	TX20	670178	100
4,5	35	24	8,8	TX20	670267	500
4,5	40	28	8,8	TX20	670269	500
4,5	45	30	8,8	TX20	670271	500
4,5	50	30	8,8	TX20	670273	500
4,5	60	36	8,8	TX20	670275	500
4,5	70	42	8,8	TX20	670277	500
4,5	80	45	8,8	TX20	670279	100
5,0	35	24	9,8	TX20	670371	500
5,0	40	28	9,8	TX20	670373	500
5,0	45	30	9,8	TX20	670375	500
5,0	50	30	9,8	TX20	670377	500
5,0	60	36	9,8	TX20	670379	500
5,0	70	42	9,8	TX20	670381	200
5,0	80	45	9,8	TX20	670383	200
5,0	90	54	9,8	TX20	670385	200
5,0	100	60	9,8	TX20	670365	200
5,0	110	70	9,8	TX20	670367	200
5,0	120	70	9,8	TX20	670369	200
6,0	40	28	11,8	TX30	670477	500
6,0	50	30	11,8	TX30	670480	400
6,0	60	36	11,8	TX30	670482	200
6,0	70	42	11,8	TX30	670484	200
6,0	80	45	11,8	TX30	670486	200
6,0	90	54	11,8	TX30	670487	100
6,0	100	60	11,8	TX30	670457	100
6,0	110	70	11,8	TX30	670459	100
6,0	120	70	11,8	TX30	670460	100
6,0	130	70	11,8	TX30	670461	100
6,0	140	70	11,8	TX30	670462	100
6,0	150	70	11,8	TX30	670463	100
6,0	160	70	11,8	TX30	670464	100
6,0	180	70	11,8	TX30	670465	100
6,0	200	70	11,8	TX30	670466	100
6,0	220	70	11,8	TX30	670467	50
6,0	240	70	11,8	TX30	670469	50
6,0	260	70	11,8	TX30	670471	50
6,0	280	70	11,8	TX30	670473	50
6,0	300	70	11,8	TX30	670475	50


Power-Fast II - Βίδα ολόπαση λευκή φρεζάτη Αστέρι (Torx)



FPF II CTF BC

Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλίου [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]
3,0	12	8	6	TX10	670000	1000
3,0	16	12	6	TX10	670004	500
3,0	20	16	6	TX10	670007	500
3,0	25	21	6	TX10	670010	500
3,0	30	26	6	TX10	670013	500
3,0	35	31	6	TX10	670014	1000
3,5	16	12	7	TX20	670130	1000
3,5	20	16	7	TX20	670131	1000
3,5	25	21	7	TX20	670132	1000
3,5	30	26	7	TX20	670133	1000
3,5	35	31	7	TX20	670134	1000
3,5	40	36	7	TX20	670121	500
3,5	45	41	7	TX20	670122	500
4,0	16	11	8	TX20	670147	200
4,0	20	15	8	TX20	670150	200
4,0	20	15	8	TX20	670151	500
4,0	25	20	8	TX20	670152	200
4,0	25	20	8	TX20	670153	500
4,0	30	25	8	TX20	670155	200
4,0	30	25	8	TX20	670154	1000
4,0	35	30	8	TX20	670157	500
4,0	40	35	8	TX20	670158	1000
4,0	45	40	8	TX20	670161	500
4,0	50	45	8	TX20	670163	500
4,5	30	25	8,8	TX20	670257	500
4,5	35	30	8,8	TX20	670259	500
4,5	40	35	8,8	TX20	670261	500
4,5	45	40	8,8	TX20	670263	500
4,5	50	45	8,8	TX20	670265	500
5,0	30	24	9,8	TX20	670351	500
5,0	35	29	9,8	TX20	670353	500
5,0	40	34	9,8	TX20	670355	500
5,0	45	39	9,8	TX20	670357	500
5,0	50	44	9,8	TX20	670359	500
5,0	60	54	9,8	TX20	670361	500
5,0	70	64	9,8	TX20	670363	200
6,0	40	33	11,8	TX30	670451	500
6,0	50	43	11,8	TX30	670454	400
6,0	60	53	11,8	TX30	670456	200

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/Q3L1A5o6s3U>



Power-Fast II - Βίδα ημίπαση λευκή φρεζάτη Σταυρός (Pozi)



FPF II CZP BC

Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλίου [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ.
3,0	35	24	6	PZ1	670045	1000
3,0	40	28	6	PZ1	670049	1000
3,0	45	30	6	PZ1	670053	1000
3,5	35	24	7	PZ2	670145	1000
3,5	40	28	7	PZ2	670146	1000
3,5	45	30	7	PZ2	670128	500
3,5	50	30	7	PZ2	670096	200
4,0	30	18	8	PZ2	670210	200
4,0	35	24	8	PZ2	670212	1000
4,0	40	28	8	PZ2	670216	1000
4,0	45	30	8	PZ2	670222	500
4,0	50	30	8	PZ2	670224	500
4,0	60	36	8	PZ2	670228	500
4,0	70	42	8	PZ2	670232	500
4,5	35	24	8,8	PZ2	670308	500
4,5	40	28	8,8	PZ2	670311	500
4,5	45	30	8,8	PZ2	670314	500
4,5	50	30	8,8	PZ2	670315	200
4,5	60	36	8,8	PZ2	670318	100
4,5	60	36	8,8	PZ2	670321	500
4,5	70	42	8,8	PZ2	670322	100
4,5	80	45	8,8	PZ2	670325	200
5,0	40	28	9,8	PZ2	670413	200
5,0	45	30	9,8	PZ2	670415	200
5,0	50	30	9,8	PZ2	670418	200
5,0	60	36	9,8	PZ2	670424	500
5,0	70	42	9,8	PZ2	670426	200
5,0	80	45	9,8	PZ2	670429	200
5,0	90	54	9,8	PZ2	670431	100
5,0	100	60	9,8	PZ2	670408	200
5,0	120	70	9,8	PZ2	670411	200
6,0	40	28	11,8	PZ3	670513	200
6,0	50	30	11,8	PZ3	670516	100
6,0	60	36	11,8	PZ3	670520	200
6,0	70	42	11,8	PZ3	670523	200
6,0	80	45	11,8	PZ3	670526	200
6,0	90	54	11,8	PZ3	670529	200
6,0	100	60	11,8	PZ3	670500	100
6,0	120	70	11,8	PZ3	670502	100
6,0	140	70	11,8	PZ3	670504	100
6,0	160	70	11,8	PZ3	670506	100
6,0	180	70	11,8	PZ3	670507	100
6,0	200	70	11,8	PZ3	670509	100
6,0	300	70	11,8	PZ3	670512	50

Power-Fast II - Βίδα ολόπαση λευκή φρεζάτη Σταυρός (Pozi)



FPF II CZF BC


Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλίου [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ.
3,0	12	8	6	PZ1	670025	500
3,0	16	12	6	PZ1	670027	200
3,0	20	16	6	PZ1	670030	200
3,0	25	21	6	PZ1	670034	200
3,0	30	26	6	PZ1	670038	200
3,0	35	31	6	PZ1	670042	200
3,5	12	8	7	PZ2	670085	200
3,5	16	12	7	PZ2	670086	200
3,5	20	16	7	PZ2	670087	200
3,5	25	21	7	PZ2	670088	200
3,5	30	26	7	PZ2	670089	200
3,5	35	31	7	PZ2	670090	200
4,0	30	25	8	PZ2	670195	200
4,0	35	30	8	PZ2	670199	200
4,0	40	35	8	PZ2	670203	200
4,0	45	40	8	PZ2	670206	500
4,0	50	45	8	PZ2	670208	500
4,5	16	11	8,8	PZ2	670282	1000
4,5	20	15	8,8	PZ2	670287	200
4,5	25	20	8,8	PZ2	670291	200
4,5	30	25	8,8	PZ2	670295	200
4,5	35	30	8,8	PZ2	670299	500
4,5	40	35	8,8	PZ2	670301	500
4,5	45	40	8,8	PZ2	670303	500
4,5	50	45	8,8	PZ2	670305	500
5,0	20	14	9,8	PZ2	670388	500
5,0	25	19	9,8	PZ2	670391	500
5,0	30	24	9,8	PZ2	670394	500
5,0	35	29	9,8	PZ2	670397	500
5,0	40	34	9,8	PZ2	670400	500
5,0	50	44	9,8	PZ2	670403	200
5,0	60	54	9,8	PZ2	670406	500
6,0	40	33	11,8	PZ3	670494	200
6,0	50	43	11,8	PZ3	670497	400
6,0	60	53	11,8	PZ3	670499	200

Διατίθεται αναλυτικός
προϊοντικός κατάλογος

Βίδα Deck ανοξείδωτη A2 ημίπαση φρεζάτη Αστέρι (Torx)



FTS-ST A2P



Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Ανοξείδωτη A2 Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]
5,0	40	24	8,2	TX20	660602	200
5,0	50	30	8,2	TX20	660604	200
5,0	50	30	8,2	TX20	660605	500
5,0	60	36	8,2	TX20	660607	150
5,0	60	36	8,2	TX20	660608	500
5,0	70	42	8,2	TX20	660610	100
5,0	80	50	8,2	TX20	660612	100

FSP II - Βίδα ημίπαση λευκή φρεζάτη Αστέρι (Torx)



FSP II-CTP BC



Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]
3,5	40	24	7,0	TX10	551075	1000
4,0	30	18	8,0	TX20	551110	1000
4,0	35	24	8,0	TX20	551111	1000
4,0	40	24	8,0	TX20	551112	1000
4,0	45	30	8,0	TX20	551114	500
4,0	50	30	8,0	TX20	551115	500
4,0	60	36	8,0	TX20	551116	200
4,0	70	42	8,0	TX20	551117	200
4,5	40	24	9,0	TX20	551149	500
4,5	45	30	9,0	TX20	551150	500
4,5	50	30	9,0	TX20	551151	500
4,5	60	36	9,0	TX20	551152	200
4,5	70	42	9,0	TX20	551153	200
4,5	80	50	9,0	TX20	551154	200
5,0	40	24	10,0	TX25	551192	500
5,0	45	30	10,0	TX25	551193	500
5,0	50	30	10,0	TX25	551194	200
5,0	60	36	10,0	TX25	551195	200
5,0	70	42	10,0	TX25	551196	200
5,0	80	50	10,0	TX25	551197	200
5,0	90	60	10,0	TX25	551198	200
5,0	100	60	10,0	TX25	551199	100
5,0	120	72	10,0	TX25	551200	100
6,0	40	24	12,0	TX30	551247	200
6,0	50	30	12,0	TX30	551248	200
6,0	60	36	12,0	TX30	551249	200
6,0	70	42	12,0	TX30	551250	200
6,0	80	50	12,0	TX30	551251	200
6,0	90	60	12,0	TX30	551252	200
6,0	100	60	12,0	TX30	551253	100
6,0	110	66	12,0	TX30	551254	100
6,0	120	72	12,0	TX30	551255	100
6,0	140	72	12,0	TX30	551257	100
6,0	160	72	12,0	TX30	551262	100
6,0	180	72	12,0	TX30	551263	100
6,0	200	72	12,0	TX30	551264	100

Power-Fast - Βίδα βαρέως τύπου ημίπαση λευκή φρεζάτη Αστέρι (Torx)



PPF-ST ZPP



Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]
8,0	80	50	14,7	TX40	696768	50
8,0	100	50	14,7	TX40	696769	50
8,0	120	75	14,7	TX40	696770	50
8,0	140	75	14,7	TX40	696771	50
8,0	160	75	14,7	TX40	545223	50
8,0	180	75	14,7	TX40	545224	50
8,0	200	100	14,7	TX40	545225	50
8,0	220	100	14,7	TX40	545226	50
8,0	240	100	14,7	TX40	545227	50
8,0	260	100	18,5	TX40	545228	50
8,0	280	100	18,5	TX40	545229	50
8,0	300	100	18,5	TX40	545230	50
8,0	320	100	18,5	TX40	545231	50
8,0	340	100	18,5	TX40	545232	50
8,0	360	100	18,5	TX40	545233	50
8,0	380	100	18,5	TX40	545234	50
8,0	400	100	18,5	TX40	545235	50

FSP II - Βίδα ολόπαση λευκή φρεζάτη Αστέρι (Torx)



FSP II-CTF BC



Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ. [τεμ.]
3,0	16	12,1	6,0	TX10	551067	1000
3,0	20	16,1	6,0	TX10	551068	1000
3,0	25	21,1	6,0	TX10	551069	1000
3,0	30	26,1	6,0	TX10	551070	1000
3,5	16	11,7	7,0	TX10	551091	1000
3,5	20	15,7	7,0	TX10	551092	1000
3,5	25	20,7	7,0	TX10	551093	1000
3,5	30	25,7	7,0	TX10	551094	1000
3,5	35	30,7	7,0	TX10	551095	1000
4,0	16	10,5	8,0	TX20	551132	1000
4,0	20	14,5	8,0	TX20	551133	1000
4,0	25	19,5	8,0	TX20	551134	1000
4,0	30	24,5	8,0	TX20	551135	1000
4,0	35	29,5	8,0	TX20	551136	1000
4,0	40	34,5	8,0	TX20	551137	1000
4,5	20	14,7	9,0	TX20	551169	1000
4,5	25	19,7	9,0	TX20	551170	1000
4,5	30	24,7	9,0	TX20	551171	1000
4,5	35	29,7	9,0	TX20	551172	500
5,0	20	14,1	10,0	TX25	551213	500
5,0	25	19,1	10,0	TX25	551214	500
5,0	30	24,1	10,0	TX25	551215	500
5,0	35	29,1	10,0	TX25	551216	500
5,0	40	34,1	10,0	TX25	551217	500
6,0	40	32,8	12,0	TX30	551272	200
6,0	50	42,8	12,0	TX30	551273	200

Power-Full - Βίδα βαρέως τύπου ολόπαση λευκή φρεζάτη Αστέρι (Torx)



FPF-ST ZPF



Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ.
8,0	95	80	14,5	TX40	659385	50
8,0	125	110	14,5	TX40	659386	50
8,0	155	140	14,5	TX40	659387	50
8,0	195	180	14,5	TX40	659388	50
8,0	220	205	14,5	TX40	659389	50
8,0	245	230	14,5	TX40	659390	50
8,0	270	255	14,5	TX40	659418	50
8,0	295	280	14,5	TX40	659419	50
8,0	330	315	14,5	TX40	659420	50
8,0	375	360	14,5	TX40	659421	50
8,0	400	385	14,5	TX40	659422	50
10,0	125	110	17,8	TX50	659423	50
10,0	155	140	17,8	TX50	659424	50
10,0	195	180	17,8	TX50	659425	50
10,0	220	205	17,8	TX50	659426	50
10,0	245	230	17,8	TX50	659427	50
10,0	270	255	17,8	TX50	659428	50

FSP II - Βίδα ημίπαση λευκή φρεζάτη Σταυρός (Pozi)



FSP II-CZP BC



Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ.
4,0	40	24	8,0	PZ2	551098	1000
4,0	45	30	8,0	PZ2	551099	500
4,0	50	30	8,0	PZ2	551100	500
4,0	60	36	8,0	PZ2	551101	200
4,0	70	42	8,0	PZ2	551102	200
4,5	40	24	9,0	PZ2	551138	500
4,5	45	30	9,0	PZ2	551139	500
4,5	50	30	9,0	PZ2	551140	500
4,5	60	36	9,0	PZ2	551141	200
4,5	70	42	9,0	PZ2	551142	200
5,0	40	24	10,0	PZ2	551173	500
5,0	50	30	10,0	PZ2	551175	200
5,0	60	36	10,0	PZ2	551176	200
5,0	70	42	10,0	PZ2	551177	200
5,0	80	50	10,0	PZ2	551178	200
5,0	90	60	10,0	PZ2	551179	200
5,0	100	60	10,0	PZ2	551180	100
6,0	50	30	12,0	PZ3	551218	200
6,0	60	36	12,0	PZ3	551219	200
6,0	70	42	12,0	PZ3	551220	200
6,0	80	50	12,0	PZ3	551221	200
6,0	100	60	12,0	PZ3	551223	100
6,0	120	72	12,0	PZ3	551225	100
6,0	140	72	12,0	PZ3	551227	100
6,0	160	72	12,0	PZ3	551229	100

FSP II - Βίδα ολόπαση λευκή φρεζάτη Σταυρός (Pozi)




FSP II-CZF BC




Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ.
3,0	12	8,1	6,0	PZ1	551055	1000
3,0	16	12,1	6,0	PZ1	551056	1000
3,0	20	16,1	6,0	PZ1	551057	1000
3,0	25	21,1	6,0	PZ1	551058	1000
3,0	30	26,1	6,0	PZ1	551059	1000
3,5	16	11,7	7,0	PZ2	551077	1000
3,5	20	15,7	7,0	PZ2	551078	1000
3,5	25	20,7	7,0	PZ2	551079	1000
3,5	30	25,7	7,0	PZ2	551080	1000
4,0	16	10,5	8,0	PZ2	551118	1000
4,0	20	14,5	8,0	PZ2	551119	1000
4,0	25	19,5	8,0	PZ2	551120	1000
4,0	30	24,5	8,0	PZ2	551121	1000
4,0	35	29,5	8,0	PZ2	551122	1000
4,0	40	34,5	8,0	PZ2	551123	1000
4,5	25	19,7	9,0	PZ2	551156	1000
4,5	35	29,7	9,0	PZ2	551158	500
4,5	40	34,7	9,0	PZ2	551159	500
4,5	45	39,7	9,0	PZ2	551160	500
5,0	30	24,1	10,0	PZ2	551203	500
5,0	40	34,1	10,0	PZ2	551205	500
6,0	40	32,8	12,0	PZ3	551265	200
6,0	50	42,8	12,0	PZ3	551266	200
6,0	60	52,8	12,0	PZ3	551268	200

FSN - Βίδα γυψοσανίδας μαύρη Σταυρός (Philips)



FSN-TPD



Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Κωδικός	τεμ./συσκ.
3,5	25	19	8,3	PH 2	40512	1.000
3,5	35	29	8,3	PH 2	665001	1.000
3,5	45	39	8,3	PH 2	665002	1.000
3,5	55	49	8,3	PH 2	665003	1.000
3,9	25	19	8,3	PH 2	665007	1.000
3,9	30	24	8,3	PH 2	665011	1.000
3,9	35	29	8,3	PH 2	665015	1.000
3,9	45	39	8,3	PH 2	665019	1.000
3,9	55	49	8,3	PH 2	665022	600

PUP B3 - Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού



PUP 750 B3

- Ελεγχόμενης-χαμηλής διόγκωσης
- Έλεγχος και ρύθμιση πάχους ροής
- Πιστοποιητικό ηχομόνωσης
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +90 °C



Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο [ml]	Μεγ. διόγκωση αφρού [l]	Χρώμα	συσκ./κούτα
PUP 750 B3	509455	750	41	Μπεζ	12

PUP B3 - Αφρός πολυουρεθάνης χειρός



PUP 750 B3

- Εργονομική βαλβίδα και καλαμάκι
- Υγρομόνωση και ηχομόνωση
- Ελεγχόμενης-χαμηλής διόγκωσης
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +90 °C



Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο [ml]	Μεγ. διόγκωση αφρού [l]	Χρώμα	συσκ./κούτα
PUP 750 B3	509453	750	41	Μπεζ	12
PUP 300 B3	554403	300	15	Μπεζ	12

PUBS B2 - Αφρός πολυουρεθάνης για υγρομόνωση



PUBS 750 B2

- Κατηγορίας B2 (βραδύφλεκτα)
- Παρέχει υγρομόνωση σε πίεση νερού έως 0,5 bar
- Υψηλή θερμομονωτική συμπεριφορά
- Ελεγχόμενης-χαμηλής διόγκωσης
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +90 °C




Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο [ml]	Μεγ. διόγκωση αφρού [l]	Χρώμα	συσκ./κούτα
PUBS 750 B2	513763	750	45	Μπεζ	12

PUP 750 B1 - Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού



PUP 750 B1

- Κατηγορίας B1 (δύσφλεκτα)
- Ελεγχόμενης-χαμηλής διόγκωσης
- Απόδοση έως 45 λίτρα περίπου
- Υψηλή θερμομονωτική συμπεριφορά
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +90 °C




Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο [ml]	Μεγ. διόγκωση αφρού [l]	Χρώμα	συσκ./κούτα
PUP 750 B1	45300	750	45	Γκρι τσιμέντου	12

PUR 750 ETICS B1 - Αφρός συγκόλλησης θερμομονωτικών πλακών



PUR 750 ETICS B1

- Κατηγορίας B1 (δυσφλεκτά)
- Ελεγχόμενης - χαμηλής διόγκωσης
- Απόδοση έως 15 τ.μ. θερμομονωτικών πλακών (45 λίτρα περίπου)
- Γρήγορη σκλήρυνση
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +90 °C



Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο [ml]	Μεγ. διόγκωση αφρού [l]	Χρώμα	συσκ./κούτα
PUR 750 ETICS B1	537256	750	45	Ανοιχτό πράσινο	12

PUR - Καθαριστικό αφρού πολυουρεθάνης



PUR 500



PUR 150

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο ml	συσκ./κούτα
PUR 150	53083	150	12
PUR 500	53085	500	12

PUR - Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης

PUR M3

Μεταλλικό πιστόλι



PUR K2

Πλαστικό πιστόλι



PUR M4

Πλαστικό πιστόλι



Τύπος	Κωδικός	Συσκευασία [τεμ.]
PUR M3	33208	1
PUR K2	62400	1
PUR M4	513429	1

FTC-ZS - Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος (H/Γ)



Σπρέι H/Γ

- Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες
- Χρόνος σκλήρυνσης: 24 ώρες
- Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 500°C



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	συσκ./κούτα
FTC-ZS	509242	Σκούρο γκρι	7042	12

FTC-ZA - Σπρέι θερμού γαλβανίσματος (Θ/Γ)



Σπρέι Θ/Γ

- Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες
- Χρόνος σκλήρυνσης: 24 ώρες
- Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 200°C




Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	συσκ./κούτα
FTC-ZA	509241	Ασημί	9006	12

DMS - Σιλικόνη γενικής χρήσης (εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης)



DMS

- Κατάλληλη για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
- Κατάλληλη για γυαλί
- Με μυκητοκτόνο
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C
- Ελαστικότητα έως 20%
- Δεν βάφεται




Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
DMS TP	511712	Διάφανο	-	280	12
DMS W	511713	Λευκό	9016	280	12
DMS SW	504413	Μαύρο	9005	280	12

DSSI - Σιλικόνη για χώρους υγιεινής



DSSI

- Ελαστικότητα έως 20%
- Με μυκητοκτόνο
- Πολύ καλή συμπεριφορά σε χημικά και ακτίνες UV
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C
- Δεν βάφεται



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
DSSI TP	511714	Διάφανο	-	280	12
DSSI W	511715	Λευκό	9010	280	12

DHS - Σιλικόνη για υψηλές θερμοκρασίες (έως 300 °C)



DHS

- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -60 °C έως +280 °C (βραχυπρόθεσμα μέχρι +300 °C)
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Πολύ καλή συμπεριφορά σε ακτίνες UV και καιρικές συνθήκες
- Δεν βάφεται



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
DHS	53125	Καφεκόκκινο	3011	310	12

DFS - Σιλικόνη δύσφλεκτη (B1)



DFS

- Δύσφλεκτη σιλικόνη (κατηγορία DIN 4102-B1)
- Ελαστικότητα έως 25%
- Πολύ καλή συμπεριφορά σε ακτίνες UV
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +120 °C
- Προστατεύει από φωτιά, καπνό, νερό, αναθυμιάσεις
- Δεν βάφεται



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
DFS	53131	Γκρι	7040	310	12

DBSA - Σιλικόνη για οικοδομικές εφαρμογές και αρμούς



DBSA

- Δεν μυρίζει, κατάλληλη για κλειστούς χώρους
- Με μυκητοκτόνο
- Ιδανική εμφάνιση
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +120 °C

Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
DBSA TP	53090	Διάφανο	-	310	12
DBSA W	53091	Λευκό	9003	310	12
DBSA GR	53092	Γκρι τσιμέντου	7042	310	12



- Ελαστικότητα έως 25%
- Δεν βάφεται

Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
DBSA BR	53093	Καφέ	8014	310	12
DBSA SW	53094	Μαύρο	9005	310	12
DBSA BG	53095	Μπεζ	1015	310	12

DA - Ακρυλικός αρμόστοκος για εσωτερικούς αρμούς



DA

- Βάφεται
- Δεν μυρίζει, κατάλληλος για κλειστούς χώρους
- Σφραγίζει αρμούς σε εσωτερικούς χώρους
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -20 °C έως +75 °C



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
DA W	511718	Λευκό	9010	280	12
DA GR	53111	Γκρι	7004	310	12
DA BR	53112	Καφέ	8015	310	12

DSA - Ακρυλικός αρμόστοκος για εξωτερική χρήση



DSA

- Βάφεται
- Αντοχή σε βροχή (μετά τη σκλήρυνση)
- Πολύ καλή συμπεριφορά σε ακτίνες UV και καιρικές συνθήκες
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -20 °C έως +75 °C



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
DSA W	512185	Λευκό	310	12

DD - Σφραγιστικό μόνωσης για ασφαλτικά υλικά (με βάση την πίσσα)



DD

- Πολύ καλή συμπεριφορά σε ασφαλτικά υλικά οροφής
- Άμεση προστασία από υγρασία (χωρίς πλήρη σκλήρυνση)
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -20 °C έως +80 °C
- Ελαστικότητα έως 10%



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
DD	53127	Μαύρο	9005	310	12

KD-MS Crystal - Διάφανο συγκολλητικό-σφραγιστικό



KD-MS Crystal

- Συγκόλληση, στοκάρισμα και σφράγιση ταυτόχρονα
- Δεν μυρίζει
- Κατάλληλο για όλα σχεδόν τα δομικά υλικά
- Μπορεί να βαφεί
- Αντέχει στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία
- Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C έως +90°C



- Έχει μεγάλη ελαστικότητα
- Δουλεύει και σε υγρές επιφάνειες

Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
KD-MS Crystal	546623	Διάφανο	290	12

MS Original - Πολυχρηστικό συγκολλητικό-σφραγιστικό



MS Original

- Συγκόλληση-στοκάρισμα και σφράγιση ταυτόχρονα
- Δεν μυρίζει
- Μπορεί να βαφεί
- Έχει μεγάλη ελαστικότητα
- Δουλεύει και σε υγρές επιφάνειες
- Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα
- Κατάλληλο για όλα σχεδόν τα δομικά υλικά
- Αντέχει στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία
- Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C έως +90°C

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/RsGlc9YUitSE>



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	Περιεχ. [ml]	συσκ./κούτα
MS Original Μπεζ Καφέ	546618	Μπεζ Καφέ	8024	290	12
MS Original Ανοιχτό Γκρι	546619	Ανοιχτό Γκρι	7038	290	12
MS Original Λευκό	546620	Λευκό	9003	290	12
MS Original Σκούρο Γκρι	546621	Σκούρο Γκρι	7046	290	12
MS Original Μαύρο	546622	Μαύρο	9004	290	12
MS Original Κεραμιδί	546624	Κεραμιδί	3012	290	12
MS Original Μπεζ	548555	Μπεζ	1015	290	12

MK - Συγκολλητικό κατασκευών (μονταζόκολλα)



MK

- Ισχυρό συγκολλητικό. Αρχική συγκόλληση: 140 kg/m²
- Κατάλληλο για ξύλο, μέταλλο, σκυρόδεμα, τούβλο, σοβά, ποροπετόν, πλαστικό Η-PVC, γυψοσανίδα, πολυστερίνη, κ.α.
- Χρόνος εφαρμογής: περίπου 15 λεπτά
- Χρόνος σκλήρυνσης: 1-4 ημέρες



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	RAL	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
MK	53128	Λευκό	9016	310	12

KP M - Εργαλείο (πιστόλι) έγχυσης σιλικόνης



KP M1



KP M3



KP M600

Τύπος	Κωδικός	Συσκευασία [τεμ.]
KP M1	53115	1
KP M3	541441	1
KP M600	540941	1

FFRS - Πυράντοχη σιλικόνη



FFRS

- Κατάλληλη για αρμούς
- Ελαστικότητα έως 25%

FiAM - Πυράντοχο σφραγιστικό



FiAM

- Βάφεται
- Ελαστικότητα έως 25%
- Ηχομόνωση μέχρι 63 dB
- Κατάλληλο για πυράντοχες πόρτες και μεταλλικούς σωλήνες

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/qOyxgdjpcNk>




FiGM - Πυράντοχη μαστίχη



FiGM

- Διογκούμενη μαστίχη
- Ηχομόνωση μέχρι 64 dB
- Κατάλληλη για μικρά ανοίγματα με καλώδια και πλαστικούς σωλήνες

Πυράντοχος αφρός αρμών



Πιστολιού

- Αφρός πλήρωσης αρμών
- Κόβεται
- Βάφεται
- Ηχομόνωση μέχρι 58 dB

DIN

FFSC - Πυράντοχο τσιμέντο




FFSC

- Κατάλληλο για σωλήνες και καλώδια
- Εφαρμόζεται και σε χώρους με υγρασία


- Μπορεί να πάρει και φορτία
- Ηχομόνωση μέχρι 59 dB



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
FFRS	512374	Λευκό	310	12



Τύπος	Κωδικός	Χρώμα	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
FiAM	53011	Λευκό	310	25



Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
FiGM	508765	310	25



Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο [ml]	συσκ./κούτα
Πυράντοχος Αφρός Χειρός	42757	750	12
Πυράντος Αφρός Πιστολιού	43712	750	12



Τύπος	Κωδικός	Βάρος (κιλά)	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FFSC	533247	20	1

FIP - Πυράντοχο μαξιλάρι



FIP



- Ιδανικό για πυροφραγμούς με πρόβλεψη για πιθανές αλλαγές καλωδιώσεων
- Τροποποιείται εύκολα




Τύπος	Κωδικός	Διαστάσεις [mm]	τεμ./σουκ. [τεμ.]
FIP Μεγάλο	516958	330x200x45	25
FIP Μεσαίο	516959	330x200x25	50
FIP Λουκάνικο	516960	330x50x20	50
FIP Μικρό	533890	330x100x20	50

FCPS - Πυράντοχο πάνελ και βαφή επικάλυψης



FPC



FCPS



- Ιδανική λύση για μεγάλα ανοίγματα και για σχάρες καλωδίων
- Ευέλικτο σύστημα
- Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε άνοιγμα



Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο	τεμ./σουκ. [τεμ.]
FCPS πυράντοχο πάνελ	53252	1200x600x50 mm	1
FPC πυράντοχη βαφή	53253	5 lt	1

FFB-ES - Πυράντοχη ελαστική επάλειψη για αρμούς κτιρίων



FFB-ES

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/qOyxgdjpcNk>



- Κατάλληλο για μεγάλα ανοίγματα αρμών σε κτίρια (έως 500 χιλιοστά)
- Μεγάλη ελαστικότητα (50%) και ηχομονωτική συμπεριφορά (μέχρι 52 dB)
- Εφαρμόζεται από την επάνω πλευρά με σπρέι ή πινέλο



Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο [λίτρα]	Χρώμα	τεμ./σουκ. [τεμ.]
FFB-ES/W	520753	20	Λευκό	1
FFB-ES/G	520755	20	Γκρι	1
FFB-ES/R	520756	20	Κόκκινο	1

FFC - Πυράντοχο κολάρο για πλαστικούς σωλήνες



FFC

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/qOyxgdjpcNk>



- Γρήγορη και εύκολη λύση για πλαστικούς σωλήνες
- Εφαρμόζεται εξωτερικά του δομικού υλικού



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος σωλήνα [mm]	τεμ./σουκ. [τεμ.]
FFC 2 / 30-32	52456	30-32	32
FFC 2 / 38-40	52480	38-40	32
FFC 2 / 55	52481	55	100
FFC 2 / 63	52482	63	50

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος σωλήνα [mm]	τεμ./σουκ. [τεμ.]
FFC 2 / 75	52483	75	50
FFC 2 / 82	52486	82	50
FFC 2 / 90	52487	90	40
FFC 2 / 110	52488	110	40
FFC 2 / 125	52489	125	25
FFC 2 / 160	52500	160	10
FFC 2 / 200	52501	200	10

FCD-FHP - Δίσκος κοπής inox ***

- Καθαρές ακμές κοπής
- Λίγες σπίθες
- Ταχείας κοπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ψυχρής κοπής
- Χωρίς ενοχλητική οσμή

Τύπος	Κωδικός	Συσκ./κουτί [τεμ.]
FCD-FHP 115X1,0X22,23	531688	25
FCD-FHP 125X1,0X22,23	531689	25
FCD-FHP 180X1,5X22,23	531691	25
FCD-FHP 230X1,9X22,23	531692	25

FCD-FP - Δίσκος κοπής inox **

- Καθαρές ακμές κοπής
- Λίγες σπίθες
- Ταχείας κοπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ψυχρής κοπής
- Χωρίς ενοχλητική οσμή

Τύπος	Κωδικός	Συσκ./κουτί [τεμ.]
FCD-FP 115x1,0x22,23	531709	25
FCD-FP 115x1,5x22,23	531710	25
FCD-FP 125x1,0x22,23	531711	25
FCD-FP 125x1,5x22,23	531712	25
FCD-FP 180x1,5x22,23	531714	25
FCD-FP 230x1,9x22,23	531715	25

FCD-FP - Δίσκος κοπής σιδήρου

- Λίγες σπίθες
- Ταχείας κοπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ψυχρής κοπής
- Με κούρμπα στο κέντρο

Τύπος	Κωδικός	Συσκ./κουτί [τεμ.]
FCD-FP 230x3,0x22,23	512567	25

FCD-SHP - Δίσκος κοπής πέτρας/μαρμάρου ***

- Καθαρές ακμές κοπής
- Λίγη σκόνη
- Ταχείας κοπής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ψυχρής κοπής

Τύπος	Κωδικός	Συσκ./κουτί [τεμ.]
FCD-SHP 115X1,5X22,23	558731	25
FCD-SHP 125X1,5X22,23	558732	25
FCD-SHP 180X2,0X22,23	558733	25
FCD-SHP 230X2,0X22,23	558734	25

FGD-CP - Δίσκος λείανσης σιδήρου

- Μεγάλη αφαίρεση υλικού
- Αποτελεσματική διάρκεια ζωής
- Λείανση με λιγότερους κραδασμούς

Τύπος	Κωδικός	Συσκ./κουτί [τεμ.]
FGD-CP 115x6x22,23	512517	25
FGD-CP 125x6x22,23	512518	25
FGD-CP 180x6x22,23	512520	10
FGD-CP 230x6x22,23	512521	10

FFD-AP - Φτερωτός δίσκος λείανσης inox

- Μεγάλη αφαίρεση υλικού
- Ψυχρής λείανσης
- Χαμηλοί κραδασμοί
- Μεγάλη απόδοση λείανσης
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Μέγεθος κόκκωσης: 40 - 120

Τύπος	Κωδικός	Συσκ./κουτί [τεμ.]
FFD-AP 115 K60	512523	10
FFD-AP 115 K80	512524	10
FFD-AP 125 K40	512526	10
FFD-AP 125 K60	512527	10
FFD-AP 125 K80	512528	10
FFD-AP 125 K120	512529	10

FCD-SES - Διαμαντόδισκος με διακοπτόμενη ακμή κοπής



- Γρήγορη κοπή
 - Μεγάλη διάρκεια ζωής
 - Υγρή/στεγνή κοπή
 - Ακμές συγκολλημένες με λείζερ
- Κατάλληλος για σκυρόδεμα, πορομπετόν, τούβλο, πυρότουβλο

Τύπος	Κωδικός	Συσκ./κουτί [τεμ.]
FCD-SES 115X2,0X22,23	512853	1
FCD-SES 125X2,2X22,23	512855	1
FCD-SES 180X2,4X22,23	512856	1
FCD-SES 230X2,4X22,23	512857	1

FCD-TES - Διαμαντόδισκος με μεγάλη ταχύτητα κοπής



- Εύκολη κοπή
 - Καθαρές ακμές κοπής
 - Λίγη σκόνη
 - Υγρή και στεγνή κοπή
- Κατάλληλος για σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλο

Τύπος	Κωδικός	Συσκ./κουτί [τεμ.]
FCD-TES 115X1,9X22,23	512862	1
FCD-TES 125X1,9X22,23	512863	1
FCD-TES 180X2,2X22,23	512864	1
FCD-TES 230X2,5X22,23	512865	1

10

FCD-CES - Διαμαντόδισκος με συνεχόμενη ακμή κοπής



- Καθαρές ακμές κοπής
 - Υγρή και στεγνή κοπή
 - Χάλκινη συγκόλληση
- Κατάλληλος για πλακάκια, κεραμικά

Τύπος	Κωδικός	Συσκ./κουτί [τεμ.]
FCD-CES 115X1,6X22,23	512874	1
FCD-CES 125X1,6X22,23	512875	1
FCD-CES 180X1,6X22,23	512876	1
FCD-CES 230X1,6X22,23	512877	1

FPB - Μύτες για κατσαβίδι



FPB TX



FPB PH



FPB PZ



FPB PH 5mm



FPB TX 50 5/16"

Τύπος	Κωδικός	Μήκος [mm]	Τύπος μύτες	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FPB TX 10	557845	25	Αστέρι TX10	10
FPB TX 15	557846	25	Αστέρι TX15	10
FPB TX 20	557847	25	Αστέρι TX20	10
FPB TX 25	557848	25	Αστέρι TX25	10
FPB TX 30	557849	25	Αστέρι TX30	10
FPB TX 30 90mm	542369	90	Αστέρι TX30	1
FPB TX 30 150mm	542372	150	Αστέρι TX30	1

Τύπος	Κωδικός	Μήκος [mm]	Τύπος μύτες	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FPB TX 40	557850	25	Αστέρι TX40	10
FPB TX 40 90mm	542370	90	Αστέρι TX40	1
FPB TX 40 150mm	542373	150	Αστέρι TX40	1
FPB TX 50	557839	25	Αστέρι TX50	1
FPB TX 50 5/16"	557844	35	Αστέρι TX50	1
FPB TX 50 90mm	542371	90	Αστέρι TX50	1
FPB PH 1	557851	25	Σταυρός PH1	10
FPB PH 2	557852	25	Σταυρός PH2	10
FPB PH 2 Γυψοσανίδας	557840	25	Σταυρός PH2	1
FPB PH 3	557853	25	Σταυρός PH3	10
FPB PZ 1	557854	25	Σταυρός PZ1	10
FPB PZ 2	557855	25	Σταυρός PZ2	10
FPB PZ 3	557856	25	Σταυρός PZ3	10

FDB - Μύτες διαμαντέ για κατσαβίδι



FDB TX



FDB PH



FDB PZ

Τύπος	Κωδικός	Μήκος [mm]	Τύπος μύτες	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FDB T 10	557857	25	Αστέρι TX10	10
FDB T 15	557858	25	Αστέρι TX15	10
FDB T 20	557859	25	Αστέρι TX20	10
FDB T 25	557860	25	Αστέρι TX25	10
FDB T 30	557861	25	Αστέρι TX30	10
FDB T 40	557862	25	Αστέρι TX40	10

Τύπος	Κωδικός	Μήκος [mm]	Τύπος μύτες	τεμ./συσκ. [τεμ.]
FDB PH 1	557863	25	Σταυρός PH1	10
FDB PH 2	557864	25	Σταυρός PH2	10
FDB PH 3	557865	25	Σταυρός PH3	10
FDB PZ 1	557866	25	Σταυρός PZ1	10
FDB PZ 2	557867	25	Σταυρός PZ2	10
FDB PZ 3	557868	25	Σταυρός PZ3	10

SDS Plus-V II Pointer - Τρυπάνι σκυροδέματος



Κεφαλή τρυπανιού

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/qNBccNLtRc>



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ συσκ. [τεμ.]
SDS Plus-V II 4/50/110	531753	4	50	110	1
SDS Plus-V II 4/100/160	531754	4	100	160	1
SDS Plus-V II 5/50/110	531755	5	50	110	1
SDS Plus-V II 5/100/160	531756	5	100	160	1
SDS Plus-V II 5/150/210	531757	5	150	210	1
SDS Plus-V II 5/250/310	531759	5	250	310	1
SDS Plus-V II 5,5/100/160	531761	5,5	100	160	1
SDS Plus-V II 5,5/150/210	531762	5,5	150	210	1
SDS Plus-V II 5,5/250/310	531763	5,5	250	310	1
SDS Plus-V II 6/50/110	531765	6	50	110	1
SDS Plus-V II 6/100/160	531766	6	100	160	1
SDS Plus-V II 6/150/210	531767	6	150	210	1
SDS Plus-V II 6/200/260	531768	6	200	260	1
SDS Plus-V II 6/250/310	531769	6	250	310	1
SDS Plus-V II 6,5/50/110	531770	6,5	50	110	1
SDS Plus-V II 6,5/100/160	531771	6,5	100	160	1
SDS Plus-V II 6,5/150/210	531772	6,5	150	210	1
SDS Plus-V II 6,5/200/260	531773	6,5	200	260	1
SDS Plus-V II 6,5/250/310	531774	6,5	250	310	1
SDS Plus-V II 7/50/110	531775	7	50	110	1
SDS Plus-V II 7/100/160	531776	7	100	160	1
SDS Plus-V II 7/150/210	531777	7	150	210	1
SDS Plus-V II 7/200/260	531778	7	200	260	1
SDS Plus-V II 8/50/110	531779	8	50	110	1
SDS Plus-V II 8/100/160	531780	8	100	160	1
SDS Plus-V II 8/150/210	531781	8	150	210	1
SDS Plus-V II 8/200/260	531782	8	200	260	1
SDS Plus-V II 8/250/310	531783	8	250	310	1
SDS Plus-V II 8/350/400	531784	8	350	400	1
SDS Plus-V II 8/400/460	531785	8	400	460	1
SDS Plus-V II 8/550/600	531786	8	550	600	1
SDS Plus-V II 9/100/160	531788	9	100	160	1
SDS Plus-V II 9/150/210	531789	9	150	210	1
SDS Plus-V II 9,5/100/160	531790	9,5	100	160	1
SDS Plus-V II 10/50/110	531791	10	50	110	1
SDS Plus-V II 10/100/160	531792	10	100	160	1
SDS Plus-V II 10/150/210	531793	10	150	210	1
SDS Plus-V II 10/200/260	531794	10	200	260	1
SDS Plus-V II 10/250/310	531795	10	250	310	1
SDS Plus-V II 10/300/350	531796	10	300	350	1
SDS Plus-V II 10/400/450	531797	10	400	450	1
SDS Plus-V II 10/550/600	531798	10	550	600	1
SDS Plus-V II 10/750/800	531799	10	750	800	1
SDS Plus-V II 10/950/1000	531800	10	950	1000	1
SDS Plus-V II 11/100/160	531801	11	100	160	1
SDS Plus-V II 11/250/310	531802	11	250	310	1
SDS Plus-V II 12/100/160	531803	12	100	160	1
SDS Plus-V II 12/150/210	531804	12	150	210	1
SDS Plus-V II 12/200/260	531805	12	200	260	1
SDS Plus-V II 12/250/310	531806	12	250	310	1
SDS Plus-V II 12/300/360	531807	12	300	360	1

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ συσκ. [τεμ.]
SDS Plus-V II 12/400/450	531808	12	400	450	1
SDS Plus-V II 12/550/600	531809	12	550	600	1
SDS Plus-V II 12/950/1000	531810	12	950	1000	1
SDS Plus-V II 13/100/160	531811	13	100	160	1
SDS Plus-V II 13/150/210	531812	13	150	210	1
SDS Plus-V II 13/200/260	531813	13	200	260	1
SDS Plus-V II 13/250/310	531814	13	250	310	1
SDS Plus-V II 14/100/160	531815	14	100	160	1
SDS Plus-V II 14/150/210	531816	14	150	210	1
SDS Plus-V II 14/200/260	531817	14	200	260	1
SDS Plus-V II 14/250/310	531818	14	250	310	1
SDS Plus-V II 14/400/450	531819	14	400	450	1
SDS Plus-V II 14/550/600	531820	14	550	600	1
SDS Plus-V II 14/950/1000	531821	14	950	1000	1
SDS Plus-V II 15/100/160	531822	15	100	160	1
SDS Plus-V II 15/150/210	531823	15	150	210	1
SDS Plus-V II 15/200/260	531824	15	200	260	1
SDS Plus-V II 15/400/450	531825	15	400	450	1
SDS Plus-V II 16/100/160	531826	16	100	160	1
SDS Plus-V II 16/150/210	531827	16	150	210	1
SDS Plus-V II 16/200/260	531828	16	200	260	1
SDS Plus-V II 16/250/310	531829	16	250	310	1
SDS Plus-V II 16/400/450	531830	16	400	450	1
SDS Plus-V II 16/550/600	531831	16	550	600	1
SDS Plus-V II 16/750/800	531832	16	750	800	1
SDS Plus-V II 16/950/1000	531833	16	950	1000	1
SDS Plus-V II 17/150/210	531834	17	150	210	1
SDS Plus-V II 17/400/450	531835	17	400	450	1
SDS Plus-V II 18/150/200	531836	18	150	200	1
SDS Plus-V II 18/250/300	531837	18	250	300	1
SDS Plus-V II 18/400/450	531838	18	400	450	1
SDS Plus-V II 18/550/600	531839	18	550	600	1
SDS Plus-V II 18/950/1000	531840	18	950	1000	1
SDS Plus-V II 19/150/200	531841	19	150	200	1
SDS Plus-V II 19/400/450	531842	19	400	450	1
SDS Plus-V II 20/150/200	531843	20	150	200	1
SDS Plus-V II 20/250/300	531844	20	250	300	1
SDS Plus-V II 20/400/450	531845	20	400	450	1
SDS Plus-V II 20/550/600	531846	20	550	600	1
SDS Plus-V II 20/950/1000	531847	20	950	1000	1
SDS Plus-V II 22/200/250	531849	22	200	250	1
SDS Plus-V II 22/400/450	531850	22	400	450	1
SDS Plus-V II 22/550/600	531851	22	550	600	1
SDS Plus-V II 22/950/1000	531852	22	950	1000	1
SDS Plus-V II 24/200/250	531853	24	200	250	1
SDS Plus-V II 24/400/450	531854	24	400	450	1
SDS Plus-V II 25/200/250	531855	25	200	250	1
SDS Plus-V II 25/400/450	531856	25	400	450	1
SDS Plus-V II 25/550/600	531857	25	550	600	1
SDS Plus-V II 26/200/250	531858	26	200	250	1
SDS Plus-V II 26/400/450	531859	26	400	450	1

Quattric II - Τετράκοπο τρυπάνι σκυροδέματος



Κεφαλή
τρυπανιού
Ø 5-10 mm



Κεφαλή
τρυπανιού
Ø 11-16 mm



Κεφαλή
τρυπανιού
Ø 17-32 mm



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ουσ.
Quattric II 5/50/115	549973	5	50	115	1
Quattric II 5/100/165	549974	5	100	165	1
Quattric II 5,5/50/115	549971	5,5	50	115	1
Quattric II 5,5/100/165	549972	5,5	100	165	1
Quattric II 6/50/115	549983	6	50	115	1
Quattric II 6/100/165	549979	6	100	165	1
Quattric II 6/150/215	549981	6	150	215	1
Quattric II 6/200/265	549985	6	200	265	1
Quattric II 6/250/315	549986	6	250	315	1
Quattric II 6,5/100/165	549975	6,5	100	165	1
Quattric II 6,5/150/215	549976	6,5	150	215	1
Quattric II 6,5/200/265	549977	6,5	200	265	1
Quattric II 6,5/250/315	549978	6,5	250	315	1
Quattric II 8/50/115	549993	8	50	115	1
Quattric II 8/100/165	549988	8	100	165	1
Quattric II 8/150/215	549990	8	150	215	1
Quattric II 8/200/265	549994	8	200	265	1
Quattric II 8/250/315	549992	8	250	315	1
Quattric II 8/300/365	549995	8	300	365	1
Quattric II 8/400/465	549996	8	400	465	1
Quattric II 10/50/115	549928	10	50	115	1
Quattric II 10/100/165	549922	10	100	165	1
Quattric II 10/150/215	549925	10	150	215	1
Quattric II 10/200/265	549929	10	200	265	1
Quattric II 10/250/315	549927	10	250	315	1
Quattric II 10/300/365	544224	10	300	365	1
Quattric II 10/390/455	549930	10	390	455	1
Quattric II 10/540/600	544222	10	540	600	1
Quattric II 12/110/160	549932	12	110	160	1
Quattric II 12/160/210	549936	12	160	210	1
Quattric II 12/210/260	549934	12	210	260	1
Quattric II 12/260/310	549939	12	260	310	1
Quattric II 12/400/450	549935	12	400	450	1

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ουσ.
Quattric II 12/550/600	544213	12	550	600	1
Quattric II 12/950/1000	549931	12	950	1000	1
Quattric II 14/110/160	549941	14	110	160	1
Quattric II 14/160/210	549944	14	160	210	1
Quattric II 14/210/260	549942	14	210	260	1
Quattric II 14/260/310	549945	14	260	310	1
Quattric II 14/400/450	549943	14	400	450	1
Quattric II 14/550/600	544223	14	550	600	1
Quattric II 14/950/1000	549940	14	950	1000	1
Quattric II 15/110/160	549946	15	110	160	1
Quattric II 15/160/210	549947	15	160	210	1
Quattric II 16/110/160	549950	16	110	160	1
Quattric II 16/160/210	549951	16	160	210	1
Quattric II 16/210/260	549952	16	210	260	1
Quattric II 16/260/310	549953	16	260	310	1
Quattric II 16/400/450	549954	16	400	450	1
Quattric II 16/550/600	549955	16	550	600	1
Quattric II 16/950/1000	549948	16	950	1000	1
Quattric II 18/200/250	549956	18	200	250	1
Quattric II 18/400/450	549957	18	400	450	1
Quattric II 20/200/250	549958	20	200	250	1
Quattric II 20/400/450	549959	20	400	450	1
Quattric II 22/200/250	549960	22	200	250	1
Quattric II 22/400/450	549961	22	400	450	1
Quattric II 24/200/250	549962	24	200	250	1
Quattric II 24/400/450	549963	24	400	450	1
Quattric II 25/200/250	549964	25	200	250	1
Quattric II 25/400/450	549965	25	400	450	1
Quattric II 28/200/250	549966	28	200	250	1
Quattric II 28/400/450	549967	28	400	450	1
Quattric II 30/200/250	549968	30	200	250	1
Quattric II 30/400/450	549969	30	400	450	1
Quattric II 32/400/450	549970	32	400	450	1

FHD - Τρυπάνι σκυροδέματος με αναρρόφηση σκόνης



Κεφαλή
τρυπανιού
Ø 12-14 mm.



Κεφαλή
τρυπανιού
Ø 16-35 mm

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/KS65suAlNMs>



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ουσ.
FHD Plus 12/200/330	546597	12	200	330	1
FHD Plus 14/250/380	546598	14	250	380	1
FHD Plus 16/250/380	546599	16	250	380	1
FHD Plus 18/320/450	546600	18	320	450	1

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ουσ.
FHD Max 16/400/620	546601	16	400	620	1
FHD Max 18/400/620	546602	18	400	620	1
FHD Max 20/400/620	546603	20	400	620	1
FHD Max 24/400/620	546604	24	400	620	1
FHD Max 28/600/820	546605	28	600	820	1
FHD Max 30/600/820	546606	30	600	820	1
FHD Max 35/650/870	546607	35	650	870	1

SDS Max II/SDS Max IV - Τρυπάνι σκυροδέματος για μεγάλες διαμέτρους



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
SDS Max II 12/200/340	504188	12	200	340	1
SDS Max II 12/400/540	504189	12	400	540	1
SDS Max II 14/200/340	504192	14	200	340	1
SDS Max II 14/400/540	504194	14	400	540	1
SDS Max II 15/200/340	504196	15	200	340	1
SDS Max IV 15/400/540	524562	15	400	540	1
SDS Max IV 16/200/340	504198	16	200	340	1
SDS Max IV 16/400/540	504199	16	400	540	1
SDS Max IV 16/800/920	504200	16	800	920	1
SDS Max IV 16/1200/1320	504206	16	1200	1320	1
SDS Max IV 18/200/340	504207	18	200	340	1
SDS Max IV 18/400/540	504208	18	400	540	1
SDS Max IV 18/800/920	504209	18	800	920	1
SDS Max IV 18/1200/1320	504213	18	1200	1320	1
SDS Max IV 20/200/320	504214	20	200	320	1
SDS Max IV 20/400/520	504217	20	400	520	1
SDS Max IV 20/800/920	504222	20	800	920	1
SDS Max IV 20/1200/1320	504223	20	1200	1320	1
SDS Max IV 22/200/320	504224	22	200	320	1
SDS Max IV 22/400/520	504225	22	400	520	1
SDS Max IV 22/800/920	504226	22	800	920	1
SDS Max IV 24/200/320	504228	24	200	320	1
SDS Max IV 24/400/520	504229	24	400	520	1
SDS Max IV 25/200/320	504235	25	200	320	1
SDS Max IV 25/400/520	504236	25	400	520	1
SDS Max IV 25/800/920	504237	25	800	920	1



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
SDS Max IV 25/1200/1320	504238	25	1200	1320	1
SDS Max IV 25/2000/2120	98287	25	2000	2120	1
SDS Max IV 28/250/370	504240	28	250	370	1
SDS Max IV 28/450/570	504241	28	450	570	1
SDS Max IV 28/550/670	504242	28	550	670	1
SDS Max IV 28/800/920	504243	28	800	920	1
SDS Max IV 30/250/370	504245	30	250	370	1
SDS Max IV 30/450/570	504246	30	450	570	1
SDS Max IV 30/800/920	57779	30	800	920	1
SDS Max IV 32/450/570	504248	32	450	570	1
SDS Max IV 32/800/920	504249	32	800	920	1
SDS Max IV 35/250/370	504251	35	250	370	1
SDS Max IV 35/450/570	504256	35	450	570	1
SDS Max IV 35/550/670	504257	35	550	670	1
SDS Max IV 35/800/920	504258	35	800	920	1
SDS Max IV 35/1200/1320	504259	35	1200	1320	1
SDS Max IV 35/1620/1740	40191	35	1620	1740	1
SDS Max IV 35/2020/2140	40192	35	2000	2140	1
SDS Max IV 38/450/570	504268	38	450	570	1
SDS Max IV 40/250/370	504269	40	250	370	1
SDS Max IV 40/450/570	504270	40	450	570	1
SDS Max IV 40/800/920	504271	40	800	920	1
SDS Max IV 45/450/570	504274	45	450	570	1
SDS Max IV 45/800/920	504275	45	800	920	1
SDS Max IV 52/450/570	504276	52	450	570	1

D-S - Τρυπάνι πέτρας/τούβλου



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
D-S HM 3,0 x 30/60	542976	3	30	60	1
D-S HM 4,0 x 38/75	542977	4	38	75	1
D-S HM 5,0 x 44/85	542978	5	44	85	1
D-S HM 6,0 x 54/100	542979	6	54	100	1
D-S HM 7,0 x 54/100	542980	7	54	100	1
D-S HM 8,0 x 67/120	542981	8	67	120	1
D-S HM 8,0 x 135/200	542991	8	135	200	1
D-S HM 10,0 x 67/120	542982	10	67	120	1
D-S HM 10,0 x 135/200	542992	10	135	200	1
D-S HM 12,0 x 85/150	542983	12	85	150	1
D-S HM 12,0 x 135/200	542993	12	135	200	1



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
D-S HM 13,0 x 85/150	542984	13	85	150	1
D-S HM 14,0 x 85/150	542985	14	85	150	1
D-S HM 15,0 x 85/150	542986	15	85	150	1
D-S HM 16,0 x 85/150	542987	16	85	150	1
D-S HM 18,0 x 100/160	542988	18	100	160	1
D-S HM 20,0 x 100/160	542989	20	100	160	1
D-S Σετ 4-10mm 5 τεμ.	543025	4-10	—	—	5
D-S Σετ 3-10mm 8 τεμ.	543027	3-10	—	—	8

D-HSS-Co - Τρυπάνι μετάλλου (κοβαλτίου)



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
HSS-Co DIN338 2,0x24/49	536552	2	24	49	2
HSS-Co DIN338 3,0x33/61	536553	3	33	61	2
HSS-Co DIN338 4,0x43/75	536554	4	43	75	2
HSS-Co DIN338 4,5x47/80	536555	4,5	47	80	1
HSS-Co DIN338 5,0x52/86	536556	5	52	86	1
HSS-Co DIN338 5,5x57/93	536557	5,5	57	93	1
HSS-Co DIN338 6,0x57/93	536558	6	57	93	1
HSS-Co DIN338 6,5x63/101	536559	6,5	63	101	1

DIN
338

135°



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
HSS-Co DIN338 7,0x69/109	536560	7	69	109	1
HSS-Co DIN338 8,0x75/117	536561	8	75	117	1
HSS-Co DIN338 10,0x87/133	536562	10	87	133	1

D-HSS-G - Τρυπάνι μετάλλου



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
HSS-G DIN338 1,0x12/34	536516	1	12	34	5
HSS-G DIN338 1,5x18/40	536517	1,5	18	40	5
HSS-G DIN338 2,0x24/49	536518	2	24	49	2
HSS-G DIN338 2,5x30/57	536519	2,5	30	57	2
HSS-G DIN338 3,0x33/61	536524	3	33	61	2
HSS-G DIN338 3,2x36/65	536529	3,2	36	65	2
HSS-G DIN338 3,5x39/70	536531	3,5	39	70	2
HSS-G DIN338 4,0x43/75	536532	4	43	75	2
HSS-G DIN338 4,2x43/75	536533	4,2	43	75	1
HSS-G DIN338 4,5x47/80	536534	4,5	47	80	1
HSS-G DIN338 5,0x52/86	536535	5	52	86	1
HSS-G DIN338 5,5x57/93	536536	5,5	57	93	1
HSS-G DIN338 6,0x57/93	536537	6	57	93	1
HSS-G DIN338 6,5x63/101	536538	6,5	63	101	1
HSS-G DIN338 7,0x69/109	536539	7	69	109	1
HSS-G DIN338 7,5x69/109	536540	7,5	69	109	1
HSS-G DIN338 8,0x75/117	536541	8	75	117	1
HSS-G DIN338 8,5x75/117	536542	8,5	75	117	1

DIN
338

135°



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
HSS-G DIN338 9,0x81/125	536543	9	81	125	1
HSS-G DIN338 9,5x81/125	536544	9,5	81	125	1
HSS-G DIN338 10,0x87/133	536545	10	87	133	1
HSS-G DIN338 10,5x87/133	536546	10,5	87	133	1
HSS-G DIN338 11,0x94/142	536547	11	94	142	1
HSS-G DIN338 11,5x94/142	536548	11,5	94	142	1
HSS-G DIN338 12,0x101/151	536549	12	101	151	1
HSS-G DIN338 12,5x101/151	536550	12,5	101	151	1
HSS-G DIN338 13,0x101/151	536551	13	101	151	1
HSS-G Σετ 2-8mm 6 τεμ. P	536602	2-8	—	—	6
HSS-G Σετ 1-10mm 10 τεμ. P	536603	1-10	—	—	10
HSS-G Σετ 1-10mm 19 τεμ. M	536604	1-10	—	—	19
HSS-G Σετ 1-13mm 25 τεμ. M	536605	1-13	—	—	25

D-HSS-R - Τρυπάνι μετάλλου



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./συσκ.
HSS-R DIN338 14,0x108/160	536512	14	108	160	1
HSS-R DIN338 16,0x120/178	536513	16	120	178	1
HSS-R DIN338 18,0x130/191	536514	18	130	191	1
HSS-R DIN338 20,0x140/205	536515	20	140	205	1

DIN
338

118°




HS-Di - Διαμαντοτρυπάνο πλακιδιού



Διάμετρος τεμ./συσκ.

Τύπος	Κωδικός	[mm]	[τεμ.]
HS-Di 5,0	551345	5	1
HS-Di 6,0	551346	6	1
HS-Di 8,0	551347	8	1
HS-Di 10,0	551348	10	1
HS-Di 12,0	551349	12	1
HS-Di 14,0	551350	14	1



D-GT - Τρυπάνι υαλοπίνακα/πλακιδίου



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ουσκ. [τεμ.]
D-GT 4,0x10/60	551342	4	10	60	2
D-GT 5,0x11/70	551340	5	11	70	1
D-GT 6,0x13/75	551341	6	13	75	1
D-GT 8,0x14/80	551343	8	14	80	1
D-GT 10,0x15/100	551344	10	15	100	1



■ Μύτη καρβιδίου

D-WS - Τρυπάνι ξύλου



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ουσκ. [τεμ.]
D-WS 3,0x33/61	536571	3	33	61	2
D-WS 4,0x43/75	536572	4	43	75	2
D-WS 5,0x52/86	536573	5	52	86	1
D-WS 6,0x60/97	536574	6	60	97	1
D-WS 7,0x70/110	536575	7	69	109	1
D-WS 8,0x75/117	536576	8	75	117	1
D-WS 9,0x80/125	536577	9	80	125	1
D-WS 10,0x87/133	536578	10	87	133	1
D-WS 12,0x96/151	536579	12	96	151	1



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Ωφέλιμο μήκος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ουσκ. [τεμ.]
D-WS 13,0x96/151	536580	13	96	151	1
D-WS 14,0x97/151	536581	14	97	151	1
D-WS Σετ 4-10mm 5 τεμ.	536608	4-10	—	—	5
D-WS Σετ 3-10mm 8 τεμ.	536609	3-10	—	—	8

Βελόνι - καλέμι - χούφτα



Καλέμι SDS Plus



Πλατυκάλεμο πλακιδίων SDS Max



Πλατυκάλεμο SDS Plus



Βελόνι SDS Max



Χούφτα SDS Plus



Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Πλάτος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ουσκ. [τεμ.]
SDS Plus Pointed 250	504277	Βελόνι	12	250	1
SDS Max Pointed 280	504281	Βελόνι	16	280	1
SDS Max Pointed 400	504282	Βελόνι	20	400	1
SDS Max Pointed 600	504283	Βελόνι	27	600	1
SDS Plus Flat 20/250	504278	Καλέμι	20	250	1
SDS Max Flat 25/280	504284	Καλέμι	25	280	1
SDS Max Flat 25/400	504286	Καλέμι	25	400	1
SDS Max Flat 25/600	504287	Καλέμι	25	600	1
SDS Plus Scaling 40/250	504279	Πλατυκάλεμο	40	250	1

Τύπος	Κωδικός	Διάμετρος [mm]	Πλάτος [mm]	Συνολικό μήκος [mm]	τεμ./ουσκ. [τεμ.]
SDS Max Scaling 50/400	504288	Πλατυκάλεμο	50	400	1
SDS Max Scaling 80/300	504290	Πλατυκάλεμο	80	300	1
SDS Max Scaling 115/350	504291	Πλατυκάλεμο	115	350	1
SDS Plus Hollow 22/250	504280	Χούφτα	22	250	1
SDS Max Hollow 26/300	504293	Χούφτα	26	300	1
SDS Plus I M-Tile Scaling 40/250	531437	Πλατυκάλεμο πλακιδίων	40	250	1
SDS Max Tile Scaling 50/400	504295	Πλατυκάλεμο πλακιδίων	50	400	1

Διατίθεται αναλυτικό
προϊόντικό φυλλάδιο

DuoPower - Νάιλον βύσμα για όλα τα δομικά υλικά

DuoPower
8x40 S PH K

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/3xAexD2hOkq>



																	
Τύπος	K Κωδικός	Περ. [τεμ.]	S με βίδα Κωδικός	Περ. [τεμ.]	S A2 με ανοξ. βίδα Κωδικός	Περ. [τεμ.]	RH με βίδα ψωμ. Κωδικός	Περ. [τεμ.]	WH με γωνία Κωδικός	Περ. [τεμ.]	RH με γάντζο Κωδικός	Περ. [τεμ.]	RH N με άσπρο γάντζο Κωδικός	Περ. [τεμ.]	OH N με κρίκο Κωδικός	Περ. [τεμ.]	Ελάχιστη παραγγ. [συσκ.]
DuoPower 5x25	534992	45x	534996	18x	535485	8x	535478	18x	535008	8x	535012	8x	—	535014	8x	10	
DuoPower 6x30	534993	28x	534997	12x	535486	4x	535479	12x	535000	8x	535013	6x	535481	6x	535005	4x	10
DuoPower 6x50	537650	8x	537660	4x	537670	4x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
DuoPower 8x40	534994	18x	534998	8x	535487	2x	535480	8x	535001	4x	535003	4x	535482	4x	535006	2x	10
DuoPower 8x65	537651	8x	537664	4x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
DuoPower 10x50	534995	8x	534999	4x	535488	2x	—	—	535002	2x	535004	2x	—	—	535015	2x	10
DuoPower 10x80	537652	4x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
DuoPower 12x60	537654	4x	537665	2x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
DuoPower 14x70	537655	2x	537666	2x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
DuoPower 6,8,10	536248	15x,10x,5x	536249	8x,6x,4x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	


DuoPower EasyHook - Έξυπνο νάιλον βύσμα με εύκολη τοποθέτηση γωνίας/γάντζου/κρίκου



Τύπος	με γωνία Κωδικός	Περ. [τεμ.]	με γάντζο Κωδικός	Περ. [τεμ.]	με κρίκο Κωδικός	Περ. [τεμ.]	Ελάχ. παρ. [συσκ.]
DuoPower 5x25 EasyHook	557915	8x	—	—	—	—	5
DuoPower 6x30 EasyHook	557916	6x	557923	6x	557926	6x	5
DuoPower 6x50 EasyHook	557917	4x	557924	4x	557927	4x	5
DuoPower 10x50 EasyHook	557918	2x	—	—	—	—	5

- Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα με ένα κατσαβίδι μπαταρίας.
- Ο γάντζος και ο κρίκος συνοδεύονται από ροδέλα και τάπα για αισθητική κάλυψη της βίδας και του βύσματος.
- Με ενδεικτικό ήχο σωστής τοποθέτησης.

DuoSeal - Στεγανό βύσμα για χώρους με υγρασία

DuoSeal 6x38
S A2 K

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/Ed0GGocgJAU>



Τύπος	S A2 με ανοξ. βίδα Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχιστη παραγγελία [συσκ.]
DuoSeal 6x38 S A2 K	557731	4x	10
DuoSeal 8x48 S A2 K	557732	2x	10

FixIt - Γάζα επισκευής τρυπών



FixIt



FIX.it



Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχιστη παραγγελία [συσκ.]
FixIt	92507	10x	10

- Για λάθος τρυπήματα ή κατεστραμμένες τρύπες.
- Για όλα τα μεγέθη και σχήματα τρυπών.
- Γρήγορη επιδιόρθωση. Είναι έτοιμο σε 3 λεπτά.

fill & fix - Επισκευαστική ρητίνη τρυπών

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/RCoYFu7toOk>



fill & fix



Τύπος	Κωδικός	Περιέχει	Ελάχ. παραγγ. [συσκ.]
fill & fix	505084	1 φύσιγγα fill&fix 25ml, 2 αναμίκτες, 2 προεκτάσεις, 4 χπώνια (για τούβλο)	8
fill & fix Αναμίκτες	542940	6 αναμίκτες, 6 προεκτάσεις	10

- Για τρύπες όλων των διαστάσεων σε όλα τα δομικά υλικά.
- Ιδανικό για επιδιόρθωση τρυπών σε ξύλο (π.χ. ντουλάπια).
- Βάφεται και λειανίζεται. Είναι έτοιμο σε 5 λεπτά
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση (προστασία UV).

TherMax 8/10 - Αγκύριο με θερμοδιακοπή για μονωμένο τοίχο



Thermax 8/80 M6

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγ. [συσκ.]
TherMax 8/80 M6	45680	2x	5
TherMax 8/100 M6	45681	2x	5
TherMax 8/120 M6	45682	2x	5
TherMax 8/140 M6	45683	2x	5
TherMax 8/180 M6	520115	2x	5
TherMax 10/100 M10	512172	2x	5
TherMax 10/120 M10	512173	2x	5
TherMax 10/160 M10	512174	2x	5



Thermax 8/10

TherMax 12/16 - Αγκύριο με θερμοδιακοπή για μονωμένο τοίχο



Thermax 12/110 M12

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγ. [συσκ.]
TherMax 12/110 M12	51290	2x	5
TherMax 16/170 M12	51292	2x	5

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/U0vg9cXprOI>



Thermax 12/16

FIS GS - Κοχλίας (ντιζάκι) χημικού αγκυρίου



FIS GS M8x110

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγ. [συσκ.]
FIS GS M 6x110 K	503789	4x	10
FIS GS M 8x110 K	503790	4x	10
FIS GS M10x120 K	503791	4x	10
FIS GS M10x165 K	532656	4x	10
FIS GS M12x120 K	503794	4x	10

* Ντιζάκι (γαλβανισμένο) με ροδέλα και περικόχλιο



FIS GS

FIS HK - Διχτάκι χημικού αγκυρίου για τοιχοποιία (τούβλο)



FIS H 12x85 K

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγ. [συσκ.]
FIS HK 12x85 K	503787	4x	10
FIS HK 16x85 K	503788	4x	10
FIS HK 16x130 K	532658	4x	10
FIS HK 20x85 K	522836	4x	10




FIS HK

SX - Νάιλον βύσμα για μπετόν και τούβλο



Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
https://youtu.be/BW4UC8_s-LI



SX 8x40 S

	KP	Περ.	K	Περ.	S με βίδα	Περ.	WH με γωνία	Περ.	RH με γάντζο	Περ.	OH με κρίκο	Περ.	RH N με άσπρο γάντζο	Περ.	RHM με μπρονζέ γάντζο	Περ.	RHR με μαύρο γάντζο	Περ.	Ελάχιστη παραγγ.
Τύπος	Κωδικός	[τεμ.]	Κωδικός	[τεμ.]	Κωδικός	[τεμ.]	Κωδικός	[τεμ.]	Κωδικός	[τεμ.]	Κωδικός	[τεμ.]	Κωδικός	[τεμ.]	Κωδικός	[τεμ.]	Κωδικός	[τεμ.]	[συσκ.]
SX 4x20	90881	28x	90886	50x	14916	25x	14904	15x	14908	15x	14912	15x	—	—	—	—	—	10	
SX 5x25	90882	25x	90887	50x	90892	20x	14905	10x	14909	10x	14913	10x	—	—	—	—	—	10	
SX 6x30	90883	15x	90888	30x	90893	15x	90903	8x	14910	8x	14914	8x	90902	4x	90905	2x	90904	2x	10
SX 8x40	90884	10x	90889	20x	90894	10x	14907	5x	14911	5x	14915	5x	—	—	90907	2x	90906	2x	10
SX 10x50	90885	6x	90890	10x	90895	4x	—	—	90910	2x	—	—	90911	2x	—	—	—	—	10
SX 12x60	—	—	90891	6x	90896	3x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
SX 14x75	—	—	532673	4x	90897	2x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10

S - Νάιλον βύσμα γενικής χρήσης



■ Το πρώτο νάιλον βύσμα

S 6



Τύπος	Κωδικός	Περ. [τεμ.]	Κωδικός	Περ. [τεμ.]	S με βίδα Κωδικός	Περ. [τεμ.]	WH με γωνία Κωδικός	Περ. [τεμ.]	RH με γάντζο Κωδικός	Περ. [τεμ.]	OH με κρίκο Κωδικός	Περ. [τεμ.]	Ελάχιστη παραγγ. [συσκ.]
S 4	14865	30x	532667	50x	14880	30x	14896	15x	—	—	—	—	10
S 5	14866	25x	532668	50x	14870	25x	14892	10x	—	—	—	—	10
S 6	14867	15x	45485	30x	14871	15x	14873	8x	14874	8x	14875	8x	10
S 7	14886	12x	—	—	14887	12x	—	—	—	—	—	—	10
S 8	14868	10x	45486	20x	84322	10x	14891	5x	—	—	—	—	10
S 10	14869	5x	45487	10x	84323	5x	—	—	—	—	—	—	10
S 12	532657	6x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
S 14	532666	4x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10

SXR - Στήριγμα πλαισίων



SXR 8x60 Z K

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/ZBHlRkyLrbY>



Τύπος	Z K με βίδα Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	K χωρίς βίδα Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγελ. [συσκ.]
SXR 6x50	—	—	503417	8x	10
SXR 6x60	—	—	94640	8x	10
SXR 8x60	532741	10x	94641	6x	10
SXR 8x80	532683	10x	94642	5x	10
SXR 8x100	—	—	503413	5x	10
SXR 8x120	—	—	503415	4x	10

Τύπος	SS με μπουλόνι Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	T με βίδα Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγελ. [συσκ.]
SXR 10x60	532681	4x	—	—	10
SXR 10x80	503783	4x	—	—	10
SXR 10x100	503784	4x	503780	4x	10
SXR 10x120	532678	4x	503781	4x	10
SXR 10x140	532679	4x	—	—	10

FFS / FFSZ - Τσιμεντόβιδα κουφωμάτων



FFS 7,5x72

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγ. [συσκ.]
FFS 7,5x72	532749	6x	10
FFS 7,5x92	532750	6x	10
FFS 7,5x112	532745	6x	10
FFS 7,5x132	532746	6x	10
FFS 7,5x152	532747	6x	10
FFS 7,5x182	532748	6x	10
FFSZ 7,5x72	522267	6x	10
FFSZ 7,5x92	522268	6x	10
FFSZ 7,5x112	522269	6x	10
FFSZ 7,5x132	522270	6x	10
FFSZ 7,5x152	522271	6x	10



FFS



FFSZ

MS - Μπρούτζινο βύσμα



MS 6x24



MS

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγελ. [συσκ.]
MS 6x24	532737	15x	10
MS 8x30	532738	10x	10
MS 10x34	532735	6x	10
MS 12x41	532736	4x	10



11

GB - Βύσμα για πορομπετόν



GB 8 K



GB

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγ. [συσκ.]
GB 8 K	90924	4x	10



FTP - Βύσμα για πορομπετόν



FTP K 4



FTP

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγ. [συσκ.]
FTP K 4	532659	4x	10
FTP K 6	532660	4x	10



GS - Βιδοθηλιά



GS 8x80 K



GS

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγ. [συσκ.]
GS 8x80 K	90943	4x	10
GS 8x100 K	90944	4x	10



FBN II - Εκτονούμενο μεταλλικό αγκύριο



FBN II 10/10

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγελ. [συσκ.]
FBN II 8/10	522305	4x	10
FBN II 8/50	522306	5x	10
FBN II 10/10	522307	4x	10
FBN II 10/30	538895	4x	10
FBN II 10/50	522297	4x	10
FBN II 12/10	544380	4x	10
FBN II 12/30	538896	4x	10



FBN II

TA M - Μεταλλικό αγκύριο



TA M6 S/10



TA M

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγελ. [συσκ.]
TA M6 S/10	90922	2x	10
TA M8 S/10	90923	2x	10



fischer DuoTec - Βύσμα για λεπτότοιχα υλικά



fischer DuoTec 10

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/C1ldqheMSHQ>



Τύπος	Κωδικός	Περ. [τεμ.]	K με βίδα	Περ. [τεμ.]	RH K με βίδα ψωμάκι	Περ. [τεμ.]	RH K με γάντζο	Περ. [τεμ.]	με EasyHook γωνία	Περ. [τεμ.]	Ελάχ. παραγγελ.
fischer DuoTec 10	537262	2x	537263	2x	539027	2x	537264	2x	557920	2x	10
fischer DuoTec 12	542801	2x	—		542802	2x	542804	2x	—		10

KD / KDH - Στήριγμα λεπτότοιχων υλικών



KD 3 K



Τύπος	Κωδικός	Περ. [τεμ.]	Ελ. παρ. [συσκ.]	Τύπος	Κωδικός	Περ. [τεμ.]	Ελ. παρ. [συσκ.]
KD 3	45474	2x	10	KDH 3	45475	2x	10
KD 4	84341	2x	10	KDH 4	84342	2x	10



PD - Βύσμα λεπτότοιχων υλικών



PD 8 S K

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχ. παραγγελία [συσκ.]
PD 8 S K	90914	5x	10
PD 10 S K	90915	5x	10
PD 12 S K	90916	4x	10



DuoBlade - Αυτοδιάτρητο βύσμα γυψοσανίδας



DuoBlade RH K

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/bMqAXbFWMQw>



Τύπος	Κωδικός	Κ	Περ.	ΣΚ με βίδα	Περ.	WH Κ με γωνία	Περ.	RH Κ με γάντζο	Περ.	με EasyHook γωνία	Περ.	Ελάχ. παραγγελ.
		[τεμ.]		[τεμ.]		[τεμ.]		[τεμ.]		[τεμ.]		[συσκ.]
DuoBlade	545683	10x		545684	6x	545685	6x	545686	6x	557919	6x	10

GK / GKM - Βύσμα γυψοσανίδας



GKM S K

Τύπος	Κωδικός	Κ	Περ.	ΣΚ με βίδα	Περ.	Ελάχ. παρ.
		[τεμ.]		[τεμ.]		[συσκ.]
GK	45473	10x		84343	5x	10
GKM	505373	10x		90917	6x	10



11

HM - Μεταλλικό στήριγμα γυψοσανίδας



HM 5x37 S K

Τύπος	Κωδικός	Σ με βίδα	Περιέχει	WH με γωνία	Περιέχει	Ελάχ. παραγγ.
		[τεμ.]		[τεμ.]		[συσκ.]
HM 4x32	98453	2x		522361	4x	10
HM 4x46	49392	4x		—		10
HM 4x54	49416	4x		—		10
HM 5x37	90927	4x		90925	4x	10
HM 5x52	90928	4x		—		10
HM 5x65	90930	4x		90926	2x	10
HM 6x37	90931	4x		—		10
HM 6x52	90932	4x		—		10

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/MeMUc6bih80>



HM S με βίδα



HM WH με γωνία


FID - Βύσμα στήριξης απευθείας σε θερμοπρόσοψη



FID 50

Τύπος	Κωδικός	Περιεχόμενο	Ελάχ. παραγγελία
		[τεμ.]	[συσκ.]
FID 50	503778	4x	10
FID 90	512238	2x	10

Δείτε το βίντεο εφαρμογής στο:
<https://youtu.be/U0vg9cXprOI>



STS + UX - Σετ ντιζοστρίφων + νάιλον βύσμα



STS 8x100 + UX

Τύπος	Κωδικός	Περιέχει	Ελάχ. παραγγ.
		[τεμ.]	[συσκ.]
STS 8x80 + UX K	90481	4x	10
STS 8x100 + UX K	90482	4x	10
STS 8x120 + UX K	90483	4x	10
STS 8x140 + UX K	90484	4x	10
STS 8x180 + UX K	83650	4x	10
STS 10x100 + UX K	90486	4x	10
STS 10x140 + UX K	90488	4x	10
STS 10x180 + UX K	83798	4x	10



Power-Fast - Βίδα ημίπαση κίτρινη φρεζάτη Σταυρός (Pozi)



FPF-SZ YZP

Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχιστη παραγγελία [αυτοκ.]
3.0	35	24	6.0	PZ1	653926	50	10
3.0	40	24	6.0	PZ1	653927	25	10
3.5	40	24	7.0	PZ2	653936	50	10
3.5	50	30	7.0	PZ2	653938	25	10
4.0	40	24	8.0	PZ2	653946	25	10
4.0	45	30	8.0	PZ2	653948	30	10
4.0	50	30	8.0	PZ2	653949	30	10
4.0	60	36	8.0	PZ2	653950	10	10
4.0	70	42	8.0	PZ2	653951	10	10
4.5	35	24	9.0	PZ2	653956	30	10
4.5	40	24	9.0	PZ2	653957	30	10
4.5	45	30	9.0	PZ2	653958	30	10
4.5	50	30	9.0	PZ2	653959	30	10
4.5	60	36	9.0	PZ2	653960	30	10
4.5	70	42	9.0	PZ2	653961	20	10
4.5	80	50	9.0	PZ2	653962	20	10
5.0	40	24	10.0	PZ2	653967	20	10
5.0	45	30	10.0	PZ2	653968	20	10
5.0	50	30	10.0	PZ2	653969	20	10
5.0	60	36	10.0	PZ2	653970	10	10
5.0	70	42	10.0	PZ2	653971	10	10
5.0	80	50	10.0	PZ2	653972	10	10
5.0	90	60	10.0	PZ2	653973	10	10
5.0	100	60	10.0	PZ2	653974	10	10
5.0	120	70	10.0	PZ2	653975	10	10
6.0	40	24	12.0	PZ3	653976	10	10
6.0	50	30	12.0	PZ3	653977	10	10
6.0	60	36	12.0	PZ3	653978	10	10
6.0	70	42	12.0	PZ3	653979	10	10
6.0	80	50	12.0	PZ3	653980	10	10
6.0	100	60	12.0	PZ3	653981	10	10
6.0	120	70	12.0	PZ3	653982	10	10
6.0	140	70	12.0	PZ3	653983	5	10
6.0	160	70	12.0	PZ3	653984	5	10
6.0	180	70	12.0	PZ3	653985	5	10

Power-Fast - Βίδα ολόπαση κίτρινη φρεζάτη Σταυρός (Pozi)



FPF-SZ YZF

Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχιστη παραγγελία [αυτοκ.]
2.0	16	12	4.0	PZ1	653916	50	10
2.5	12	6	5.0	PZ1	653917	50	10
2.5	16	12	5.0	PZ1	653918	50	10
2.5	20	15	5.0	PZ1	653919	50	10
3.0	12	6	6.0	PZ1	653920	50	10
3.0	16	12	6.0	PZ1	653921	50	10
3.0	20	15	6.0	PZ1	653923	50	10
3.0	30	25	6.0	PZ1	653925	50	10
3.5	12	6	7.0	PZ2	653928	50	10
3.5	16	12	7.0	PZ2	653929	50	10
3.5	20	15	7.0	PZ2	653931	50	10
3.5	20	15	7.0	PZ2	653932	100	10
3.5	25	20	7.0	PZ2	653933	50	10
3.5	30	25	7.0	PZ2	653934	50	10
4.0	16	12	8.0	PZ2	653940	50	10
4.0	20	15	8.0	PZ2	653942	50	10
4.0	25	20	8.0	PZ2	653943	50	10
4.0	30	25	8.0	PZ2	653944	50	10
4.5	16	12	9.0	PZ2	653952	30	10
4.5	20	15	9.0	PZ2	653953	30	10
4.5	25	20	9.0	PZ2	653954	30	10
4.5	30	25	9.0	PZ2	653955	30	10
5.0	20	15	10.0	PZ2	653963	20	10
5.0	25	20	10.0	PZ2	653964	20	10
5.0	30	25	10.0	PZ2	653965	20	10

Power-Fast - Ανοξείδωτη A2 βίδα ημίπαση φρεζάτη Σταυρός (Pozi)



FPF-SZ A2P

Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Ανοξείδωτη A2 Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχιστη παραγγελία [αυτοκ.]
4.0	35	24	8.0	PZ2	657463	25	10
4.0	40	24	8.0	PZ2	657464	25	10
4.5	45	24	9.0	PZ2	657465	25	10
4.5	45	30	9.0	PZ2	657466	25	10
4.5	50	30	9.0	PZ2	657467	25	10
5.0	50	30	10.0	PZ2	657469	25	10
5.0	60	36	10.0	PZ2	657470	25	10

Power-Fast - Ανοξείδωτη A2 βίδα ολόπαση φρεζάτη Σταυρός (Pozi)



FPF-SZ A2F

Διάμετρος [mm]	Μήκος [mm]	Μήκος σπειρώματος [mm]	Διάμετρος κεφαλιού [mm]	Μύτη	Ανοξείδωτη A2 Κωδικός	Περιέχει [τεμ.]	Ελάχιστη παραγγελία [αυτοκ.]
3.5	16	12	7.0	PZ2	657459	25	10
3.5	20	15	7.0	PZ2	657460	25	10
3.5	25	20	7.0	PZ2	657461	25	10
4.0	30	25	8.0	PZ2	657462	25	10

Stand fischer για εμπορικά καταστήματα

- Επιλογή γκάμας προϊόντων
- Έξυπνος και αισθητικός σχεδιασμός
- Με ράφια ή/και γάντζους
- Επεκτάσιμα



- Επιλογή γκάμας προϊόντων
- Έξυπνος και αισθητικός σχεδιασμός
- Με ράφια ή/και γάντζους
- Για περιορισμένους χώρους



- Προβολή πάγκου/ταμείου



- Προβολή δαπέδου



- Χρωματικός οδηγός επιλογής προϊόντων ανάλογα με το δομικό υλικό

Προϊόντα με πράσινο χρώμα
Για όλα τα δομικά υλικά

Προϊόντα με κίτρινο χρώμα
Για συμπαγή δομικά υλικά,
διάτρητο τούβλο και πορομπετόν

Προϊόντα με γκρι χρώμα
Για μπετόν και συμπαγές
τούβλο

Προϊόντα με μπλε χρώμα
Για λεπτότοιχα και κοίλα
δομικά υλικά και εξωτερική μόνωση

Η ασφάλεια είναι υπολογίσιμη: FIXperience



Το λογισμικό FIXperience της fischer σας παρέχει ασφαλή και αξιόπιστη διαστασιολόγηση των έργων σας, είτε είστε μελετητής, μηχανικός ή τεχνίτης. Το

FIXperience διαθέτει διάφορα προγράμματα για μεγάλη γκάμα εφαρμογών. Οι αγκυρώσεις σχεδιάζονται και διαστασιολογούνται εύκολα και ευέλικτα.



C-FIX:

Λογισμικό διαστασιολόγησης αγκυρώσεων με μεταλλικά και χημικά αγκύρια σε σκυρόδεμα και με χημικά αγκύρια σε τούβλο.



WOOD-FIX:

Για διαστασιολόγηση αγκυρώσεων ξύλινων κατασκευών με βίδες fischer.



MORTAR-FIX:

Για υπολογισμό όγκου ρητίνης για χημικές αγκυρώσεις.



INSTALL-FIX:

Για διαστασιολόγηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.



REBAR-FIX:

Για διαστασιολόγηση αναμονών οπλισμού για σύνδεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ή επέκταση οπλισμού.



Δωρεάν λήψη του fischer FIXperience:
www.fischer.gr/fixperience

Οι πληροφορίες του παρόντος καταλόγου προορίζονται μόνο για γενική καθοδήγηση και παρέχονται χωρίς δέσμευση. Πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές για συγκεκριμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης. Για τη τεχνική σας υποστήριξη χρειάζεται ακριβής περιγραφή της συγκεκριμένης εφαρμογής σας.

Όλα τα δεδομένα του παρόντος καταλόγου σχετικά με τα προϊόντα fischer και τις εφαρμογές τους πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες και στο είδος των δομικών υλικών που τοποθετούνται.

Εάν δεν παρέχονται λεπτομερείς προδιαγραφές απόδοσης για ορισμένα προϊόντα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Το περιεχόμενο του εντύπου υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η fischer ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις.

Ο συνεργάτης σας

999014 - 1/2021 - Τυπώθηκε στην Ελλάδα

Κατάλογος προϊόντων 2021



fischer σημαίνει:

Συστήματα στερέωσης
Συστήματα αυτοκινήτων
Παιχνίδια fischertechnik
Σύμβουλοι επιχειρήσεων
LNT αυτοματισμοί

fischer ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Ρούπελ 6
145 64 Κηφισιά, Αθήνα
Τ 210 28 38 167, 210 62 53 660
F 210 28 38 169
E info@fischer.gr

www.fischer.gr
